

ҚОИДАҲОИ БЕХАТАРӢ ҲАНГОМИ КОРКАРДИ КОНҲОИ КАНДАНИҲОИ ФОИДАНОК БО ТАРЗИ КУШОД

1. МУҚАРРАРОТИ АСОСӢ

1. Иҷрои Қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми коркарди конҳои канданиҳои фойданок бо тарзи кушод (минбаъд - Қоидаҳо) барои ҳамаи корхонаҳое, ки чунин фаъолиятро ба роҳ мондаанд (новобаста аз тарзи ташкилию ҳуқуқӣ ва шакли моликиятшон) ҳатмӣ мебошад. Коркарди конҳои канданиҳои фойданок бо тарзи кушод фаъолияти лоиҳакашӣ, сохтмон, истифодабарӣ, васеъкунӣ, азнавсозӣ ва азнавтҷҳизонидан, муваққатан хобонидан ва барҳам додани объектҳои корҳои кӯҳиро дар бар мегирад. Объектҳои корҳои кӯҳӣ аз карерҳо, конҳои пошхурда, майдонҳои драгавӣ, объектҳои ишқоркунии тӯдавӣ, инчунин объектҳои коркарди партовҳои чинсҳои кӯҳӣ, маъданҳои ғайрикондитсионии шахтаҳо, карерҳо, партовгоҳҳои оби фабрикаҳои бойгардонӣ, партовгоҳҳои тилло, партови дағғолии марказҳои барқию гармидиҳӣ (минбаъд-МБГ) ва корхонаҳои металлургӣ ба ҳисоб мераванд.

2. Сохтмон, васеъкунӣ, азнавсозӣ, азнавтҷҳизонидани техникӣ (минбаъд сохтмон), истифодабарии объектҳои корҳои кӯҳии кушод дар асоси лоиҳаҳое, ки тибқи талаботҳои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бехатарии саноатии объектҳои истеҳсолии хатарнок», «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ», дигар қонунҳо, Қоидаҳои мазкур ва меъёрҳои соҳавӣ оид ба бехатарии саноатӣ таҳия карда шудаанд, бояд ба роҳ монда шавад.

3. Шарти асосии қабули қарор дар бораи оғози сохтмон (истифодабарӣ) ва барҳамдиҳии объектҳои корҳои кӯҳии кушод мавҷуд будани ҳулосаи мусбати экспертизаи бехатарии саноатии ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ мебошад. Лоиҳаҳои техникӣ барои коркарди конҳои канданиҳои фойданок бо тарзи кушод бо Хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-Хадамоти назорати кӯҳӣ) мувофиқа карда мешавад. Ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ оид ба муваққатан хобонидан ва барҳамдиҳии объектҳои корҳои кӯҳии кушод тибқи талаботҳои Қоидаҳои мазкур бояд иҷро карда шавад.

4. Барҳамдиҳии объектҳои корҳои кушоди кӯҳӣ бо барқарор намудани заминҳое, ки дар натиҷаи истифодабарии қари замин корношоам шудаанд, бояд дар як вақт гузаронида шаванд.

5. Намудҳои фаъолияте, ки иҷрои онҳо иҷозатнома ро талаб мекунад ва тартиби ба расмият даровардани иҷозатнома ро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян месозад.

6. Ташкилотҳои лоиҳасоз тибқи тартиби муқарраргардида назорати муаллифиро нисбати лоиҳаҳои таҳиягашта, ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ ва қарорҳои лоиҳа бояд ба роҳ монанд.

7. Барои санҷиши системаи нави коркард ва мукамалгардони системаи амалкунандаи коркард ва параметрҳои он, истихроҷи таҷрибавию саноатии конҳои канданиҳои фойданок ё як қитъаи он дар асоси лоиҳа ё нақшаи рушди корҳои кӯҳӣ, ки бо Хадамоти назорати кӯҳӣ мувофиқа карда шудааст ва роҳбари корхона онро тасдиқ намудааст, рухсат дода мешавад.

8. Хуччатҳои лоиҳавии коркарди конҳои канданиҳои фойданок бо тарзи кушод, сохторҳои техникӣ истифода мешуда, биноҳо ва иншоотҳо, ки дар ҳудуди қитъаи кӯҳкорӣ ҷойгир карда мешаванд, тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бехатарии саноатии объектҳои истеҳсолии хатарнок» ҳатман аз экспертизаи бехатарии саноатӣ бояд гузаранд.

9. Корхонаҳое, ки бо истихроҷи канданиҳои фойданок бо тарзи кушод машғуланд, уҳдадоранд, ки ташкил ва назорати истеҳсолиро оид ба риоя намудани талаботҳои бехатарии саноатӣ, ки қисми таркибии идоракунии бехатарии саноатӣ мебошад, ба роҳ монад.

10. Ҳангоми қабули объекти корҳои кӯҳӣ барои истифодабарӣ мутобиқати объект бо хуччатҳои лоиҳавӣ, омодагии ташкилот ба истифодабарии он ва амалҳо ҳангоми пешгирӣ ва барҳамдиҳии оқибати садамаҳо санҷида мешавад. Объектҳои корҳои кушоди кӯҳӣ бо тартиби муайянгардида бо иштироки намояндагони Хадамоти назорати кӯҳӣ барои ба истифода додан қабул карда мешавад.

11. Дар ҳолати сохтмон, истифодабарӣ, муваққатан хобонидан ва барҳамдиҳии объектҳои корҳои кӯҳӣ кушод аз нишондоди хуччатҳои лоиҳавӣ берун баромадан рухсат дода намешавад. Дигаргунӣ, ки дар хуччатҳои лоиҳавӣ ворид карда мешавад, бояд аз экспертизаи бехатарии саноатӣ гузашта, бо Хадамоти назорати кӯҳӣ мувофиқа карда шавад.

12. Корҳои таркишӣ дар объектҳои корҳои кушоди кӯҳӣ бо риояи Қоидаҳои ягонаи бехатарӣ ҳангоми гузаронидани корҳои таркишӣ гузаронида мешавад.

13. Лоиҳакашӣ, сохтмон, истифодабарӣ, азнавсозӣ ва аз истифода баровардан обпартовгоҳҳо захиракунандаҳои партовҳои моеъ дар объектҳои корҳои кушоди кӯҳӣ тибқи талаботҳои Қоидаҳои мазкур амалӣ карда мешавад.

14. Барои истифодабарии объектҳои корҳои кӯҳӣ кушод, дар асоси қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Тартиби ба расмият даровардани эълومияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок, ки бо фармоиши сардори Саридораи назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 феввали соли 2011, №03 тасдиқ шудааст ва дар Вазорати адлия 16 сентябри соли 2011, №622 ба қайди давлатӣ гирифта шудааст, эълумияи бехатарии саноатии объекти истеҳсолии хатарнок тартиб дода мешавад. Роҳбари корхона барои пуррагӣ ва саҳеҳии маълумотҳое, ки дар декларатсияи бехатарии саноатӣ дарҷ гардидааст, тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. Эълумияи бехатарии саноатӣ бо

тартиби муайян гардида аз ташхиси бехатари саноатӣ гузаронида мешавад.

15. Корхонаҳое, ки бо коркарди конҳои канданиҳои фойданок бо тарзи кушод машғуланд, тибқи моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бехатарии саноатии объектҳои истеҳсолии хатарнок» барои хизматрасонӣ бо қисмҳои махсусгардонидашудаи садамавию начотдиҳандаи кӯҳӣ бояд шартнома дошта бошанд ва инчунин барои пешгирӣ ва барҳамдиҳии оқибатҳои садамаҳо чорабиниҳо ба нақша гирифта амалӣ намоянд.

16. Дар асоси моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бехатарии саноатии объектҳои истеҳсолии хатарнок» корхонаҳое, ки фаъолияти коркард ва истихроҷи канданиҳои фойданок бо тарзи кушодро доранд, ухдадоранд, ки барои расонидани зарар ба ҳаёт, саломатӣ ё ин ки молумулки дигар шахсон ва муҳити зист дар ҳолати садама дар объекти истеҳсолии хатарнок суғурта намоянд.

17. Ҳангоми иҷрои корҳои сохтмонӣ васлкунӣ ё корҳои сохтмони махсус дар объектҳои корҳои кӯҳии тарзи кушод, ғайр аз Қоидаҳои мазкур, бояд ки талаботи қоидаҳо ва меъёрҳои сохтмонӣ риоя карда шавад.

18. Истифодабарии объектҳои корҳои кӯҳии тарзи кушод, ки усули ишқоркунии тӯдагиро истифода мебаранд, бо риояи талаботҳои хуччатҳои меъёрии бехатарӣ ҳангоми майдакунӣ, ба хелҳо ҷудо кардан, бойгардонии канданиҳои фойданок ва донакунии маъдан, хокаи маъдан ва Қоидаҳои мазкур бояд ба роҳ монда шавад.

19. Истифодабарии сеҳҳои ёрирасони корхонаҳои кӯҳӣ маъданӣ ва объектҳо бояд тибқи талаботҳои хуччатҳои меъёрӣ оид ба истифодабарии бехатарии сеҳҳои ёрирасони корхонаҳои кӯҳӣ-маъданӣ ба роҳ монда шавад.

20. Ҷойҳои корӣ ва раванди истеҳсоли бояд ба меъёрҳои Қоидаи мазкур ҷавобгӯ бошад.

21. Ба ҳамаи шахсоне, ки ба кор қабул карда мешаванд, ба шахсоне, ки ба дигар кор гузаронида мешаванд, ки ҳатман дастури бехатарии меҳнат, омӯзиши бехатарона истифодабарӣ ва иҷрои кор, расонидани ёри авалиндарача ба ҷабрдидагон бояд гузаронида шавад.

22. Роҳбарон ва мутахассисони корхонаҳое, ки ба коркарди конҳои канданиҳои фойданок бо тарзи кушод машғуланд, бояд ки маълумоти дахлдор дошта бошанд, тибқи тартиби муқарраргардида омӯзонида ва аз аттестатсияи комиссияи Хадамоти назорати кӯҳӣ гузаронида шуда бошанд.

23. Ба роҳбарии техникийи корҳои кӯҳӣ ва таркишӣ дар объектҳои корҳои кӯҳии кушод шахсоне иҷозат дода мешаванд, ки таҳсилоти олӣ ва миёнаи кӯҳӣ-техникӣ дошта бошанд.

24. Кормандоне, ки дар корҳои кушоди кӯҳӣ фаъолият менамоянд, вобаста ба самти иҷрои корҳо бояд маълумоти касбӣ дошта бошанд, барои усулҳои бехатарона иҷро кардани корҳо омӯзонида шуда бошанд, сигналҳои хабардиҳӣ ва рафтор ҳангоми садамаҳо, ҷои нигоҳдории

воситаҳои наҷотдиҳиро донанд ва онро истифода бурда тавонанд; дастурамалҳои беҳатарии раванди технологӣ ва хизматрасонии беҳатаронаи мошинҳо ва механизмҳои дошта бошанд. Ба кормандон на камтар аз 6 моҳ бояд дастури такрорӣ (даврий) оиди беҳатарии меҳнат ва на камтар як маротиба дар як сол санҷиши дониши дастурамалҳои касабавӣ гузаронида мешавад. Натиҷаи санҷиш бо суратмаҷлис (протокол) дар китоби дастурдиҳӣ ва варақаи кори корманд қайд карда мешавад.

25. Кормандоне, ки барои иҷрои корҳои яқоя кардани яқчанд ихтисосро дар бар мегирад, барои беҳатарии меҳнат омӯзонида шуда, аз рӯи намудҳои корҳои яқоямешуда дастур гузаронида мешавад.

26. Ҳангоми тағйирёбии хусусияти кор ва инчунин баъди ҳодисаи нохуш, садама, ё ин ки дағалона вайрон кардани қоидаҳои беҳатарӣ дастури ғайринавбатӣ гузаронида мешавад.

27. Ба кор қабул кардан ва фиристондани шахсон ба коре, ки ба истифодабарии объектҳои корҳои кӯҳии қушод алоқаманд аст ва ба нишондодҳои тиббӣ муҳолифат мекунад, манъ аст.

28. Кормандон ва мутахассисон бо либосҳои махсус, пойафзоли махсус, бо қулоҳҳои муҳофизатии коршоям, айнак ва дигар воситаҳои худҳимоявӣ тибқи ихтисос ва шароит мувофиқи меъёрҳои тасдиқгардида бояд таъмин карда шаванд. Шахсоне, ки дар қайди ҷадвали расмӣ объекти корҳои кӯҳии қушод нестанд, лекин бо мақсади иҷро намудани супоришҳои истеҳсоли ба объект бо зарурат ташриф меоранд, бояд аз рӯи меъёрҳои беҳатарӣ дастур гузаронида шуда, бо воситаҳои худҳимоявии фардӣ таъмин карда шаванд.

29. Роҳбарони корхонаҳое, ки объектҳои корҳои кӯҳии тарзи қушодро истифода мебаранд, уҳдадоранд, ки шароити беҳатарии меҳнатро таъмин кунанд, чорабиниҳои муҳофизатиро дар асоси баҳодиҳии хатарнокии ҳар як ҷои корӣ ва объект дар умум ташкил намоянд.

30. Супориш барои иҷрои кор бояд бо тариқи хаттӣ ба расмият дароварда шавад. Худсарона иҷро намудани корҳое, ки ба уҳдадорӣ корманд тааллуқ надорад, манъ аст. Фиристодан ба ҷойҳои корие, ки талаботи қоидаҳои техникаи беҳатарӣ вайрон шудааст, манъ аст.

31. Барои иҷрои корҳое, ки талаботҳои баланди беҳатарӣ мӯйян гардидааст, ба таври хаттӣ супориш-иҷозат бояд дода шавад. Ба ҳайати кормандони ташкилотҳои бегона барои иҷрои корҳо дар ҳудуди объект низ супориш-иҷозат дода мешавад. Дар он омилҳои хатарнок мӯйян карда шуда, сарҳадоти қитъа ё объекте, ки ташкилоти бегона барои иҷрои кор иҷозат дорад ва барои беҳатарии истеҳсоли ҷавобгӯ аст, бояд нишон дода шавад.

32. Ҳар як корманд қабл аз оғози кор аз ҳолати беҳатарии ҷойи кори худ бояд боварӣ ҳосил намояд, мавҷудият ва коршоямии муҳофизаткунакҳоро, воситаҳои муҳофизатӣ, асбобу механизмҳои кориро санҷад. Корманд ҳангоми ошкор кардани қоидавайронкунӣ оид ба талаботҳои беҳатарӣ, ба кор шурӯъ накарда, ба устои кӯҳӣ, сардори

қитъа, қонишини сардори қитъа (минбаъд- роҳбари техникии баст) бояд хабар диҳад.

33. Дар ҳар як таҷҳизотҳои кӯҳӣ-нақлиётӣ дафтари қабул ва супоридани баст бояд бошад, ки тартиби бурдани дафтар аз тарафи ташкилоте, ки объекти корҳои кушоди кӯҳиро истифода мебарад, муақаррар карда мешавад. Дурустии бурдани дафтар мунтазам аз қониби роҳбари техникии баст (устои кӯҳӣ, сардори қитъа ва қонишини он) санҷида мешавад. Ҳар як ҷои корӣ дар давоми баст аз тарафи устои кӯҳӣ, ва дар шабонарӯз аз қониби сардори қитъа ё муовини ӯ бояд аз назар гузаронида шавад ва дар ҳолати ошкор намудани қоидавайронкунӣ онҳо уҳдадоранд, ки барои иҷрои кор иҷозат надиханд.

34. Ҳар як корманде, ки ҳолати хатарнокро, ки ба одамон, ба объектҳои истеҳсоли таҳдид менамояд (вайроншавии роҳи оҳан, мошину механизмҳо, шабакаҳои барқӣ, хислатҳои лағжиш, резиши уфукҳо, сар задани сӯхтор ва ғайра) пай мебаранд, уҳдадоранд, ки дар ин бора ба роҳбари техникии баст хабар диҳанд, инчунин одамонро, ки ба онҳо хатар таҳдид менамояд, хабардор намояд.

35. Дар ҳар як корхона тартиби амали кормандон ва шахсони мансабдор ҳангоми ёфтани маводи тарканди дар коркардҳои кӯҳӣ, дар массаҳои кӯҳии баъди тарқиш ё дигар ҳолатҳои, ки барои онҳо нигоҳдории маводи тарканди муқаррар карда нашудааст, бояд муайян карда шавад. Дар чунин ҳолатҳо роҳбари ташкилот уҳдадор аст, ки ба Хадамоти назорати кӯҳӣ хабар диҳанд.

36. Кандаҳои кӯҳӣ ва гузаргоҳҳои ба онҳо пайваस्त шуда, ки дар онҳо хавфнокӣ ба онҳо афтидани одамон, мошин ва таҷҳизотҳо эҳтимолият дорад, бояд бо панҷара ихота карда шуда, аломатҳои огоҳкунанда гузошта шаванд. Ҷойҳои фурурафта, чуқуриҳо, чуқуриҳои обчамъшавӣ, ҷохҳои дренажӣ, шурфҳои ғайрифасол ва дигар нақбҳои амудӣ бояд бо рӯйпӯши боэҳтимоли маҳкам карда шаванд.

37. Банд кардани ҷойҳои қорӣ таҷҳизотҳо ва кандаҳои кӯҳии ба онҳо наздикро бо чинсҳои кӯҳӣ ва дигар асбобу олатҳо, ки рафтуомади одамон ва мошину механизмҳоро мушкил мегардонад, манъ аст.

38. Рафтуомади одамон дар ҳудуди объекти корҳои кушоди кӯҳӣ бо роҳравҳои махсуси пиёдагардӣ ё бо қанораи роҳи автомобилгард дар самти муқобили ҳаракат иҷозат дода мешавад. Ба хатсайрҳои ҳаракат ҳамаи кормандон бояд бо имзо шинос карда шаванд. Хатсайри ҳаракати одамонро роҳбари техникии корхона тасдиқ менамояд. Дар вақтҳои торикӣ роҳравҳо, гузаргоҳҳои роҳи оҳан ва роҳҳои автомобилгард бояд бо рӯшноӣ таъмин бошанд.

39. Дар объектҳои корҳои кӯҳии тарзи кушод ба ҷои кор бурдани кормандон бояд бо автомобили махсуси бо ин мақсад таҷҳизонидашуда сурат гирад. Хатсайр ва суръати қашондани одамонро роҳбари техникии ташкилот тасдиқ менамояд (дар ҳолати ба дигар ташкилот тааллуқ доштаи нақлиёт, иловатан бо роҳбари ташкилоти паймонкор мувофиқа карда мешавад). Майдонча барои фаровардани кормандон бояд ҳамвор бошад. Майдончаи фаромадану баромадани одамон ба нақлиёт дар қисми

ҳаракати роҳи автомобилгард манъ аст. Кашонидани одамон дар вагонҳои худхолиқунанда, дар сабади (кузови) автомашинаҳои худрез, вагончаҳои боркашии роҳи танобӣ ва дигар нақлиётҳо, ки ба ин мақсад таъин нашудаанд, манъ аст.

40. Барои робита байни зинаҳои объектҳои корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод лозим аст, ки зинапоҳҳои мустаҳками дастқапақдори дутарафа, ки моилии на кам аз 60^0 , ё ин, ки фаромадгоҳи нишебиаш на кам аз 20^0 зарур мебошад. Ҳангоми баландии зинапоҳ зиёда аз 10 метр будан, пахноии он бояд на кам аз 0,8 метр бошад. Масофа ва ҷои гузоштани зинапоҳҳо дар нақшаи рушди корҳои кӯҳӣ муайян карда мешавад. Зинапоҳҳо ва майдончаҳо доимо бояд аз барф, ях ва ифлосӣ тоза карда шаванд, ҳангоми зарурат қум пошида шаванд.

41. Дар гузаргоҳ ё гузаргоҳҳои зери конвейерҳои тасмагӣ барои муҳофизати одамон аз ғалтидани пораҳои маводи интиқолшуда рафҳои муҳофизатӣ бояд сохта шаванд.

42. Манъ аст:

- ҳузури одамон дар ҷойҳои хатарноки таҷҳизотҳои корқунанда, дар ҳудуди эҳтимолияти кандашавии камарҳо дар зинаҳо ва дар наздикии онҳо;

- кор кардан дар қисми поёни зинаҳо дар камарҳо, дар ҷои овезаҳои сангҳо, харсангҳои, инчунин овезаҳои барфӣ ва яхӣ. Дар сурати барҳам дода натавонистани чинсҳои овезон, ё ин ки тоза карда натавонистани канораҳо, ҳамаи корҳо бояд, ки боздошт карда шаванд, одамонро бароварда, қитъаи хатарнокро ихота карда, аломатҳои огоҳиқунанда гузошта мешавад.

43. Барои ҳар як объекти корҳои кӯҳии кушод на дертар аз 15 рӯз то саршавии сол мувофиқи Тавсияҳо оид ба тартиб додани нақшаи барҳамдиҳии садамаҳо (замимаи 1), нақшаи барҳамдиҳии садамаҳо (минбаъд-НБС) тартиб дода, бо қисми махсусгардонидашудаи садамавӣ наҷотдиҳӣ-кӯҳӣ мувофиқа карда мешавад.

44. Ҳамаи ҳодисаҳои нохуш, садамаҳои истехсолӣ ва воқеаҳои ба онҳо монанд, тибқи Тартиби гузаронидани тафтиш ва баҳисобгирии ҳодисаҳои нохуш дар истехсолот ва бемориҳои касбӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 июли соли 2014, №462 тасдиқ шудааст, ба қайд гирифта шуда, тафтишот бурда мешавад. Оид ба ҳар як ҳодисаи ҷароҳатбардорӣ, ҷабрдида ва ё шохид уҳдадоранд, ки ҳатман ба роҳбари кор ё танзимгари кӯҳӣ хабар диҳад. Оид ба ҳар як ҳодисаи нохуш ё касалиҳои вазнин танзимгари кӯҳӣ ҳатман ба роҳбари ташкилот хабар медиҳад ва бригадаи «ёрии таъҷилии тиббӣ» -ро даъват мекунад. Ҷойи корие, ки дар он ҷо ҳодисаи нохуш ё садамаи истехсолӣ ба амал омадааст, агар ин ба ҳаёт ва саломатии одамон зарар нашошта бошад, бояд то саршавии тафтишот бетағйир нигоҳ дошта шаванд.

45. Дар ҳар як объекти корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод бояд системаи муҳофизатие амал кунад, ки даромадани одамони бегонаро дар объектҳои ҳаётан зарур ва инчунин биноҳою иншоотҳои хизматӣ истисно намояд.

46. Бе иҷозати хаттии роҳбари техникий корхона (ғайр аз ҳолатҳои садамавӣ) боздошти иншоотҳои ҳаётан муҳим (зеристгоҳҳои электрикӣ, обчамъкунакҳо, таҷхизотҳои гармидиҳанда ва дигарҳо) манъ аст.

2. ТАЛАБОТИ БЕХАТАРИИ ТЕХНИКӢ ҲАНГОМИ СОХТМОН ВА ИСТИФОДАБАРИИ ОБЪЕКТҲОИ КОРҲОИ КУШОДИ КӢҲӢ

§1. Корҳои кӯҳӣ

47. Корхонаҳое, ки бо коркарди қонҳои қанданиҳои фойданок бо тарзи қушод машғуланд, бояд таъмин намоянд:

- риояи талаботҳои қонунгузорӣ, инчунин стандартҳо ва меъёрҳои технологияи пешбурди корҳо вобаста ба истифодабарии қари замин ва коркарди аввалияи ашёи минералӣ, ки тибқи тартиби муқарраркардашуда тасдиқ карда шудааст;

- риояи талаботи лоиҳаҳои техникӣ, нақшаҳои (барнома) рушди қорҳои кӯҳӣ, роҳ надодан ба талафёбии аз меёр зиёд ва коркарди интихобии қанданиҳои фойданок;

- бурдани қорҳои геологӣ, маркшейдерӣ ва дигар ҳуҷҷатгузорӣ, ниғадории ҳуҷҷатгузорӣ дар раванди истифодабарии қари замин;

- пешниҳоди маълумоти дақиқ дар бораи захираҳои иқтишофшуда, истихроҷмешуда, дар қари замин боқимондаи қанданиҳои фойданок ва ғайзҳои онҳо ба фонди иттилооти геологӣ ва идораи давлатии омор;

- тибқи тартиби муқарраргардида риояи стандартҳои тасдиқшуда (меёр, қоида) дар самти ҳифзи қари замин, фазои атмосферӣ, замин, қангал, об ва инчунин бино ва иншоотҳо аз таъсири манфии вобаста ба қари замин;

- ба ҳолати қорӣ овардан ва дар оянда барои истифода қарор додани майдони қаминҳое, ки қангоми истифодабарии қари замин вайрон шудаанд, ниғадории қандаҳои кӯҳии иқтишофӣ ва пармачоҳҳо, ки қангоми коркарди қон ва барои дигар мақсадҳои ҳоҷагидорӣ истифода бурда мешаванд;

- барҳам додани қандаҳои кӯҳӣ ва пармачоҳҳое, ки истифода бурда намешаванд;

- иҷро намудани шартҳои иҷозатномаҳо.

48. Қорҳои кӯҳӣ оид ба қофтани қандаҳо, қоркарди зинаҳо, майдонҳои захбурқанӣ, рехтани партовҳо бо дарназардошти шароити муҳандисӣ- геологӣ ва истифодаи дастгоҳҳои истифодашаванда тибқи лоиҳаи маҳаллии иҷрои қорҳо (шиноснома), ки роҳбари техникий қорхона тасдиқ намудааст, бояд иҷро карда шавад. Дар шиноснома андозаҳои имқонпазири майдонҳои қорӣ, бермаҳо, қунҷҳои афтиш, қалангии зинаҳо, қризмаҳои қурӯравӣ, масофа аз таҷхизотҳо ва нақлиётҳои кӯҳӣ то қанори зина ва партовгоҳҳо нишон дода мешавад. Мӯҳлати амали шиноснома вобаста ба шароити пешбурди қорҳои кӯҳӣ муайян карда мешавад. Қангоми тағйир ёфтани шароити кӯҳӣ-геологии қорҳои кӯҳӣ то аз нав таҳия намудани шиноснома, қорҳои кӯҳӣ бояд боз

дошта шаванд. Ҳамаи шахсони назоратчиӣ техникӣ, мутахассисон ва кормандоне, ки корҳои дар шиноснома нишондодашударо иҷро менамоянд, онҳое, ки барояшон талаботҳои шиноснома муҳим аст, дар шиноснома бо имзо бояд шинос карда шаванд. Бурдани корҳои кӯҳӣ бе шиносномаи тасдиқшуда ва инчунин вайрон кардани талаботҳои он манъ аст.

49. Атрофи майдони саноатии объекти корҳои кушоди кӯҳӣ бояд бо минтақаи химоявӣ- санитарӣ муқаррар карда шуда бошад, ки андозаи он дар лоиҳа тибқи меъёрҳои санитарии амалкунанда муайян гардидааст.

50. Баландии зинаҳо дар лоиҳа нишон дода мешавад, ки он дар натиҷаи таҳқиқи хосиятҳои физикӣ- механикии чинсҳои кӯҳӣ ва кандании фойданок, инчунин шартҳои кӯҳӣ-геологӣ хобиши он ва параметрҳои таҷҳизотҳо муайян карда мешавад. Ҳангоми истифодабарии экскаваторҳо ва боркунакҳои гидравликӣ беҳатарии баландии зина бо назардошти андозаи давраи ҳаракати бели (ковш) он ҳисоб карда мешавад.

51. Ҳангоми истифодабарии экскаваторҳои танобӣ баландии зина:

- на бояд аз баландии максималии қорӣ бели экскаватор;
- баландӣ ва ё жарфи қорӣ драглайн ва экскаваторҳои бисёрбела, занҷирӣ ва роторӣ зиёд бошад.

-дар чинсҳои кӯҳии нарм, мустаҳкам ва зич 6 м ва дар чинсҳои кӯҳии нарм ноустувор ва резанда 3 метр бошад.

52. Ҳангоми коркарди чинсҳои кӯҳӣ бо тариқи корҳои пармакунию таркишӣ баландии зина то якуним баробари баландии қорӣ экскаватор иҷозат дода мешавад. Дар ин ҳолат зинаҳо ба зерзинаҳо тақсим карда мешаванд ё чораҳои махсус оид ба беҳатар иҷро намудани фурӯрезонии овезаҳо таҳия ва амалӣ карда мешавад.

53. Нишеби зинаҳои қорӣ дар лоиҳа бо дарназардошти хусусиятҳои физикию механикии чинсҳои кӯҳӣ муайян карда мешавад ва:

- ҳангоми қорӣ экскаваторҳои навъи бели механикидошта, драглайнҳо ва экскаваторҳои роторӣ – аз 80°;

- ҳангоми қорӣ экскаваторҳои занҷирии бисёрқовша бо қандан аз поён ва ҳангоми коркарди дастии чинсҳои қухии суст, рехташаванда - аз қунҷи афтиши табиӣ ин чинсҳо бояд зиёд набошад.

54. Меъёри ниҳии нишебии зинаҳо дар объектҳои корҳои кӯҳии тарзи кушод (қарер), қанораҳои қитъаҳои муваққатан ҳобондашуда ва қанораҳо дар умум (қунҷи боэтимод) лоиҳа муайян менамояд ва дар раванди истифодабарӣ ва таҳқиқотҳои илмӣ, бо ҳулосаи мусбии экспертиза оид ба баҳодиҳии эътимоднокии девораҳо ва нишебиҳои қарер саҳеҳ карда мешавад.

55. Паҳноии майдонҳои қорӣ объектҳои корҳои кӯҳӣ тарзи кушод бо назардошти таъиноти истифодабарӣ, инчунин ҷойгиршавии таҷҳизотҳои кӯҳию нақлиётӣ, роҳҳои нақлиётӣ, хати барқ ва алоқа дар он тибқи лоиҳа муайян карда мешавад. Масофаи қанори поёни зина (анбуҳи чинсҳои кӯҳӣ) ва қанори болои зина то тири наздиктарини роҳи оҳан бояд аз 2,5 метр қам набошад.

56. Ташкил кардани девораҳои ғайрикории объекти корҳои кӯҳии тарзи кушод ва аз нав ба кор даровардани онҳо дар асоси лоиҳаи корие, ки беҳатарии гузаронидани онҳоро пешбинӣ менамояд, бояд гузаронида шавад.

57. Ҳангоми корҳои қабаткушоӣ масофаи байни канораи поёнии нишебии зинаи карер ва хоктӯдаҳои чинсҳои кӯҳӣ тибқи лоиҳа муқаррар карда мешавад. Ҳангоми мавҷуд будани роҳи оҳан ва ё конвейерҳо масофа аз канораи поёнии хоктӯда то тири роҳи оҳан ва ё тири конвейер на бояд аз 4 метр кам бошад.

58. Фосилаи байни бермаҳои ҳамхудуд ҳангоми саркӯб кардани зинаҳо ва овардани онҳо дар ҳолати ниҳой, паҳноӣ, сохт ва тартиби хизматрасонии бермаҳои химоявӣ дар лоиҳа муайян карда мешавад. Ҳангоми истифодабарии кон нишондодҳои зинаҳо ва бермаҳои химоявӣ дар ҳолати зарурӣ дар асоси натиҷаи ташҳиси хусусиятҳои физикӣ – механикии чинсҳои кӯҳӣ дар лоиҳа дақиқ карда мешавад. Ҳангоми саркӯб намудани зинаҳо ва овардани онҳо дар ҳолати ниҳой нишебии умумии канораҳои карер, ки дар лоиҳа нишон дода шудааст, бояд риоя карда шавад.

59. Буриши кундалангии бермаҳои химоявӣ бояд ҳамвор бошанд, ё нишебии он ба тарафи девораи объекти корҳои кӯҳии тарзи кушод раво шуда бошад. Бермаҳое, ки дар он кормандон мунтазам рафтуо мекунанд, бояд панҷараи муҳофизатӣ дошта бошад ва ҳама вақт аз рехтаҳо ва пораҳои чинсои кӯҳӣ тоза карда шавад.

60. Дар объектҳои корҳои кӯҳии тарзи кушод назорати ҳолати девораҳо хандакҳо, зинаҳо, нишебӣ ва хоктӯдаҳо зарур мебошад. Дар ҳолати падидор шудани нишонаҳои ҳаракати чинсҳои кӯҳӣ, корҳо хотима дода шуда, чораҳо оид ба мустаҳкам намудани онҳо бояд таъмин карда шавад. Корҳо бо иҷозати роҳбари техникии корхона дар асоси лоиҳаи ташкилии корҳо, ки тарзи беҳатарии иҷрои корҳоро таъмин менамояд ва аз тарафи ӯ тасдиқ карда шудааст, аз нав барқарор карда мешавад. Мӯҳлати азназаргузаронӣ ва мушоҳидаҳои инструменталии деформатсияи девораҳо, нишебӣҳо, зинаҳо ва хоктӯдаҳои объекти корҳои кӯҳии тарзи кушод тибқи ҳуҷҷатҳои меъёрии дахлдор муайян карда мешавад.

61. Мунтазам тоза намудани зинаҳо аз ҳаргуна овезаҳо ва камарҳо ҳатмӣ мебошад. Корҳои тозакунии нишебӣҳо ва зинаҳо бо усули механиконидашуда бояд гузаронида шавад. Тоза намудани зинаҳо бо истифодаи корҳои пармагарӣ таркишӣ танҳо дар асоси лоиҳаи махсус иҷозат дода мешавад. Дастӣ тоза намудан дар асоси супориш- иҷозат таҳти назорати бевоситаи роҳбари баст ва ё сардор амалӣ карда мешавад.

62. Дар ҳолати кор намудан дар нишебӣҳои зинаи кунҷи моилиаш зиёда аз 35°, шахсони пармакунанда, тозакунандаи нишебӣҳо ва иҷрокунандаи дигар намуди корҳо, ки дар асоси супориши корхона ва тибқи лоиҳаи алоҳида гузаронида мешавад, дар ҳузури шахси назоратчӣ

бо истифода аз камарбанди Ҳимоявӣ ва таноб, ки дар таҷроғоҳи бозътимод мустаҳкам карда карда шудааст, амалӣ карда мешавад. Камарбанди Ҳимоявӣ ва тасмаҳои эҳтиётӣ ҳангоми истифодабарӣ тибқи талабот бояд аз озмоиш гузаронида шуда, дар бораи таърихи озмоиши навбатӣ тағма дошта бошад.

63. Масофаи уфуқии ҷойҳои корӣ ё механизмҳо, ки дар ду зина ба таври амудӣ ҳамхудуд қарор доранд, бояд на кам аз 10 м ҳангоми коркарди дастӣ ва ҳангоми коркард бо экскаватор на кам аз якуним баробари доираи (радиуси) ниҳии кори экскаватор бояд ташкил диҳад. Ҳангоми кори ду ва зиёда экскаваторҳо дар як уфуқӣ корӣ, масофаи байни онҳо на кам аз суммаи максималии доираи кори онҳо (экскаваторҳо) қабул карда мешавад (барои драглайнҳо бо дарназардошти масофаи партофтани ковш).

64. Дар мавзӯе, ки бо сабаби мавҷудияти коркардҳои зеризаминӣ ё холиғоҳи эҳмолияти резин, фуруравӣҳо ба вучуд омадааст, бояд ҷораҳои махсус андешида шаванд, ки беҳатарии корҳоро таъмин намояд (пармакунии пешакии иктишофӣ, ҳангоми таркиш муваққатан ба ҷои дигар бурдани мошину таҷхизотҳои кӯҳӣ, ки дар наздикии мавзеи хатарнок қарор доранд ва ғайра). Дар баробари ин зарур аст, ки аз ҳолати девораҳо ва майдонҳо мушоҳидаҳои маркшейдерии дақиқ гузаронида шаванд. Ҳангоми падидор гаштани аломатҳои ғеҷиш корҳо қатъ карда мешаванд. Аз нав барқарор намудани кор танҳо дар асоси лоиҳаи махсуси иҷроӣ корҳо, ки аз тарафи роҳбари техникӣ тасдиқ шудааст ва бо Ҳадамоти назорати кӯҳӣ мувофиқа карда шудааст ва дар он ҷораҳои иловагии беҳатарӣ нишон дода шудааст, иҷозат дода мешавад.

65. Дар лоиҳаи коркарди конҳои, ки аз чинҳои кӯҳии ба ярҷшавӣ моилдошта таркиб ёфтаанд, бояд ҷораҳои махсуси беҳатарӣ пешбинӣ карда шаванд. Агар тамоили ярҷшавӣ дар ҷараёни корҳои кӯҳӣ мушоҳида шавад, дар лоиҳаи иловагии зарурӣ ворид намуда, ҷораҳои беҳатарии дар лоиҳа дарҷгардидаро амалӣ намудан зарур аст.

66. Ҳангоми дар кон дар як вақт гузаронидани корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод ва зеризаминӣ, инчунин иҷроӣ корҳо ва истифодаи нақбҳои зеризаминии дренажӣ, дар асоси ҷорабиниҳои якҷояе, ки беҳатарии кормандонро дар корҳои кушод ва зеризаминӣ таъмин менамояд ва бо Ҳадамоти назорати кӯҳӣ мувофиқа карда шудааст, амалӣ карда мешавад, аз ҷумла:

- мувофиқакунонии нақшаҳо ва ҷадвали бурдани корҳои кӯҳӣ ва таркиши;

- истифодаи нақшаи ҳаводихии фишории корҳои зеризаминии кон;

- аз тарафи намояндагони ташкилотҳои касабавии наҷотдиҳию садамавӣ санҷиши ҳолати атмосфераи нақбҳои зеризаминӣ баъд аз таркишҳои калон дар объектҳои корҳои кӯҳии тарзи кушод (карьер);

- пешгири намудани ҳолати хавфи раҳназании об ба объектҳои кандаҳои зеризаминӣ аз объектҳои корҳои кӯҳии кушод;

-таъмин намудани масъулини баст, сардорҳо бо воситаҳои санчишӣ бо мақсади назорати таркиби атмосфера аз лиҳози моддаҳои захролудкунандаи таркишӣ.

67. Иҷрои чорабиниҳои мазкур мунтазам аз тарафи роҳбари техникӣ ва мутахассисони объектҳои корҳои кӯҳии кушод ва зеризаминӣ назорат карда мешавад. Корҳо бояд тибқи ҳуҷҷатгузори меъёрӣ оид ба бехатарона гузаронидани корҳои кӯҳӣ дар корҳои муштараки (мачмӯии) коркарди маъдан ва ғайри маъдани конҳои канданиҳои фойданок гузаронида шавад.

68. Бурдани корҳои кӯҳӣ бо технологияи бетаркиш ва ё муштараки омода намудани анбӯҳи чинсҳои кӯҳии саҳт барои бор кардан бо истифода аз моеъҳои нармкунанда, бо регламенти махсуси технологӣ (харита) ташкил карда мешавад. Дар регламент тадбирҳои бехатарии истифодабарӣ ва тайёр намудани моеъҳо, инчунин бузургҳои корҳои пармакунию-таркишӣ, пуркунӣ ва корҳои кӯҳӣ дар назардошта мешавад. Регламенти технологиро роҳбари техникӣ ташкилот тасдиқ менамояд.

69. Дар коркарди конҳои канданиҳои фойданок, ки майли худдаргирӣ доранд, кушодан, тайёр намудан ва истихроҷ бояд бо назардошти ин омил бояд гузаронида шавад. Ҳокӯдаҳои чинсҳои кӯҳие, ки ба он чинсҳои кӯҳии майли худдаргирӣ рехта мешаванд, бо риояи ҳатмии чорабиниҳои пешгирикунанда, ки аз тарафи роҳбари техникӣ ташкилот тасдиқ карда шудааст, ташкил карда шавад.

70. Ҳангоми бурдани корҳо дар мавзӯе, ки хавфи фаромадани тарма ва сел вучуд дорад, ҳатман чораҳои муҳофизатӣ аз тармафарой ва сел бояд амалӣ карда шавад. Нақшаи чорабиниҳои зиддитармафарой ва зиддиселӣ бо дарназардошти ба инобат гирифтани шароитҳои маҳаллӣ таҳия карда шуда, аз тарафи роҳбари техникӣ ташкилот тасдиқ карда мешавад.

71. Корҳои обкунии замин, дар асоси лоиҳаи махсус, ки бехатарии бурдани корҳоро таъмин менамояд, бояд амалӣ карда шавад.

72. Кандаҳои кӯҳна ва зеробмонда ва манбаъҳои обии рӯизаминӣ бояд дар нақшаҳои корҳои кӯҳӣ нишон дода шаванд.

73. Корҳои кӯҳӣ дар наздикии кандаҳои кӯҳии зеробмонда ё манбаъҳои обӣ, тибқи лоиҳаи махсус, ки гузоштани сутунҳои махсусро барои пешгирии раҳназании об пешбинӣ менамояд, гузаронида мешавад.

74. Дар ҷойҳое, ки ба кормандон ва таҷҳизотҳо хавф таҳдид менамояд (манбаъҳои обӣ, кандаҳои зеробмонда ва ғайра) ҳатман аломатҳои огоҳкунанда бояд гузошта шаванд.

75. Корхонаҳое, ки тибқи иҷозатнома дар соҳили дарёҳо ва ё мачрои дарёҳо ба истихроҷ ва коркарди канданиҳои фойданок машғуланд, уҳдадоранд, ки оид ба соҳилмустаҳкамкунӣ чораҳо тартиб дода, онро амалӣ намоянд.

76. Ҳаҷми солонаи истихроҷи омехтаҳои регу шағал аз соҳил ва мачрои дарёҳо бо ташкилоту мақомотҳои дахлдор, аз ҷумла бо Вазорати нақлиёт ва Агентии бехдошти замин ва обёрӣ бояд мувофиқа карда шавад.

§2. Корҳои пармагарӣ

77. Мавзеъҳои корӣ барои корҳои пармагарӣ бояд таъмин бошанд:
- бо фронти корӣ (майдончаи тозакардашуда ва ҳамворкардашуда);
- бо маҷмуъи асбоби коршоёми пармакунӣ;
- бо лоиҳаи (шиноснома, харитаи технологӣ) корҳои пармакунӣ.

78. Таъмини маркшейдерии корҳои пармагариро таркиши тибқи талаботҳои муқаррар карда шуда, бояд гузаронида шавад.

79. Дастгоҳи пармакуни бояд дар майдончаи ҳамвор кардашуда, дар масофаи бехатар аз канори болоии зина, ки дар асоси ҳисоб ва ё лоиҳа муайян кардашуда, ва на кам аз 2 м аз канори зина то нуқтаи наздиктарини такагоҳи дастгоҳ гузошта мешавад. Тири дарозии он ҳангоми пармакунии қатори якуми пармачоҳҳо бояд ба хати канори зина перпендикуляр бошад. Ба зери домкрати дастгоҳи пармакунӣ пораҳои чинсҳои кӯҳиро гузоштан манъ аст. Ҳангоми гузоштани дастгоҳи пармагарӣ бо пармакунии куррашакл дар қатори якуми пармачоҳҳо аз канори зина идораи дастгоҳ ба таври дистансионӣ бояд амалӣ карда шавад.

80. Қойивазкунии дастгоҳи пармакунӣ бо манораи бардошташуда дар зина танҳо дар майдончаи ҳамворкардашуда иҷозат дода мешавад. Дар мавриди гузарондани дастгоҳи пармагарӣ аз як зина ба зинаи дигар ё дар зери хати барқи баландшиддат, манораи он бояд ба ҳолати нақлиётӣ ҳобонида шуда, асбоби пармакуни ҷудо ё боэътимод мустаҳкам карда мешавад.

81. Пармакунии пармачоҳҳо тибқи дастурамале, ки дар асоси дастурамалҳои соҳавӣ барои намудҳои алоҳидаи пармакунӣ (аловӣ, даврагӣ ва ғайра) тарафи ташкилотҳо таҳия гардидааст, гузаронида мешавад.

82. Пармакунии пармачоҳҳо бо дастгоҳҳои пармакунии аловӣ (хароратӣ) дар нақбҳои кӯҳӣ, ки чинсҳои кӯҳии майли худдаргирӣ доранд ва газҳои зарҳолуд мебароранд, манъ аст.

83. Пармачоҳҳое, ки қутри даҳанаи онҳо зиёда аз 250 мм аст, баъд аз тамом кардани пармакунӣ бояд маҳкам карда шаванд. Қитъаҳои пармачоҳҳои пармакардашуда бояд бо аломатҳои огоҳкунанда ихота карда шавад. Тартиби ихота намудани минтақаҳои пармакардашуда ва маҳкамкунии онҳо аз тарафи роҳбари техникий ташкилот тасдиқ карда мешавад.

84. Ғалтаки дастгоҳҳои пармакунии чархзананда бо васл ва ҷудокунии ғайримеханикий кубури пармачоҳ ва тозакунии даҳанаи пармачоҳ, бояд панҷараи муҳофизатӣ дошта бошад, ки дар муҳаррики чархзанӣ бо додани қувваи барқ блокировка карда мешавад.

85. Кор дар дастгоҳҳои пармакунӣ, ки маҳдудсози аз нав баровардани олати пармакунии он вайрон аст, тормози ғарғараи борбардорӣ ва системаи чангфурунишон надорад, манъ аст.

86. Таноби борбардорӣ дастгоҳи пармакунӣ бояд ба сарбории максималӣ ҳисоб карда, захираи устувории панҷкарата дошта бошад. Дар мавриди интиҳоб намудани таноб санади завод - сертификати онро ба роҳбарӣ гирифта зарур мебошад. Механики қитъа ё дигар шахси махсус

таъин карда шуда на кам аз як маротиба дар ҳафта назорати берунии танобро санчида, дар бораи натиҷаҳои азназаргузаронӣ ба дафтар кайд менамояд. Нӯги симҳои баромада (кандашуда) бояд бурида шаванд. Ҳангоми мавҷуд будани 10 % симҳои кандашуда ба дарозии як қадами дастпечи таноби борбардор, танобро ҳатман иваз намудан лозим аст.

87. Ҳангоми пармакунӣ бо перфоратор ва пармаи электрикӣ пахноии бермаҳои корӣ бояд на кам аз 4 м бошад. Харсангҳои калон, ки барои пармакунӣ омода гардидаанд, дар як қабат дар минтақае, ки фурурафии зинаҳо мушоҳида намешавад, бояд гузошта шаванд.

3. ТАШКИЛИ ХОКТӢДАҲО

§1. ХоктӢдаҳои рехташуда ва нуқтаҳои ҳамлу нақл

88. Мавзеи ҷойгиршавӣ, микдор, тартиби ташаккул ва истифодабарии хоктӢдаҳои дохилӣ ва берунӣ, ишқоркунии тӯдавӣ, андозаи онҳо дар лоиҳа пешбинӣ карда мешавад. Қабл аз интиҳоб кардани мавзеъ барои хоктӢдаҳо, омӯзиши геологӣ-муҳандисӣ ва гидрогеологӣ бояд гузаронида шавад. Дар лоиҳа хусусиятҳои чинсҳои кӯҳии минтақаҳо, ки барои интиҳоби ҷои хоктӢда муайян карда шудааст, бояд нишон дода шавад. Тартиби ташкил ва истифодабарии хоктӢдаҳо, ки дар болои кандаҳои кӯҳии зерзаминии амалкунанда қарор доранд, инчунин пуркунии фурурафтаҳо ва майдонҳои коркардшудаи объекти корҳои кушоди кӯҳӣ бо лоиҳаи махсус муайян карда мешавад. Корҳои кӯҳӣ бо хоктӢдаҳои андармиён (анборҳо) тибқи лоиҳае, ки роҳбари техникий корхона тасдиқ намудааст, гузаронида мешавад. Ҷойгиркунонии хоктӢдаҳо дар майдони конҳои, ки бо тарзи кушод коркард карда мешаванд, манъ аст.

89. Мавзеи ҷойгиршавии нуқтаҳои ҳамлу нақл дар минтақаҳои кории карер тибқи нақшаи рушди корҳои кӯҳӣ муайян карда мешаванд. Нуқтаҳои ҳамлу нақл аз рӯи лоиҳае, ки роҳбари техникий корхона тасдиқ кардааст, бояд иҷро карда шавад. Лоиҳаи нуқтаҳои ҳамлу нақл бояд муайян намояд: тартиби ташкил ва истифодабарӣ, микдор ва андозаи секторҳо, нақшаи равшанидиҳӣ ва таъмини барқии экскаваторҳо ва истгоҳи назорати маъдан, нақшаи танзим ҳаракат дар майдони бор холикунии нуқтаи ҳамлу нақл, самти ҳаракати одамон, сигналҳои равшанӣ ва садоӣ.

90. Ҳангоми ҷойгир намудани хоктӢдаҳо дар нишебкӯҳҳо бояд чораҳои махсус, ки ғеҷишро пешгирӣ менамояд, андешида шавад. Дар лоиҳа ба дигар самт равона кардани обҳои борон ва заминӣ бояд нишон дода шавад.

91. Дар хоктӢдаҳои чинсҳои кӯҳӣ чамъ намудани барф манъ аст. Дар минтақаҳо, ки боришот дар намуди барф хеле бисёр дида мешавад, анборкунонии чинсҳои кӯҳӣ аз рӯи лоиҳае, ки дар он таъмини бехатии корҳо дар ҳама фасли сол ба назар гирифта шудааст ва он бо Хадамоти назорати кӯҳӣ мувофиқа карда шудааст, бояд амалӣ карда шавад.

92. Ҳангоми пайдошавии нишонаҳои ярчпайдошавӣ корҳо дар партовгоҳпайдошавӣ, бояд то коркарда баромадан ва тасдиқ гардидани меъёрҳои бехатарии махсус нигоҳ дошта шавад. Корҳо инчунин ҳангоми фишурдашавии партовгоҳҳо, ки дар дастурामалҳои ҷойдошта нишон дода нашудааст нигоҳ дошта мешавад. Корҳо дар партовгоҳҳо баъд аз андозагирии фишурдашавии партовгоҳҳо, ки натиҷаи мусбӣ ба даст меояд ва бо иҷзати хаттии роҳбари техникӣ тасдиқ мешавад, ба роҳ монда мешавад.

93. Имконияти рехтани хоктӯдаҳо дар ҳудуди ботлоқзорҳо тибқи лоиҳаи махсус иҷро карда мешавад, ки дар он ҷораҳои бехатарӣ оид ба ташкили хоктӯдаҳо пешбинӣ шудааст. Партофтани обҳои карерӣ ва рӯи заминӣ ба хоктӯдаҳо манъ аст.

94. Баландии хоктӯдаҳо ва қабатҳои он, нишебӣ ва призмаи фурӯафтонӣ, суръати пешрафти фронти кор дар хоктӯдаҳо тибқи лоиҳа вобаста ба хусусиятҳои физикӣ – химиявии ҷинсҳои кӯҳии хоктӯда ва таҳкурсии он, тарзи ташкили хоктӯдаҳо ва рельефи мавзёи муайян карда мешавад.

95. Баландии қабати нуктаи ҳамлу нақл бояд ба талаботҳои и 59 – и Қоидаҳои мазкур мувофиқат кунад. Роҳҳои оҳани боркунӣ бояд аз сатҳи истодани экскаватор ё дигар механизм бояд баланд бошад, ки он дар шиноснома муайян карда шудааст.

96. Масофа аз тири роҳи оҳан то канори хоктӯдаҳои сипорӣ баъди ҳар ҷой иваз намудани роҳ вобаста ба мустаҳкамии зинаҳои хоктӯда муқаррар карда мешавад ва он бояд: на кам аз 1600 мм – ҳангоми иқтидори борбардории думпкар то 60 тонна; 1800 мм – ҳангоми иқтидори борбардории думпкар зиёда аз 60 тонна муайян карда шудааст. Дар хоктӯдаҳои, ки бо экскаваторҳои якбела таҷҳизонида шудааст, ҷойҳои борфарории думпкарҳо масофа аз тири роҳи оҳан то канори болои бояд: на кам аз 1600 мм – барои роҳи оҳани муқаррарӣ; на кам аз 1300 мм – барои роҳи оҳани бараш 900 мм, бояд ташкил намояд.

97. Дар охири роҳи борфарории сарбаста бояд тақягоҳҳо аз рӯи лоиҳаи тасдиқнамудаи роҳбари техникӣ ташкилот гузошта шаванд, ки он аломатҳои дурусти монеаҳои роҳӣ дошта бошад ва дар торикӣ бо равшаннокӣ ё маводи инъикоскунандаи рушноӣ пушононида шуда бошад. Аломатҳои монеаҳои роҳ аз маркази роҳ дар масофаи на кам 2,5 метр ва баландии 1,5 метр дар тарафи машинисти локомотив гузошта мешавад. Дар роҳи сарбастаи борфарорӣ бояд аломати сигнали «Таваққуфи локомотив!» дар масофаи зиёдтарин аз дарозии қатора дар ҷои борфарорӣ гузошта мешавад.

98. Қабули поездҳои бордор барои борфарорӣ дар хоктӯдаҳо, баъди ҳар як ҷойивазкунии роҳ танҳо бо иҷзати сардори техникӣ баст бо қайди дахлдор дар дафтари махсус, ба роҳ монда мешавад.

99. Қатораҳои бор карда шуда дар роҳи сарбастаи хоктӯдаҳо барои борфарорӣ бояд бо вагонҳо дар пешнигаронида шуда бошад, ба истиснои додани онҳо дар абзетсери роҳи оҳани хоктӯда. Фиристонидани қатораҳои бор карда шуда бо локомотивҳо дар пештанҳо дар ҳолате

ичозат дода мешавад, ки шартҳои иловагии таъмини бехатарӣ тартиб дода шуда, роҳбари техникий ташкилот тасдиқ намояд ва он бо Хадамоти назорати кӯҳӣ мувофиқа карда шавад.

100. Ҳангоми борфарории думпкарҳо одамон берун аз минтақаи фуру афтии чинсҳои кӯҳӣ бояд қарор дошта бошанд. Дар қади роҳи оҳан дар ҷойи борфарории катораҳо аз тарафи муқобил бояд майдончаи ҳамвор барои хизматрасонии ҳайати қатора ба нақша гирифта шуда бошад. Тоza намудани думпкарҳо бояд механикунонида бошад. Дастӣ тоza намудани думпкарҳо бо риоя намудани ҷораҳои махсуси бехатарӣ, ки роҳбари техникий ташкилот тасдиқ кардааст, иҷозат дода мешавад. Дастӣ тоza намудани думпкарҳо дар чуқурҷаҳои борқабулкунак манъ аст. Барои ҳолӣ намудани думпкарҳо аз чинсҳои кӯҳии яхбаста, часпонак ва харсангҳои калон бояд ҷорабиниҳо тартиб дод, ки он аз тарафи роҳбари техникий ташкилот тасдиқ карда мешавад.

101. Чаппа намудани кузови думпкарҳо ва баргардонидани онҳо ба ҳолати нақлиётӣ баъд аз борфарори бе ёрии тиргакҳо, шпалҳо, релсҳо ва ғайра бояд амалӣ карда шавад.

102. Дар вақти ҳаракат ва таъмири роҳи оҳан, дар қитъаҳои роҳе, ки дар он корҳои номбурда гузаронида мешаванд, бояд бо сигналҳо ихота карда шаванд.

103. Роҳҳои мошингузар берун аз ҳудуди афтиши чинсҳои кӯҳӣ аз нишебиҳои хоктӯдаҳо бояд ҷойгир шуда бошанд. Дар хоктӯдаҳо навиштаҷотҳои огоҳкунанда барои одамон дар бораи хатарнок будани нишебиҳои хоктӯдаҳо, дар наздикии пойдевораҳо ва дар ҷойҳои борфарории воситаҳои нақлиёт бояд гузошта шавад.

104. Автомобилҳо ва дигар воситаҳои нақлиёт бори худро дар хоктӯда бояд дар ҷойҳои фароранд, ки тибқи шиноснома ва берун аз призмаи фурурезӣ (ғечиш) пешбинӣ шудааст. Андозаи ин призма аз тарафи кормандони хадамоти маркшейдерӣ муайян карда шуда, ҳама руза ба маълумоти шахсоне, ки дар хоктӯдаҳо кор мекунанд, расонида мешавад. Дар хоктӯдаҳо бояд нақшаи ҳаракати автомобилҳо гузошта шавад. Маҳали борфарорӣ аз ду тараф бо аломати тасвири автосамосвал бо кузови болокардашуда ва нишон додани самти борфарорӣ бояд ишора карда шавад.

105. Майдони хоктӯдаҳои булдозерӣ ва нуқтаҳои борфарорӣ бо тамоми дарозии борфарориашон бояд нишебии кундалангии на кам аз 3°, аз канори нишебӣ ба самти маркази хоктӯда ба дарозии автосамосвали корӣ дошта бошад ва ҳатман гардиши автомобилҳо, автопоездҳо, булдозерҳо ва дигар воситаҳои нақлиётро бояд таъмин намояд. Маҳали борфарорӣ бояд аз ду тараф бо аломатҳо маҳдуд карда шавад. Дар тамоми ҳудуди маҳали борфарорӣ тибқи шиноснома бояд қабати чинсҳои кӯҳӣ (наварди эҳтиётӣ) ба баландии на кам аз 0,5 метр андозаи максималии қутри чархи мошини борбардори максималӣ, ки дар шароити мазкур истифода мешавад, бояд рехта шавад. Наварди эҳтиётӣ барои ронандагон ҳамчун аломат хизмат мерасонад. Ба наварди эҳтиётӣ ворид шудан ҳангоми борфарорӣ манъ аст. Дар набудани ингуна навард ва

номутобикии баландии он, ки дар шиноснома талаб карда мешавад, наздик шудан ба канори партовгоҳ ба масофаи 5 метр ё ба масофаи дар шиноснома нишондода, манъ аст. Ҳамаи кормандоне, ки дар хоктӯдаҳо ва нуқтаҳои ҳамлу нақл фаъолият менамоянд, бояд дар шиноснома бо имзо шинос шуда бошанд. Баландии панҷараи муҳофизатӣ дар дули борфарории бункери қабулкунӣ баробари на кам аз 0,5 қутри чархи автомобил бояд бошад. Ҳангоми истифодабарии автомобилҳои иқтисодии борбардориашон гуногун майдони воридот ба бункери қабул бояд ба секторҳои тақсим карда шавад, ки баландии панҷараи муҳофизатии дули борфарорӣ барои автомобилҳои борбардориашон мувофиқ ҷудо карда шуда бошад.

106. Барои борфарорӣ автомашина бояд ба қафо ҳаракат намояд ва булдозер бошад нисбат ба канори болоӣ бояд дар ҳолати перпендикуляр корро иҷро намояд. Дар ин ҳангом булдозер бо бели худ ба пеш бо ташкил намудани наварди эҳтиётӣ тибқи шиносномаи нуқтаи ҳамлу нақл ҳаракат менамояд. Борфарории автосамосвалҳо дар ҳудуди призмаи фуруравӣ, ки дар нишебҳои он корқади экскаваторӣ ба амал омадааст манъ аст.

107. Корҳо дар секторҳои тибқи шиносномаи иҷрои корҳо ба роҳ монда шуда, бо ишораҳои махсус танзим карда мешаванд. Дар як сектор корҳои якҷояи булдозер ва автосамосвал бо экскаватор манъ аст. Масофаи байни мошини борфароранда ва мошини гузаштаистода бояд аз 5 метр кам набошад. Дар эстакадаи майдони борфарорӣ сохтани шабакаи васлқунанда манъ аст.

108. Дар майдонҳои анборкунии массаи кӯҳӣ (чинсҳои кӯҳӣ), дар ҷойҳои борфарорӣ, нуқтаҳои ҳамлу нақл (анборҳо) ҳозир будани шахсони бегона, воситаҳои нақлиёт ва техникаҳои, ки ба технологияи корҳои ҳамлу нақл алоқаманд нестанд, манъ аст. Дар ҳамагуна ҳолатҳо одамон аз механизмҳо дар масофаи на кам аз 5 метр дур бояд қарор дошта бошанд.

109. Аз тарафи хадомоти геологӣ – маркшейдерии корхона ҷиҳати устувории чинсҳои кӯҳӣ дар хоктӯдаҳо мунтазам назорат бояд бурда шавад, дар вақти ҷойгир намудани хоктӯдаҳо дар нишебкӯҳҳо назорати асбобии ҳамшавии майдони хоктӯдаҳо ба роҳ монда мешавад. Зичии мушоҳида, миқдори хатҳои мушоҳидавӣ ва дарозии онҳо, ҷойгиршавӣ, намуди аломатҳо ва масофаи байни онҳо дар хатҳои мушоҳидавӣ тибқи лоиҳаи стансияи мушоҳидавӣ муайян карда мешавад.

§2. Партовҳои обовард (партовгоҳи обӣ) дар объектҳои кории кӯҳии тарзи кушод

110. Сохтмон ва истифодабарии партовгоҳҳои обӣ дар объектҳои корҳои кӯҳии тарзи кушод танҳо бо мавҷуд будани ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ, ки дар асоси таҳқиқотҳои кӯҳӣ-геологӣ ва муайян намудани хосиятҳои физикӣ-механикии чинсҳои кӯҳӣ таҳия карда шудааст, иҷозат дода мешавад.

111. Дар равиши истифодабарии партовгоҳи обӣ ва ҳангоми баланд намудани садди муҳофизатӣ бурридани чинсҳои кӯҳӣ, сохтани карер ва чоҳбун дар қисми поёни сарбанд ва нишебии он, инчунин дар ҳуди захирагоҳи партовгоҳ иҷозат дода намешавад.

112. Баландии теғайи сарбанди партовгоҳи обӣ ва ё баландии сатҳи об дар нишебии болои сарбанди он аз сатҳи об: барои анборгоҳи дараҷаи I ва II на кам аз 1,5м, барои анборҳои III ва IV-1,0м бояд бошад. Барои назорати сатҳи об дар кули анбор дар ҷои мувофиқ аз маводи ҳамнашаванда хатҷӯби мушоҳидавӣ бо тақсимои сантиметрӣ гузошта мешавад. Сифри хатҷӯб ба нуқтаи тақягоҳӣ пайваست карда шуда, ҳар сол санҷида мешавад.

113. Ҳангоми баромадани лойоба ба соҳил барои пешгирӣ намудани резиши он ба теғайи садд ва нишебии поёнии он, баландии теғайи садди партовгоҳ дар нишебии болоӣ нисбати соҳил бояд на кам аз диаметри лойобарто, на кам аз 0,5 м баробар бошад.

114. Дарозии соҳили сатҳи обӣ дар муддати истифодабарии партовгоҳҳои обӣ бояд бо нишондодҳои лоиҳавӣ барои ҳар як қабати обовард мутобиқат намояд: барои ҷолоишгоҳҳои классҳои I – на кам аз 50 м, барои ҷолоишгоҳҳои классҳои II – 40м, барои ҷолоишгоҳҳои классҳои III – 30м, барои ҷолоишгоҳҳои классҳои IV – 20 м.

115. Минтақаи партовгоҳи обӣ бояд ихота шуда, нишонаву аломатҳои огоҳкунанда гузошта шуда бошад. Барои хизматрасонии обовард кӯпруки дастдор сохта мешавад. Наздик шудан ба ҳавз-ҷолоишгоҳ, ҷойҳои шусташуда, фурурафта ва даҳанаҳое, ки дар партовгоҳ пайдо шудааст, инчунин роҳ рафтани дар рӯи яҳи ҳавзи ҷолоишгоҳ манъ аст.

116. Барои таъмини бехатарии кор назорати воқеӣ ва гузаронидани мушоҳидаҳои инструменталӣ бо истифодаи дастгоҳи назоратӣ ченкунӣ зарур мебошад.

117. Ҳангоми пайдошавии аломатҳои ҳамшавии бермаҳо ва теғайҳои партовгоҳ бояд партови лойоба боздошта шавад, сабаби ҳамшавӣ муайян карда шуда, барои бартараф кардани он чораҳо андешида шавад. Пур намудани тарқишҳо ва фурурафтаҳо бояд бо маводе ки садд таркиб ёфтааст, барқарор карда мешавад.

118. Барои роҳ надодан ба кандашавии садд дар анбор рехтани лойобаи сероб ва зиёд намудани масрафи об аз нишондоди лоиҳавӣ роҳ дода намешавад. Дар ҳолати шустани кубури лойкашонак андешидани чораҳои бехатарӣ вобаста ба шуста вайронкардани садд зарур мебошад.

119. Ҳангоми шустани иншоотҳо аз аз хоки майда анбор намудани он бо булдозер танҳо пас аз санҷида баромадани обнокӣ, зичии маводи чамъшуда, ки даромадани техника ва одамонро таъмин менамояд, иҷозат дода мешавад.

120. Барои анборҳои (гидроотвал) ки дар ҷойҳои коркардашуда ва коркардашудаи стода сохта мешаванд, бояд пешгӯии мавҷуд будани минтақаҳои шикастаҳои обгузар, кафидаҳо, фурурафта бо дарназардошти сарборӣ ба иншоотҳои партовгоҳ ҳангоми пур намудани

онҳо то сатҳи лоиҳавӣ, инчунин ихроҷи филтратсионӣ ба фазои коркардшуда бояд амалӣ карда шавад.

121. Дар ҳолатҳои ба тарзи ногаҳонӣ камшавии сатҳи об дар партовгоҳҳо, ки дар минтақаҳои коркардшуда ва коркардшудаистода қарор доранд, рехтани лойоба зуд қатъ карда мешавад ва барои яктарафа намудани об аз ҳавз бояд чораҳо андешида шавад.

122. Барои дар саривақт бартараф намудани ҳолатҳои хатарнокӣ ва садамавӣ дар партовгоҳҳои обӣ захираи масолеҳи сохтмонӣ техникаи заминкан, мошинҳо ва дигар намуди механизмҳо, ки тибқи нақшаи пешгирии садамаҳо ба нақша гирифта шудааст, бояд таъмин бошад. Нақшаи пешгирии садамаҳо тибқи замимаи 1 ҳамасола 15 руз қабл аз оғози сол таҳия карда мешавад.

4. МЕХАНИЗАТСИЯИ КОРҲОИ КҶҲӢ

§1. Муқаррароти умумӣ

123. Мошинҳои кҷҲӢ, нақлиёт, мошинҳои сохтмонӣ –роҳсозӣ, таҷҳизотҳои технологӣ (минбаъд-таҷҳизотҳои технологӣ) баъди васл намудан ва таъмири капиталӣ ҳатман бо иштироки намояндаи Хадамоти назорати кҷҲӢ барои истифодабарӣ қабул карда мешавад. Воситаҳои нақлиёте, ки хизматрасонии техникӣ ва таъмир карда шудаанд, бояд ба талаботе, ки ҳолати техникӣ ва таҷҳизотҳои воситаҳои нақлиёт таъмини беҳатарии ҳаракатро таъмин менамояд, ҷавобгӯӣ бошад ва он бо ҳуччати дахлдор бояд тасдиқ шуда бошад. Кабинаи экскаваторҳо, дастгоҳҳои пармагарӣ ва дигар техникаҳои истифодашаванда бояд гарм карда шаванд ва бо таҷҳизотҳои гармдиҳанда таъмин бошанд.

124. Таҷҳизотҳои технологие, ки захираи кориашон ба итмом расидааст, муоина карда шуда, дар натиҷаи муоина ва санҷиш тибқи тартиби муқарраршуда ҳулосаи экспертизаи беҳатарии саноатӣ ба расмият дароварда мешавад, ки он барои қабули қарори дахлдор аз тарафи корхонаи истифодабаранда дар бораи гузаронидани таъмир, модернизатсия ва ё аз истифода баровардани таҷҳизот асос мешавад.

125. Мошинҳои кҷҲӢ, нақлиётӣ ва сохтмонию роҳсозӣ бояд ҳамеша дар ҳолати коршоямӣ бошанд, бо воситаҳои сигналдиҳӣ, фишангҳои тормоз, ихотаи қисмҳои ҳаракаткунандаи механизмҳо (муфтаҳо, гузаронандаҳо, шкивҳо ва ғайра) ва майдончаҳои корӣ таъмин бошанд, воситаҳои сӯхторхомӯшкунӣ, равшанӣ, маҷмуи дурусти асбобу олотҳои корӣ, воситаҳои ҳимоявӣ аз зарбаи қувваи барқ, дастгоҳҳои ҷенкунандаю санҷишӣ, инчунин ҳимояи фаъл барои аз ҳад зиёд коркардае ва ё бор гирифтани дошта бошанд. Номгӯӣ ва миқдори воситаҳои зидди сӯхторӣ барои ҳар як намуди мошин бо Хадамоти назорати кҷҲӢ мувофиқ карда мешавад. Коршоямӣ ва дастаҷамъии мошин аз тарафи машинист (оператор) дар басти корӣ, ҳар ҳафта аз тарафи- механик, энергетикӣ минтақа ва ҳар моҳ аз тарафи-сармеханик, сарэнергетикӣ қарер ва ё дигар

шахсони таъин шуда бояд санчида шавад. Натиҷаи санчиш дар дафтари супоридан ва қабули баст бояд дарҷ карда шавад. Истифодаи мошин ва механизмҳои вайрона манъ аст.

126. Ҳамаи таҷҳизотҳои технологӣ ва воситаҳои техникӣ, ки дар объектҳои корҳои кӯҳии тарзи кушод истифода мешаванд, аз ҷумла дастгоҳҳои дар хориҷа истеҳсолшуда, бояд сертификати мутобиқат ба талаботҳои бехатарии саноатиро дошта бошанд.

127. Истифодабарӣ, хизматрасонии дастгоҳҳои технологӣ, таҷҳизоти техникӣ, васл ва таҷзия намудани онҳо, тибқи дастур оид ба истифодабарӣ, шиносномаҳои техникӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрии завод-истеҳсолкунанда бояд гузаронида шавад. Хусусиятҳои техникӣ, ки заводи истеҳсолкунанда муқаррар кардааст, дар ҳамаи давраи истифодабарии таҷҳизот бояд нигоҳ дошта шавад.

128. Қисмҳои ҳаракаткунандаи техникаҳои корӣ, ки манбаи хатар барои одамон буда метавонад, бояд ихтосаи бехатарӣ дошта бошанд, ғайр аз қисмҳои, ки бинобар хусусияти истифодабарии он ихтоса кардан мумкин нест. Қабл аз оғози кори мошин (механизм), машинист уҳдадор аст, ки бовари ҳосил кунад, ки ҳайти кормандон ва дигар шахсон дар масофаи бехатар ҷой гирифтаанд. Сигнали оғози кор бояд садоӣ бошад, давомнокии он набояд аз 6 сония кам буда, он дар тамои ҳудуди минтақаи хатарнок бояд шунаво бошад. Қабл аз оғози кори механизм ва ҳаракати мошин, қатораи роҳи оҳан, автомобилҳо, техникаҳои боркунанда додани сигналҳои садоӣ ва ҷароғӣ ҳатмӣ мебошад. Тартиби додани сигналҳо аз тарафи корхонаи истифодабарандаи объекти корҳои кушоди кӯҳӣ муқаррар карда мешавад, бо он ҳамаи кормандон бояд шинос карда шаванд. Дар ин сурат сигналҳо ба ҳамаи кормандоне, ки минтақаи амали механизм қарор доранд, бояд шунаво бошад. Ҷадвали сигналҳо дар механизми коркунанда ё дар наздикиҳои он бояд овозон карда шавад. Ҳар як сигнали нодуруст додашуда, ҳамчун сигнали «Ист» қабул карда мешавад.

129. Кормандоне, ки корҳои хавфнокӣ баландро иҷро менамоянд, аз ҷумла идоракунандагони дастгоҳҳои технологӣ (номгуӣ ихтисосҳоро роҳбари корхона муайян менамояд), қабл аз саршавии кор дар баъзе ҳолатҳо пас аз тамомшавии кор, бинобар сабаби нушидани нӯшоқиҳои спиртӣ ва маводҳои нашъадор бояд аз назорати ҳатмии духтур гузаронида шавад.

130. Омӯзиш, аттестатсия ва иҷозат барои иҷрои кор дар мошинҳо ва ёрдамчии машинистҳои кӯҳӣ ва нақлиётӣ, ки идоракунии онҳо ба зуд-зуд даргирондан ва хомӯш кардани дастгоҳҳои барқӣ вобаста аст, тибқи талаботҳои меъёрҳо ва қоидаҳои амалкунандаи истифодабарии бехатаронаи таҷҳизотҳои барқӣ бо додани гурӯҳи таҳассусӣ вобаста ба бехатарии барқӣ, гузаронида мешавад. Мавҷудияти гурӯҳи таҳассусӣ ба машинистҳо ва ёрдамчиёни онҳо бо супориши корӣ (фармоиш) ва қайд намудан дар дафтари фаврӣ ба онҳо доир ба ҷойивазкунии ҳатҳои кабелӣ ва нуктаи ивазкунии онҳоро дар таҷҳизоте, ки ба онҳо вобаста карда шудааст, ҳуқуқ медиҳад. Ҳангоми муваққатан гузаронидани машинистҳо

ва ёрдамчиёни онҳоро ба дигар таҷҳизотҳои кӯҳӣ, ҷойивазкунӣ пас аз шиносӣ бо нақшаи таъминоти барқи таҷҳизоти истифодабаранда, иҷозат дода мешавад.

131. Сохт, васл намудан ва истифодаи компрессорҳо, кранҳои борбардор, дегҳои буғӣ ва зарфҳои зери фишор кор кунандае, ки дар коркарди рӯизаминии конҳо истифода бурда мешаванд, ба талаботҳои хуччатҳои меъёрӣ ва бехатарона истифодабарии таҷҳизотҳо ва дастгоҳҳои дахлдор бояд ҷавобгӯ бошанд.

132. Дар ҳолати ғайрикорӣ мошинҳои кӯҳӣ, нақлиётӣ ва сохтмонию роҳсозӣ бояд аз ҷои корӣ дар масофаи бехатар кӯчонида шаванд ва қисмҳои борбардори онҳо ба замин фароварда шуда, хоначаҳои идоракунӣ маҳкам карда шаванд, кабели барқтаъминкунӣ аз манбаи барқ ҷудо карда мешавад.

133. Ҳаракат дар кабинаҳои бисёрҷояи автомобилҳо, дар қаторҳои роҳи оҳан, кабинаи локомотивҳо ба шахсоне иҷозат дода мешавад, ки қаторҳо ҳамаҷоя менамоянд, инчунин назоратчиёни баст ва шахсоне ки ба онҳо роҳбари техникӣ иҷозати хаттӣ додааст. Микдори кашондани одамон аз тарафи роҳбари корхона муайян карда мешавад.

134. Дар объектҳои корҳои кӯҳии тарзи кушод аз роҳҳои оҳан гузаштани булдозер, автомобил ва дигар автомобилҳои ҷархӣ, мошинаҳои тасмачархдор, танҳо дар минтақаҳои муайяншуда, махсус таҷҳизотонишуда ва бо аломатҳои нишондодашуда иҷозат дода мешавад.

135. Корҳо бо истифодаи мошинҳои кӯҳӣ, нақлиётӣ ва сохтмонию роҳсозӣ тибқи лоиҳаи маҳаллии иҷроии корҳо (шиноснома) бояд ба роҳ монда шаванд. Шиносномаҳо дар кабинаи мошинҳо нигоҳ дошта мешавад. Бурдани корҳои кӯҳӣ бе шиносномаи тасдиқшуда, инчунин риоя накардани он манъ аст.

136. Бурдани мошинҳои кӯҳӣ, нақлиётӣ ва мошинаҳои сохтмонию роҳсозӣ (экскаваторҳо, дастгоҳҳои пармагарӣ) бо воситаҳои нақлиётӣ тибқи харитаи технологӣ, ки аз тарафи роҳбари техникӣ тасдиқ карда шудааст, бояд амалӣ карда шаванд. Ҳамлу нақли (кашола карда бурдан) мошинаҳои худгарди кӯҳӣ ва дастгоҳҳои ёрирасон, аз ҷумла маҷмӯи трансформаторҳои зеристгоҳҳо, маҷмӯи дастгоҳҳои тақсимкунанда, нуқтаҳои ҷойивазкунӣ ва дигар, дар ҳудуди объекти корҳои кушоди кӯҳӣ бо истифодаи ядакҳои (ишкелҳои) устувор бо риояи ҷорабиниҳои махсус, ки бехатариро таъмин менамояд, тибқи Дастурамале, ки корхона тартиб додааст, рухсат дода мешавад. Бурдани мошин ва таҷҳизотҳо бо дигар намуди ядакҳо, истифодабарии ду ва зиёда аз он тираҳо дар асоси лоиҳаи (ҷорабиниҳои) махсуси тартибдодашуда, ки аз тарафи роҳбари техникийи корхона тасдиқ шудааст бо барасмият дарории супориш-иҷозат бояд амалӣ карда шаванд.

137. Дар ҳолати ногаҳон қатъ гардидани барқ, шахсони идоракунандаи механизмҳо, уҳдадоранд, ки калиди идоракунии ҳаракатдиҳандаҳои барқӣ ва гӯшақҳои идоракуниро дар ҳолати «Ист» (сифрӣ) гузоранд.

138. Ҳузури шахсони бегона дар кабинаҳо ва дар майдончаи берунаи экскаваторҳо ва дастгоҳҳои пармакунӣ ҳангоми кори онҳо манъ аст, ғайр аз роҳбари техникий баст ва шахсоне, ки иҷозати махсуси роҳбари техникий ташкилотро доранд.

139. Равғанмоли мошинҳо ва таҷҳизотҳо тибқи ҳуҷҷати истифодабарӣ ва дастурамали заводи истеҳсолкунанда бояд иҷро карда шавад. Системаи равғанмоли бояд механизмҳои дошта бошад, ки пошхӯрӣ ва чоришавии равғанро огоҳ намояд. Ҳамаи механизмҳои системаи равғанмоли бояд дар ҳолати корӣ бошанд, тоза ва барои хизматрасонӣ бехатар бошанд. Равғанмолии муҳаррик ва дастгоҳҳо ҳангоми кор кардани онҳо манъ аст.

140. Зинаҳо ва майдончаҳои нақлиётҳои кӯҳӣ-карьерӣ, экскаваторҳо дар ҳар як басти корӣ аз чинҳои кӯҳӣ ва ифлосиҳо бояд тоза карда шаванд.

141. Истифодаи системаи идоракунии автоматӣ, телемеханикӣ ва фосилавии мошинҳо ва механизмҳо дар ҳолати мавҷуд будани блокировкае, ки интиқоли барқро ҳангоми вайрон будани система ғайриимкон мегардона, иҷозат дода мешавад.

142. Равағанҳои молидани ва покгардонӣ дар қуттиҳои маҳками оҳанин нигоҳ бояд дошта шаванд. Дар мошинҳои кӯҳӣ ва нақлиётӣ нигоҳ доштани равғанҳои молидани ва маводи зуддаргиранда манъ аст.

§2. Экскаваторҳои якковша

143. Дар ҳолати ҳаракати экскаваторҳои тасмачарх дар минтақаи ҳамвор ё ба боло баромадан, муҳаррики равонаки ҳаракатдиханда дар қафо ва дар ҳолати фаромадан дар нишебӣ - бояд дар пеш бошад. Ковш ҳолӣ буда аз сатҳи замин бояд дар масофаи на зиёда аз 1м. қарор гирифта бошад, тири экскаватор ба самти ҳаракати он бояд гузошта шуда бошад. Дар ҳолати ҳаракати экскаватори қадамгузор ковши он бояд ҳолӣ карда шуда, тири он ба самти муқобили ҳаракати экскаватор гузошта мешавад. Ҳангоми баромадан ва ё фаромадани экскаватор дар нишебӣҳо андешидани чораҳои бехатарӣ нисбати беихтиёронро ғечидани экскаватор зарур мебошад.

144. Бурдани экскаватор бояд дар роҳҳои амалӣ карда шавад, ки берун аз призмаи фурурафӣ қарор дошта бошанд, нишебии он аз нишебие, ки дар шиносномаи техникий экскаватор нишон дода шудааст набояд зиёд бошад, паҳноии роҳ барои гардиши экскаватор бояд мусоидат намояд. Ҳай карда бурдани экскаватор дар асоси сигнали ёрдамчии мошинист ва ё шахси таъинкарда шуда амалӣ карда мешавад. Дар ин ҳолат биниши доимии байни онҳо ва машинист бояд таъмин карда шавад.

145. Экскаваторро дар зинаҳо ё хоктӯдаҳо ё дар ҷои ҳамвор кардашудае, ки нишебии он ба нишебии иҷозатшудаи шиносномаи техникий экскаватор зиёд набояд, мегузоранд. Масофа аз нишебии зина, хоктӯда ё воситаи нақлиёт ва сарбории экскаватор тибқи шиносномаи коргоҳ вобаста ба шароити кӯҳӣ- геологӣ ва намуди таҷҳизот муайян карда мешавад, дар ҳама ҳолат набояд аз 1,0м кам бошад. Ҳангоми кори

экскаватори ғунҷоиши ковшаш аз 5м³ кам (моделӣ базавӣ) кабинаи вай бояд дар самти муқобили нишебии зинаҳо қарор дошта бошад.

146. Дар ҳолати бор кардан ё фаровардани экскаватор ба поезд ё аз поезд дар хоктӯдаҳои экскаваторӣ, ҳайати идорақунандагони поезд ба сигналҳои ронандаи экскаватор, ки ба сигналҳо, ки тибқи тартибот ҳангоми истифодабарии нақлиёти роҳи оҳан муқаррар карда шудааст, бояд итоат намоянд. Дар ҳолати ба мошин бор кардани экскаватор ронандагони мошинҳо уҳдадоранд, ки ба сигналҳои мошинисти экскаватор, ки мазмуни онро роҳбарияти ташкилот муайян кардааст, итоат намоянд. Ҷадвали сигналҳо дар ҷои намоёни экскаватор овехта мешавад, ба онҳо мошинисти экскаватор ва ронандагони воситаҳои нақлиёт бояд шинос карда шаванд.

147. Ҳангоми кори экскаватор мавҷуд будани ҳамагуна одамон (аз ҷумла ҳайати хизматрасон) ба минтақаи кории экскаватор манъ аст.

148. Танобҳои дар экскаваторҳо истифодашаванда бояд ба шиноснома ҷавобгӯ буда, сертификати заводи истеҳсолқунандаро дошта бошанд. Танобҳо ва овезаҳои онҳо, тир ҳар ҳафта аз ҷониби механики қитъа бояд азназар гузорнида шаванд. Ба дарозии як қадами дастпеч то 15% симҳои канда шуда аз миқдори умумии симҳои таноб иҷозат дода мешавад. Нӯги баромадаистодаи симҳои кандашудаи онҳо бояд бурида шаванд. Натиҷаи азназаргузаронии танобҳои экскаватор дар дафтари супоридан ва қабул намудани баст қайд карда мешавад, инчунин дар дафтари агрегатии мошини кӯҳӣ дар бораи иваз намудани таноб бо нишон додани санаи ивазқунӣ ва намуди таноби гузошташуда навиштаҷоти дахлдор ворид карда мешавад.

149. Дар ҳолати пайдо шудани хатари фуруравӣ ва ғечиши зина ҳангоми кори экскаватор ва ё мушоҳида намудани зарядҳои нотарқидаи маводи тарқишӣ, мошинисти экскаватор уҳдадор аст, ки экскаваторро ба ҷои бехатар оварда, роҳбари техникий бастро хабар диҳад. Барои баровардани экскаватор аз ковишгоҳ ҳама вақт бояд гузаргоҳи озод вучуд дошта бошад. Харсангҳои чинсҳои кӯҳӣ бояд дар як қатор мустаҳкам гузошта шуда, барои гузаштани таҷҳизотҳои кӯҳӣ-нақлиётӣ монеъа ба вучуд наоранд.

150. Ҳангоми кори экскаватор дар замин, ки ба фишори ҷархҳои экскаватор тобовар нест, бояд чораҳои амалӣ карда шаванд, ки дар шиносномаи коргоҳ дарҷ гардидаасту онҳо устувории кории экскаваторро таъмин менамоянд.

§3. Скреперҳо, булдозер, борқунандаҳо

151. Ҳангоми истифодабарии дастгоҳҳои скреперии танобӣ кунҷи нишебии зина на бояд аз 35° зиёд бошад.

152. Дастгоҳҳои скреперии танобиро бе сигнали огоҳқунанда ба қор даровардан мумкин нест, ҳангоми кори он гузаронидани қорҳои таъмирӣ, дар минтақаи кории таноб будан ва дуруст кардани таноб бо даст манъ аст. Минтақаи кории ғарғараи танобдор бояд бо аломатҳои огоҳқунанда ихота карда шуда, дар торики бо равшанӣ таъмин карда шаванд.

153. Ҳамаи техникаи худҳаракаткунанда (грейдерҳо, скреперҳо, булдозерҳо, боркунандаҳо ва дигар) бояд шиносномаи техникӣ дошта бошанд, ки хусусиятҳои техникӣ ва истифодабарии онҳо дар он дарҷ шуда бошанд.

154. Онҳо маҷмӯан бояд таъмин бошанд:

- бо воситаҳои оташхомӯшкунӣ;
- бо аломатҳои исти садамавӣ;
- бо қуттичаҳои тиббӣ.
- бо таҷағоҳҳои ба зерӣ чархҳо гузоштан (барои техникаҳои чархдор);
- бо сигналҳои номуттасили овозӣ ҳангоми ба қафо ҳаракат кардан;
- бо чароғҳои дурахшони ранги зард дар болои кабина;
- бо ду оинаи ба оқиб нигоҳкунанда;
- бо асбобҳои таъмирие, ки заводи истеҳсолкунанда пешбинӣ намудааст.

155. Ба хати истифодабарӣ танҳо нақлиётҳои иҷозат дода мешаванд, ки ҳамаи агрегаҳо ва ҷузъҳои онҳо, ки беҳатарии ҳаракатро таъмин менамоянд, инчунин беҳатарии дигар қорҳо, ки технологияи истифодаи онро пешбинӣ менамояд, аз лиҳози техникӣ бояд қоршоям бошанд. Дар ҳама ҳолатҳо ҳангоми ба қафо ҳаракат кардани воситаи нақлиёт бояд сигнали овозӣ дода шавад.

156. Ҳаракати техникаҳои худгард (скреперҳо, булдозерҳо, боркунандаҳо ва дигар) дар минтақаҳои призмаи фуруравии зинаҳо манъ аст.

157. Ташкил намудани садди ҳимоявӣ дар нуқтаҳои ҳамлу нақл тибқи шиносномаи пункти ҳамлу нақл иҷро карда мешавад, дар ин ҳолат ҳаракати булдозер тариқи бел дар пеш иҷро карда мешавад.

158. Ҳангоми истифодабарии скреперҳои чархдор бо кашаки тракторӣ нишебии фарориш дар қисмати боркашӣ набояд аз 15⁰ ва дар ҳолати ҳолигӣ набояд аз 25⁰ зиёд бошад.

159. Гузоштани техникаҳои худгард бо муҳаррики қоркардаи стода, бо бел ва қовши бардошта иҷозат дода намешавад. Ҳангоми қор дуруст кардани симтаноб, истод дар рамаи овезон, бел ё қовш, инчунин қори техника бархилофи қунҷи нишебии рост, ки дастурамали заводи истеҳсолкунанда ба ҳисоб нагирифтааст, манъ аст. Истифодабарии булдозер (трактор) дар ҳолати набудан ва ё вайрон будани механизми манъкунии ҳаракат, ки ба қор даровардани муҳаррикоро ҳангоми дар ҳолати қорӣ будани дастгоҳи интиқоли ҳаракат ё механизми бақордарории муҳаррик аз кабина, манъ аст.

160. Таъмир кардан, молидани равған ва ба танзим дарории булдозер, скрепер, боркунандаҳо дар ҷои ҳамвор бояд амалӣ карда шавад, муҳаррики он хомӯш карда шуда, қовш ва ё бел ба замин ё дар болои таҷағоҳи махсус бояд гузошта шуда бошад. Дар ҳолатҳои истоди садамавии техникаҳои худгард дар ҷойҳои моил, ҷораҳои пешгири намудани худҳаракаткунии он бояд амалӣ карда шавад.

161. Дар зери ковш ва ё бели бардоштаи техника истодан манъ аст. Барои аз назар гузарони ки ковш ва ё бел аз поён, онҳоро дар болои такагоҳи мустаҳкам гузошта, муҳарриқи техникаро хомӯш кардан лозим аст.

162. Кунчи ниҳони зинаи коргоҳ ҳангоми кори булдозер аз меъёри муайян намудаи дастурамал оид ба истифодабарӣ, ки завод муайян намудааст бояд зиёд набояд.

163. Масофа аз канори тасмачархи булдозер ё чархи пеши тирӣ боркунандаҳо (боркунандаҳои чархдор) то канори нишебии зина бо дарназардошти шароитҳои кӯҳӣ-геологӣ муайян карда мешавад ва он дар шиносномаи иҷроии кор дар қовишгоҳ (хоктӯдаҳо) ва ё нуқтаҳои ҳамлу нақл бояд дарҷ карда шавад.

§4. Гидромеханизатсия

164. Тартиби бехатарона истифода бурдан ва хизматрасонии дастгоҳҳои обкашӣ, гидромониторҳо, шабакаҳои гидравликӣ, партовҳои обӣ ва обанборҳо тибқи дастурамале, ки роҳбари техникаи корхона тасдиқ кардааст, муайян карда мешавад. Иншоотҳои гидротехникӣ (садҳо, хандақҳои маҷроивазкунанда ва кӯҳӣ, сарбандҳо) барои гузаронидани обҳои боришоту обхезиҳо дар сари вақт бояд омода карда шаванд. Омодагӣ дар асоси чорабиниҳо оид ба гузаронидани обҳои боришоту обхезиҳо, ки роҳбари техникаи корхона тасдиқ намудааст, бояд гузаронида шавад.

165. Қабл аз саршавии кори гидромонитор дар масофаи таъсири фавраи он одамон бояд дур карда шаванд, дар минтақаи кории гидромонитор одамони ба ин кор тааллуқнадошта бояд ҳузур надошта бошанд. Гидромонитори коркарда истодаро бе назорат гузоштан мумкин нест.

166. Гидромониторҳо аз хатти барқи баландшиддат ба масофаи 2 каратаи масофаи парвози оби гидромонитор бояд дур бошанд. Дар ҳолатҳои ҷудоғона масофаи гидромониторҳо аз хати баландшиддати барқ дар масофаи наздиктар дар асоси амалӣ намудани чорабиниҳое, ки бехатарии корхоро таъмин менамояд ва бо Хадамоти назорати кӯҳӣ мувофиқа карда шудааст, иҷозат дода мешавад.

167. Ҷойгиркунонии хатҳои лойоба ва лулаҳои обӣ дар масофаи 25м наздик ба хати барқи баландшиддат ва хати алоқа манъ аст. Кам кардани ин масофа танҳо бо розигии соҳиби иншоот ва ташкилоте, ки истифодабарии бехатаронаи онро назорат мекунад, иҷозат дода мешавад.

168. Барои хизматрасонӣ ба қатори кубурҳо ва лулаҳои обгузар, ки дар болои гузаргоҳҳо қарор доранд, купрукҳо бо паҳноии 0,5м бо ихотагиракҳои баландиашон 1,2м гузошта, дар масофаи 200 мм аз поён бо тахта рӯйпуш карда мешаванд.

169. Кубурҳои обгузар дар ҷои ҳамвор карда шуда, ба тағмонакҳо гузошта мешавад. Ба кубурҳое, ки дар нишебӣҳо ва девораҳои қарер гузошта мешаванд, дар ҳар 20-30 м бояд бо чангакҳо (анкерҳо) мустаҳкам карда шаванд. Дар ҳолати ҷойгиркунонии кубури лойоба дар гузаргоҳҳо,

чангакҳо ҳар 500м. гузошта мешаванд. Дар минтақаҳои ростхатаи кубурҳо дар ҳар масофаи на кам аз 500м танзимкунандаҳо гузошта мешаванд. Дар ҳолати гузоштани кубурҳо дар хандакҳо ва ҷӯйборҳо деворҳои онҳо бояд саҳт мустаҳкам карда шавад.

170. Биноҳои дастгоҳҳои обкашӣ ва мошинаи лойкашӣ бо қитъаи кории гидромонитор бо алоқаи телефонӣ ва радиой бояд таъмин буда, бо воситаҳои хабардиҳии садамавӣ таҷҳизонида шуда бошанд.

171. Дар биноҳои навбунёд байни дастгоҳҳои обкашӣ ва мошинаҳои лойкашӣ, инчунин байни онҳо ва деворҳо ба масофаи на кам аз 1м бояд гузаргоҳ гузошта шавад. Дар бинои пойгоҳҳои обкашӣ ва лойкашӣ нақшаи хати кубурҳо бо нишон додани ҷойҳои вентилҳо ва ғалақаҳо бояд овезон карда шаванд, барои гузаштан аз болои кубурҳо бояд купрукчаҳои махсус гузошта шуда бошад.

172. Гузаштан аз болои хатҳои обгузар (куббурҳо), ки бо зина ва панҷара таҷҳизонида нашудаанд, манъ аст.

173. Дастгоҳҳои лойкашӣ бояд бо клапанҳои мутақобил таҷҳизонида шуда бошанд.

174. Дар ҳамаи иншоотҳои обпарто, обчамъшавии партовҳои обӣ ҷоришавии (даромадани) максималӣ бояд ба ҳисоб гирифта шавад. Дар анҷоми кор тавассути воситаҳои гидромеханикӣ ҳолати иншоотҳои обпарто бояд муоина карда шуда, оид ба ҳолати онҳо ҳуҷҷат тартиб дода мешавад.

175. Барои рафтан ба назди ҷоҳҳои обпарто ва обчамъшавӣ бояд кӯпрукчаҳои дастакдор гузошта шуда бошанд. Бо мақсади нағалтидани одамон ба партовгоҳ даҳанаи ҷоҳи обпартои партовгоҳи обӣ бояд ихота карда шавад.

176. Партовҳои навоардаи (нав шусташуда) тағшиншуда бо аломатҳое, ки дар он гаштугузори манъ карда шудааст, бояд ишора карда шаванд.

5. КОРҲОИ ТАЪМИРӢ

177. Таъмири таҷҳизотҳои технологӣ тибқи ҷадвали хизматрасонӣ ва таъмири таҷҳизотҳо бояд гузаронида шавад. Ҷадвалҳои солона ва моҳонаи таъмири таҷҳизотҳо аз тарафи роҳбари техникӣ корхона тасдиқ карда мешавад.

178. Корҳои таъмирӣ дар асоси супориш-иҷозат бо риоя намудани қоидаҳои бехатарии иловагӣ, ки дастурамалҳои дохилии ташкилот муқаррар кардааст, гузаронида мешавад.

179. Таъмири экскаваторҳо ва дастгоҳҳои пармакунӣ дар майдонҳои кории зинаҳо иҷозат дода мешавад, дар ин ҳолат механизмҳои мазкур дар минтақаи аз фуруравӣ дур ҷойгир кунонида мешаванд. Майдон бояд ҳамвор буда, роҳҳои даромад дошта бошад.

180. Барои ҳама намуди таъмири таҷҳизотҳои технологи асосӣ тибқи низомномаи амалкунандаи корхона бояд дастурамал (харитаи технологӣ, роҳбарӣ, лоиҳаи ташкили кор) тартиб дода шавад. Дар он асбобу олотҳои зарурӣ нишон дода шуда, тартибу пайдарпаии иҷрои

корҳо, ки бехатариро таъмин менамоянд, муайян карда мешавад. Дар ин ҳолат тартиб ва тарзи хизматрасонии техникӣ ва таъмири таҷҳизот дар асоси роҳнамо (дастурамал) оид ба истифодабарии заводи истеҳсолкунанда бо дарназардошти шароитҳои маҳали истифодабарӣ муқаррар карда мешавад. Қормандоне, ки ба таъмир машғул ҳастанд бо дастурамалҳо, нақшаҳои технологӣ ва лоиҳаи ташкили кор бо имзо бояд шинос карда шаванд. Қабл аз оғози кор барои иҷрои он шахси маъсул бояд таъин карда шавад. Ҳангоми гузаронидани корҳои таъмирӣ аз тарафи ташкилоти паймонкор аз ҷониби шахсони масъули фармоишгар ва паймонкор супориш-иҷозат дар ҳама давраи иҷрои корҳо ба расмият дароварда мешавад ва чорабиниҳои ташкилию техникий дақиқ, ки ба баланд бардоштани бехатарии корҳои таъмирӣ раван карда мешавад, бояд тартиб ва амалӣ карда шавад.

181. Иҷрои корҳои таъмирӣ дар назди қисмҳои кушоде ҳаракаткунандаи дастгоҳҳои механикӣ, ҳамчунин дар наздикии ноқилҳои барқ ва қисмҳои барқгузар, ки таҳти шиддат қарор доранд, дар ҳолати надоштани панҷараҳои эҳтиётӣ зарурӣ манъ аст.

182. Барои таъмири таҷҳизотҳои барқӣ, меъёрҳо ва қоидаҳои истифодабарии бехатаронаи дастгоҳҳои барқӣ ба роҳбарӣ гирифта мешавад.

183. Таъмиру иваз кардани қисмҳои механизмҳо дар ҳолати ба пуррагӣ истодани мошин, хорич намудани фишор дар системаҳои гидравликӣ ва пневматикӣ, манъ намудани дастгоҳҳо, ки механизмро ба ҳаракат мебароранд, иҷозат дода мешавад. Додани қувваи барқ ҳангоми иҷрои корҳои таъмирӣ бо лоиҳаи махсус иҷозат дода мешавад.

184. Корҳои аловӣ (корҳои кафшерии газӣ, буридан бо асбобҳои газӣ, корҳои кафшерии газу барқӣ) бо риояи талаботҳои Қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор бояд иҷро карда шавад. Дастгоҳҳои кафшергарӣ бо чараёни тағйирёбандаи барқ механизми автоматикий хомушкунандаи шиддати гардиши ғайрикорӣ бояд дошта бошад ё шиддати онро то 12В бо истодагари на зиёда аз 0,5с маҳдуд намояд.

185. Таъмире, ки ба иваз намудани таркиби металии барандаи таҷҳизоти технологияи асосӣ алоқаманд аст, тибқи лоиҳаи бо заводи истеҳсолкунанда мувофиқа карда шуда бо тартиб додани санади иҷрои корҳо бояд гузаронида шавад. Таъмири вобаста ба барқароркунии конструкцияҳои металии баранда аз рӯи хуччате, ки роҳбарии техникий корхона онро тасдиқ намудааст, бояд гузаронида шавад.

186. Қормандоне, ки корҳои борбандиро иҷро менамояд, бояд махсус омӯзонида шуда бошанд ва шаҳодатномаи таҳассусӣ дошта бошанд

187. Корҳо, ки бо истифода аз асбобҳои механикӣ иҷро карда мешаванд, тибқи дастурамали заводи истеҳсолкунанда бояд гузаронида шавад.

6. ИСТИХРОҶИ КАНДАНИҶОИ ФОИДАНОК БО ВОСИТАИ МОШИНҶОИ МАХСУСИ ЗАМИНКАНӢ (ДРАГА) ВА ЛОЙКАШӢИ ШИНОКУНАНДА

188. Монтаж ва таҷдиди мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ, сохтмони иншоотҳои гидротехникии объектҳои корҳои кушоди кӯҳӣ, ташкили харитаҳои шуста туда кардан, омодагии корҳои кӯҳӣ дар асоси лоиҳа бояд гузаронида шавад. Дар мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ нигоҳ доштани таҷхизотҳо ва маводе, ки тибқи лоиҳа нигоҳ доштани онҳо пешбинӣ нагардидааст, манъ аст.

189. Барои мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ нақшаи бартарарфсозии садамаҳо (минбаъд - НБС) тартиб дода шуда, дар муддати на дертар аз 15 рӯз то мавсими оғози кор бояд тасдиқ карда шавад. Омӯзонидани ҳайати назорати техникӣ бо НБС аз тарафи роҳбари техникийи корхона амалӣ карда мешавад. Шинос намудани кормандон бо қоидаҳои рафтори шахсӣ ҳангоми садама аз тарафи сардори мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ гузаронида мешавад. Шахсоне, ки бо НБС шинос карда нашудаанд, ба кор роҳ дода намешаванд.

190. Коркарди канданиҳои фойданоки бо истифода аз мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ тибқи шиносномаи кӯвишгоҳ, ки аз тарафи роҳбари техникийи корхона тасдиқ карда шудааст, бояд ба роҳ монда шавад.

191. Саҳн, зинапояҳо, купрукҳо, гузаргоҳҳои мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ бояд аз оҳани чиндор ва ё гудохташудаи раҳдор сохта шаванд, ихота карда шуда, бояд тоза нигоҳ дошта шаванд. Барф ва яхи дар саҳни заврақ ва биноҳо чамъшаванда мунтазам тоза карда мешавад.

192. Танобҳое, ки дар мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ истифода бурда мешаванд, ба шиносномаи мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ бояд ҷавобгӯ бошанд. Истифодаи таноби басташудаи чорҷӯбаи кафлесӣ, инчунин таноби симҳояш канда шуда, иҷозат дода намешавад.

193. Барои равшан намудани ҷои кории қисмати болои сатҳи мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ, қувваи барқи шиддатнокиаш на зиёда аз 220 В., барои равшании даруни заврақ – на зиёда аз 12В бояд истифода бурда шавад, илова бар ин ҳама шӯъбаҳои заврақ бояд равшанӣ дошта бошанд. Дар ҳолати овезон намудани чароғакҳо дар баландии на кам аз 2,5 м аз фарши заврақ шиддати 127 В иҷозат дода мешавад. Барои чароғакҳои аз як ҷой ба ҷои дигар гузаронидашаванда ва асбобҳои барқии дастӣ шиддатнокии қувваи барқ набояд аз 36 В зиёд бошад. Дар мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ мавҷуд будани равшанидиҳандаҳои садамавӣ (аккумуляторҳо, чароғҳои барқӣ) ҳатмӣ мебошад. Ба заврақ фаромадан ҳангоми набудани рӯшноӣ манъ аст.

194. Дар мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ байни бинои машинист ва механизмҳо, инчунин барои алоқа бо шахсони хизматрасон бо сигналҳои дутарафа бояд таҷхизонида шуда бошанд.

195. Роҳҳо ва пайраҳоҳои минтақаҳои кории мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ бояд банд карда шуда, дар ҳудуди минтақаҳои хавфноки таноби корӣ аломатҳои огоҳкунанда гузошта мешавад. Гузаштан аз болои таноби корӣ танҳо бо иҷозати машинисти баст бо андешидани чораҳои бехатарӣ, рухсат дода мешавад.

196. Ба таноби чархзанада ва кабелҳои шино карда наздик омадан ва ё наздик омадан ба воситаҳои шинокунанда бе иҷозати машинист манъ аст.

197. Дар ҷойҳои намоён ва дастраси мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ, дар деворҳои заврақ ва беруни бино лавозимотҳои наҷотдиҳӣ (чанбарак, кура, камзӯлчаи наҷотдиҳӣ) баробар - на кам аз ду маҷмӯъ дар ҳар 20 метр ба дарозии сахн бояд ҷойгир кунонида шаванд. Чанбаракҳои наҷотдиҳӣ бо ресмони дарозиаш на камтар аз 30 м бояд таҳқизонида шуда бошанд. Роҳҳои баромад ба сӯи воситаҳои наҷотдиҳӣ бояд ишора карда шаванд.

198. Қувваи барқ ба мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ аз механизмҳои тақсимкунандаи назди соҳилҳои тавассути кабелҳои, ки ба рӯи замин кашида шуда, бо аломатҳои дар арғамчин ва ё тақягоҳ овехташуда иҳота карда шудаанд, бояд интиқол карда шаванд. Дар рӯи об кабелҳои дар амадҳои кашида мешаванд. Васл намудани кабелҳои зиреҳпуш ба мошинҳои махсус ба воситаи тири махсус, ки ба сутуни оқиб маҳкам карда шудааст, бояд амалӣ карда шаванд. Аз як ҷой ба ҷои дигар кучондани кабелҳои таҳти шиддат қарордоштаи дар соҳил буда, гузаштан аз болои он бе гузаргоҳҳои махсус, гуронидани кабел, яхкунонидани он дар замин манъ аст.

199. Дар мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ фарғараҳои болобари рамаҳо бояд бо ду механизми тормозӣ (корӣ ва эҳтиётӣ) таҳқизонида шуда бошанд.

200. Мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ барои кашида партофтани обҳои ду насоси садамавии ба таври автоматикӣ коркунанда бояд дошта бошанд.

201. Мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ тибқи лоиҳаи ҳимоя аз сӯхтори объекти нишондодашуда бо воситаҳои сӯхторҳомӯшкунии автоматикӣ бояд таҳқизонида шуда бошанд. Мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ бо лавозимотҳои аввалияи оташхомӯшкунӣ бояд таъмин бошанд.

202. Ҷойҳои ниғаҳдории рағғанҳои молидани ва маводи сӯзанда тибқи лоиҳа бояд бо воситаҳои автоматикӣ оташхомӯшкунӣ таъмин бошанд. Воситаҳои техникий оташхомӯшкунӣ аввалия дар девораҳои минтақаи корӣ бояд бошад. Лавозимотҳои оташхомӯшкунӣ аввалия ва воситаҳои наҷотдиҳӣ дар ҷои махсуси ҷудогардида бояд ниғаҳдоӣ карда шаванд. Ҷои ниғаҳдорӣ бо даромади озод бояд таъмин бошад.

203. Барои даромад ва баромадан аз мошинҳои махсуси заминкани ва лойкашӣ кӯпрукҳои бардошташавандаи дастакдор бояд сохта шаванд.

7. КОРКАРДИ КОНҲОИ САНГИ ТАБИЙ ВА НАМАКИ ОШӢ

§1. Талаботҳои бехатарӣ ҳангоми истихроҷи сангҳои донагӣ ва тахтасангҳо

204. Истихроҷи сангҳои донагӣ ва тахтасангҳо зина ба зина бо коркарди пайдарпай, аз боло ба поён иҷро карда мешавад. Зинаҳо метавонанд ба зерзинаҳо тақсим карда шаванд.

205. Баландии зинаҳо дар лоиҳа вобаста ба шароитҳои кӯҳӣ-геологӣ ба баландии тахтасанги арракардашуда муқаррар карда шуда, набояд аз бузургиҳои зерин зиёд бошад:

-ҳангоми истифодаи мошинҳои сангбурӣ бо тарзи механикӣ чамъоварӣ намудан - 3м ва он ба таҷҳизоти сангбурӣ бояд мутобиқат кунад;

- ҳангоми чамъоварии дастӣ - 2,35м;

- ҳангоми коркарди дастии ҷинсҳои саҳт монанди хорсанг ва истифодаи воситаҳои механизатсияи хурд – 6м;

206. Коркард бо зинаҳои баланд танҳо дар асоси лоиҳаи махсус иҷро карда мешавад, ки дар он истифодаи таҷҳизотҳо ва механизмҳои мувофиқ ва чорабиниҳои бехатарии иҷроӣ кор, пешбинӣ карда шудааст. Дар ҳолатҳои ҷудоғона ҳангоми коркарди даромади уфуқӣ баландии барзиёди зина нисбати баландии ҳисоб кардашуда иҷозат дода мешавад, вале он набояд аз баландии як блоки аррашуда зиёд бошад. Дар ин ҳолат харсанг ва ё тахтасанги болоиро кормандони дар болои зина қарор дошта, яктарафа менамоянд.

207. Бузургиҳои монолитҳо ва блокҳо ҳангоми аз массив ҷудо намудан бо дарназардошти таҷҳизоти технологияи истифодашаванда ва шароитҳои бехатарии иҷроӣ корҳо бо лоиҳа асоснок карда мешаванд.

208. Ҷудо намудани блокҳо ва монолитҳо бо усулҳои буриш, пармакунии тарқишии яклухт ё пармакунии ҳудуди блок ва кафонда гирифтани он дар оянда, тибқи лоиҳа, ки роҳбари техникийи корхона тасдиқ намудааст, ба роҳ монда мешавад.

209. Ҳангоми истихроҷи санг бо фонаҳо:

- сурух намудани санг дар зина аз боло ба поён бояд иҷро карда шавад;

- fronti корӣ дар ҳар синакор на кам аз 10 м, масофаи байни сангшиканҳо аз 4 м кам набошад.

210. Тартиби кафондан ва ё буридан ҳангоми ҷудокунии блокҳо (монолитҳо) аз массив бояд худ аз худ чапашудани онро бартараф намояд. Дар охир бурриши амудии тулӣ ва ё кафондан бояд иҷро карда шавад.

211. Паҳноии майдони корӣ дар зина (зерзина) бо ҳисоб муайян карда мешавад ва дар он ҷойгиршавии таҷҳизотҳо, блокҳои ҷудошуда, захираи маводи даркорӣ ва гузаргоҳи озод бо паҳноии на кам аз 1м бояд таъмин карда шавад, дар ин ҳолат паҳноии минималии майдони корӣ бояд аз 3 метр кам набошад.

212. Ҳангоми саркуб намудани зинаҳо мондани бермаи муҳофизатӣ зарур мебошад, ки пахноии он аз рӯи кунҷи моилии девораи зина, ки дар лоиҳа пешбинӣ шудааст, қабул карда мешавад.

213. Кунҷҳои нишебии зинаҳо (зерзинаҳо) то 90° иҷозат дода шудааст.

214. Ҳангоми боз намудани кон бо усули ғайритраншей ду баромад аз объекти корӣ бояд мавҷуд бошад, ки бо зинапояхо таҳқизонида шуда бошанд; дар якеи он баромадҳо кунҷи моилии зинапоя набояд аз 40° зиёд бошад.

215. Ҳангоми чудокунии дастии сангҳои фонамонанд, ки дар вақти даромади якуми мошин ба вучуд омадаанд, корманд дар масофаи на кам аз 4 метр дур аз мошинаи амалкунанда бояд қарор дошта бошад.

216. Дар ҳолати пайдо шудани зарурияти иҷрои корҳо дар нишебии зинаҳо, купрукчаҳо мустаҳкам бояд гузошта шаванд, ки пахноии фарши он на кам аз 1 метр бошад, ё корҳо тавассути ғарғара ва ё механизми бардоранда, ки барои бардоштани одамон пешбинӣ шудаанд, гузаронида мешаванд.

217. Намуд ва модели мошинаи сангбурӣ бояд ба шароити кӯҳӣ – техникии кон ҷавобгӯ бошад, беҳатарию иҷрои корҳоро таъмин намояд.

218. Манъ аст:

- истифодаи мошинҳои сангбурӣ, ки барои ҳимояи одамон аз паридани сангпора тавассути олати сангбурии мошин ба амал меояд, бо механизми ҳимоявӣ таҳқизонида нашудаанд;

- гузоштан ва гирифтани арраи мошини сангбурӣ бе чудо намудани автомати интиқоли барқ ва гузоштани овезаи «Пайваст накунад, одамон кор карда истодаанд»;

- кор бо дастгоҳҳои вайронаи чангчамъкунанда ва чангпахшкунанда;

- озод намудани мурватҳои ҷалбкунанда ва мустаҳкам намудани онҳо, инчунин тоб додани сараки буррандаи хангоми ҳаракати мошини сангбурӣ;

- даргирондани мошини сангбурӣ хангоми кушода будани дарҳои лавҳаи идоракунӣ.

219. Воқеъ будани ҳайати хизматрасон ва дигар шахсон дар қисми пеши самти ҳаракати мошини сангбурӣ хангоми кори он дар масофаи то 10 метр манъ аст. Дар ҳолати аз як ҷо ба ҷои дигар гузаронидани мошини сангбурӣ ва ё блокҳои санг тавассути таноби кашанда, одамон дар як тараф аз танобҳои кашада бояд дур қарор дошта бошанд.

220. Ҳар як мошини сангбурӣ бо олати буррандаи танобӣ бояд таҳқизонида шавад:

- бо сигналҳои овозӣ хангоми ба кордарорӣ;

- бо системаи автоматикии ба кордарории олати буррандаи танобӣ;

- бо системаи автоматии назорат ва танзими бузургиҳои кашиши таноб, ки мошинро хангоми тамба ва канда шудани таноб нигоҳ медорад;

- бо ҷилди ҳимоявӣ барои пешгирӣ намудани партофти таноб хангоми канда шудани.

221. Системаи электромеханикии таранг кашидани таноб ба танзим дароварда шуда, қувваи кашиши доимии он бояд таъмин карда шавад. Дар ҳолати вайрон будани онҳо истифодаи мошинаи сангбурӣ манъ аст.

222. Ҳангоми истифодабарии мошинаи сангбурии танобӣ манъ аст:

- ба кор даровардани таноб бо роҳи ҷунбондан ё баробар бо истифодаи кашандаҳо дастӣ ва даргирондани муҳаррики ҳаракати таноб, инчунин боздоштани таноби коркардаи стода бо воситаи аксулхомӯшкунӣ (контрток);

- кор ҳангоми ларзиши зиёд доштани муҳаррик дар натиҷаи яхбандии ғалтаки чарҳзананда ё самтшинондиханда;

- истифодаи воситаҳои бегона (тахта, чуб, сими металлӣ ва дигар) ба ҷои ғилдирақҳои радкунанда барои таноби бурранда;

- ивазкунии таноб то ба пуррагӣ истодани ғалтаки ҳаракатдиханда ва суст шудани кашиши таноб;

223. Танобҳое, ки дар мошинҳои сангбурӣ истифода бурда мешаванд бояд сертификат дошта бошанд ва ба шароити корӣ мувофиқ бошанд. Танобҳои кашанда ҳар ҳафта аз тарафи механики минтақа бояд аз назар гузаронида шаванд, дар ин ҳолат миқдори торҳои кандашудаи таноб дар як қадами дастпеч набояд аз 10% -и миқдори торҳои он зиёд бошад.

224. Қабл аз оғози кори мошини сангбурӣ мошинист бояд боварӣ ҳосил намояд, ки дар радиуси кории олоти буррандаи таноб одамони бегона, мошину механизмҳо қарор надошта бошанд. Воқеъ будани ҳайати хизматрасон ва дигар шахсон дар радиуси на кам аз 10м. аз таноби мошини коркардаи стодаи сангбурӣ ва ё дигар мошини сангбурӣ бо олоти ҷойивазшавандаи танобӣ, манъ аст. Лавҳаи идоракунандаи ҷойивазшавандаи мошини сангбурӣ дар радиуси 10м берун аз минтақаи кории таноби мошини коркардаи стодаи сангбурӣ ва ё дигар мошини сангбурӣ бо олоти ҷойивазшавандаи танобӣ, ҷойгир карда мешавад.

225. Мошинҳои сангбурии коркардаи стода ва мошинҳое, ки нав ба кор монтаж карда мешаванд, механизмҳо ва таҷҳизотҳои таҳвилдиҳии нақлиётӣ онҳо бояд дар ҳолати коршоямӣ бошанд, бо аломатҳои амалкунандаи механизмҳои сигналдиҳӣ, тормозҳо, ихотаи қисмҳои ҳаракаткунандаи дастрас ва майдони корӣ, маҷмӯи асбобҳои коршоями корӣ, дастгоҳҳои назоратӣ ченкунӣ, блокировкаи муҳофизатӣ ва механизмҳои ҷангкашии коршоям таъмин бошанд. Ҳамаи мошинҳои сангбурӣ ва дастгоҳҳои арракунанда бояд механизми ҳимоявӣ дошта бошанд, ки ҳангоми набудани оби хунуккунанда ва ё дигар намуди хунуккунандаи дастгоҳ, ки дар конструксияи мошин нишон дода шудааст, он кори мошинро пешгирӣ менамояд.

226. Ҳамаи санговезаҳое, ки баъди мошинаи сангбурӣ боқӣ мемонад ё ин ки то охир нобурида мондааст, ё овезонанд, таъчилан бояд дур карда шаванд (гирифта шаванд).

227. Роҳи оҳани барои ҳаракати мошинаи сангбурӣ бо таҷҳоҳои муҳофизатӣ бояд ба итмом расад.

228. Ичро кардани корҳои ҷойивазкунии блокҳо, ҷинсҳои кӯҳии ғайрикондитсионӣ дар синакор ва анбори ашёи корхонаҳои коркарди санг бо таври механикӣ зарур мебошад. Бардоштан ва ҷойивазкунии борҳои майдадона дар зарфҳои махсус, ки барои ҷунин корҳо таъин шудаанд, бояд ичро карда шавад, дар ин ҳолат ба афтиши қисмҳои алоҳида бор роҳ дода намешавад.

229. Ҷудо карда гирифтани сангҳои деворӣ, ки дар синакор бо мошинаи сангбуррӣ бурида шудааст, зарур аст, ки аз каторҳои боло оғоз карда шавад. Ҷамъоварӣ намудани сангҳои вазнашон 40 кг. бо баландии зинаҳо то 1,5 м. дастӣ рухсат дода мешавад. Агар баландии зина зиёда аз 1,5 м.-ро ташкил диҳад, ҷамъоварии сангҳо танҳо бо тарзи механикӣ иҷозат дода мешавад. Аз синакор бардоштани блокҳои калони деворӣ танҳо бо ёрии таҷҳизотҳои махсуси қапандаи эътимоднок бояд ичро карда шавад.

230. Ҳангоми буридан ва коркарди блокҳои калон, нисбати афтиши он ба тарафи корманд бояд ҷораҳо андешида шавад. Афтонидани дастии блокҳо ба тарафи худ манъ аст.

231. Интиқоли мошинаи сангбуррӣ дар чанаҳои махсус ё трейлерҳо тибқи харитаи технологӣ, ки роҳбари техниकी корхона тасдиқ намудааст, бояд ичро карда шавад.

232. Ҳангоми интиқоли мошинаи сангбуррӣ иҷроиши талаботҳои зерин ҳатмист:

1) суръати ҳаракати чана (трейлер) бо мошина набояд зиёд бошад:

- 5 км/с – дар қитъаҳои ҳамвор;

- 0.5 – 1 км/с – дар қитъаҳои нишеб;

2) олатҳои бурранда бояд тамоман ба поён фароварда шуда саҳт карда шаванд;

3) интиқол таҳти назорати шахси масъули техникӣ бояд амалӣ карда шавад.

233. Аз як ҷо ба ҷои дигар бурдани вагонҳо ҳангоми дастӣ бор кардани онҳо аз конвейери интиқолии мошинаи сангбуррӣ, танҳо дар ҳолати мавҷуд будани синализатсияи боэътимод рухсат дода мешавад ва дар ин ҳолат суръати ҳаракат на зиёда аз 1.5 м/дақиқа бояд бошад. Тартиби синализатсияро бо дарназардошти шароитҳои маҳаллӣ корхона муқаррар менамояд.

234. Ҳангоми истифодабарии конвейерҳои тасмагии сайёр барои дастрас намудани сангҳои деворӣ дар тӯли синакор талаботҳо барои нақлиёти технологии бефосила ба роҳбарӣ гирифта мешаванд.

235. Баландии сарчини сангҳо набояд аз 1,8 метр ва дар блокҳои калонҳаҷм набояд аз 2,5 метр зиёд бошад. Тарзи ҷобачогузории сарчинҳо устувории онҳоро бояд кафолат диҳад.

236. Дар ҷои кории кормандоне, ки аз воситаи нақлиёт сангҳоро мефароранд, тугмаи садамавии “Ист”, ки қувваи барқро дар мошин, дар умум хомӯш менамояд, бояд гузошта шавад.

237. Гирифтани сангҳое, ки дармондаанд, танҳо бо ёрии лавозимотҳои махсус иҷозат дода мешавад. Иҷрои ин корҳо тариқи дастӣ манъ аст.

238. Ҳангоми бор намудан ва борфарории механикӣ истодани (воқеъ будани) ронанда ва дигар шахсони хизматрасон дар кабина, дар зинаҳои автомашина, инчунин азназргузaronӣ ва таъмири он манъ аст.

239. Шифти зинаи болоӣ дар фосилаи на камтар аз 2 метр аз канори он бояд аз партовсангҳо тоза карда шаванд.

240. Самти роҳи мошинаи сангбурӣ бо нивелир ё дар асоси кунҷи афтиш пойдевори ҳамворкардашуда бо истифодаи тагмонакҳои чубӣ ва ё махсуси ба ин мақсад тайёркардашуда, бояд муайян карда шавад. Истифодаи сангҳои арракардашуда ба сифати тагмонак манъ аст. Роҳҳои оҳани мошинаҳои сангбурӣ аз релсҳои як намуд бояд иборат бошанд, ба пайвастшавии заминии маҳаллӣ пайваст карда шаванд ва дар ҷои васлшавии релсҳо пайвасти электрикӣ бояд дошта бошанд.

241. Ҳангоми дар як вақт кор кардани ду ё зиёда мошинҳои сангбурӣ дар як роҳи оҳан, фосилаи байни онҳо набояд аз 15 метр кам бошад. Ҳамчунин, мошинҳои сангбурӣ бояд бо буферҳои боваринок таҷҳизонида шуда бошанд.

242. Нақшаҳои технологияи коркарди сангҳо бехатарии иҷрои равандҳои алоҳидаи технологиро бояд таъмин намоянд ва ба боркашонии рӯ ба рӯи маҳсулоти нимтайёр ва тайёр, роҳ надиханд.

243. Дар нақшаҳои истихроҷи якҷояи сангҳои блокӣ, ки истифодаи мошинҳои сангбурии боровӣ ва танобӣ пешбинӣ гардидааст, бояд тартиби зерини иҷрои корҳо риоя гардад: парма кардани пармачоҳи амудии технологӣ, ба тарзи уфуқӣ буридан бо дастгоҳи боровӣ, кундаланг ва ба дарозӣ амудӣ буридани санг бо мошинаи буриши танобӣ.

244. Ҳангоми истифодаи дастгоҳи сангбурӣ бо таноби геликоидалӣ қисмати бекори таноб берун аз худуди минтақаи ҳифзшавандаи хати интиқоли барқ, дар зинаҳои ғайрикорӣ ва берун аз минтақаи кории механизмҳои борбардор бояд ҷойгир карда шавад.

245. Ҳангоми иҷрои корҳо тавассути буридан бо тарзи термогазӣ ва коркарди санги блок зарфҳои моеъҳои сӯзанда дар фосилаи 3 метр аз ҷойи корӣ ва 5 метр дур аз баллонҳои оксигендор бояд ҷойгир карда шаванд. Зарфҳо барои моддаҳои сӯзанда бояд ба ҳаҷми $\frac{3}{4}$ пур карда шуда бошанд. Истифодаи зарфҳои моддаҳои сӯзандадошта тибқи меъёрҳои истифодабарии бехатаронаи зарфҳои зери фишор коркунанда ба роҳ монда мешавад.

§2. Талаботи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истихроҷи намаки ошӣ дар ҳавзаҳои таҳшинӣ ва кӯлҳои намакдор

246. Бузургиҳои системаи коркард (баландӣ ва кунҷи зинаҳо, паҳноии бермаҳои бехатарӣ, сутунҳои ҳифзкунанда ва ғайра) тибқи тавсияҳои, ки ташкилотҳои махсусгардонидашуда, ки дар асоси шароитҳои конкретии кӯҳӣ-геологияи конҳо ва навъи таҷҳизоти кӯҳӣ-нақлиётӣ тартиб додаанд, бо лоиха муайян карда мешаванд. Дар ҳама

ҳолатҳо баландии зина ҳангоми коркарди қабатҳои намак дар кӯл набояд аз 8 м зиёд бошад. Нишебии зинаи истихроҷшаванда бояд на кам аз 75° бошад. Ҳангоми коркарди қабати намак бо зинаи баландиаш то 3 метр, кунҷи нишебии зина 90° иҷозат дода мешавад.

247. Бузургиҳои системаи коркард ҳангоми тартиб додани нақшаҳои солонаи рушди корҳои кӯҳӣ бо назардошти натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва мониторинги муҳити геологӣ, бояд дақиқ карда шаванд.

248. Сохти роҳи оҳани интиқолдиҳанда, ҳамчунин роҳҳои корӣ ва боркунӣ барои комбайнҳои намакчамъкунанда, ба талаботи лоиҳа, ки аз тарафи роҳбари техникий ташкилот тасдиқ карда шудаанд, бояд мутобиқат кунанд. Масофаи аз канори зина то хати меҳвари роҳи оҳан, ки тавассути он комбайни намакчамъкунанда ҷой иваз менамояд, бояд на кам аз 2,3 м бошад.

249. Ҳангоми коркарди қитъаи қабати намак дар кӯл бо синакорҳои рӯ ба рӯ оянда ва корҳои манёврӣ ба воситаи тракторҳо, паҳноии сутуни байни синакорҳо на бояд аз 17 метр кам бошад.

250. Дар ҳудуди кӯли намак ҳамаи ковишҳои бекормонда, ҳамчунин, дар ҳудуди кули намак дар ковишҳои, ки муваққатан кор қатъ гардидааст, бояд бо аломатҳои огоҳкунанда маҳдуд карда шуда бошанд.

251. Ҳангоми истихроҷи намаки ошӣ аз ҳавзаҳо ва кулҳо партофтани партовҳои бойгардонанда ба майдонҳои коркардшуда манъ аст.

252. Комбайнҳои намакчамъкунанда, дастгоҳҳои дизелӣ-генераторӣ, ки дар як вагон бо дигар таҷҳизотҳо ҷиҳозонида шудаанд, бояд шамолдиҳаки сунъӣ дошта бошанд.

253. Комбайнҳои намакчамъкунанда, ки дар чуқурии зиёда аз 3 м намакро мебароранд, бояд бо асбобҳои хамиченкунанда ва огоҳкунандаи автоматӣ таҷҳизонида шаванд, ки онҳо нишебии ниҳоиро бояд хабар диҳад.

254. Ҳангоми моилшавии аз ҳадди муқарраршуда зиёди комбайн мошинист ўҳдадор аст, ки истихроҷи намакро қатъ гардонад, комбайнро аз ҷойи хатарнок барорад ва роҳбари техникий бастро хабардор намояд.

255. Ҳангоми дар як роҳи корӣ кор кардани ду комбайни намакчамъкунандаи бояд сарҳади кори ҳар яки онҳо ишора шуда бошад. Сарҳади майдони кории комбайнҳои намакчамъкунанда тавассути диски рангаш сурх ва қутраш 200 мм, ки дар байни хатҳои роҳи оҳан ва роҳи боргиранда гузошта мешаванд, ҷудо карда мешавад.

256. Дар кӯли намак, қад-қади роҳ, ки тавассути он мошинҳо, тракторҳо ва дигар воситаҳои нақлиёт ҳаракат мекунанд бояд дар масофаҳои муайян сутунҳои роҳнамо чунон шинонида шаванд, ки дар тамоми вақти шабонарӯзӣ ва ҳама ҳолати обу ҳаво барои ронандагон намоён бошанд. Шинондани сутунҳои роҳнамо қад-қади роҳи оҳан, ки барои аз кӯл баровардани намак хизмат мекунад, ҳатмӣ нест.

257. Корҳо оид ба ивазкунӣ ва мондани арраҳои агрегатҳои истихроҷи блоки намак мутобиқи нақшаи технологӣ, ки ҷораҳои зарурии

бехатариро пешбинӣ менамояд ва он аз тарафи роҳбари техникӣ тасдиқ гардидааст, бояд иҷро карда шавад.

258. Майдончаи болоии тали намак бояд уфуқӣ ё нишебии на зиёда аз $5-10^\circ$ ба боло ё ба поён дошта бошад.

259. Қуйборҳои асосии ғизодиҳандаи ҳавзҳо дар фосилаи ҳар 200 м ба самти дарозиашон бо купрукчаҳои гузарандаи дастакдори паҳноиашон на кам аз 0,8 м бояд таҷҳизонида шуда бошанд. Аз болои дарғотҳои ҳавзҳо рафтуо кардан манъ карда мешавад.

260. Коркарди зинаҳои намак тибқи талаботи бандҳои 50-53 Қоидаи мазкур бояд амалӣ гардад.

261. Ҳангоми кори комбайни намакчамъкунанда манъ аст:

- воқеъ будан пеш аз комбайн дар масофаи на кам аз 10м. аз канори пеши корди комбайн;

-хузур доштани шахсони бегона дар комбайн.

262. Гузаронидани корҳои батанзимдарорӣ ва дигар корҳо дар зери комбайн бе андешидани чораҳои бехатарӣ манъ аст.

263. Ҳамаи ноқилҳои комбайни намакчамъкунанда дар дохили лӯлаҳои металлӣ ё бо кабеле, ки бо моддаи зидди зангзанӣ пӯшида шудааст, бояд гузаронида шуда бошанд.

264. Чоҳҳои чабандаи таҷҳизоти насосҳо бояд эътимоднок маҳкам карда шуда, ё аз ҳама тараф бо панчараҳои баландиашон на кам аз 1,2 м ихота карда шуда бошанд.

265. Ноқилҳои барқӣ ва рӯшноидиҳанда дар ҳудуди ҳавзҳо бояд кабелӣ бошанд.

266. Кашидани кабел бевосита аз тағи ҳавз ё бо қабати намак дар кӯли намак манъ аст. Кабелҳо бояд дар тақягоҳҳои махсус ва ё пояҳо гузаронида шаванд.

267. Эстакадаи боркунанда аз ҳама тараф бо панчараи баландиаш на кам аз 1,2 м бояд ихота карда шуда бошад. Баромадани шахсони бегона ба эстакадаи боркунанда манъ аст.

268. Барои гузаштан аз конвейерҳои қад-қади эстакадаи боркунанда чойгиршуда, баъди ҳар 30 метр купрукчаҳои дастакдор бояд сохта шаванд. Паҳноии купрукчаҳои гузаранда набояд аз 0,8 м кам бошад.

269. Азназаргузаронии конструксияҳои эстакадаи боркунандаро сардори осиеби намак на кам аз як маротиба дар як моҳ бояд гузаронад. Натиҷаи азназаргузаронӣ дар китоби азназаргузаронии эстакадаи боркунанда қайд карда мешавад.

270. Шахсоне, ки бо истихроҷ ва коркарди намак алоқаманд мебошанд, на кам аз як маротиба дар ҳар семоҳа бояд аз муоинаи духтурон гузаранд.

271. Дар қойҳои истихроҷ, боркунӣ, борфарорӣ, интиқолдиҳӣ ва коркарди намак истифодабарии чароғҳои барқии панчараи оҳанин надошта манъ карда мешавад.

8. ТАЛАБОТ ОИД БА ИСТИФОДАИ БЕХАТАРОНАИ

НАҚЛИЁТИ ТЕХНОЛОГӢ

§1. Нақлиёти технологии автомобилӣ

272. Паҳноии қисмати роҳрави роҳҳои дохиликарерӣ ва нишебии он бо дарназардошти талаботҳои қоида ва меъёрҳои амалкунанда вобаста ба андозаи автомобилҳо ва қатораҳои автомобилӣ дар лоиҳа муайян карда мешавад. Даромадҳои муваққатӣ ба хандакҳо бояд тавре ташкил карда шавад, ки хангоми ҳаракати нақлиёт ба дарозии онҳо аз ҳарду тарафи роҳ гузаргоҳ ба паҳноии на кам аз 1,5 метр боқӣ монад.

273. Дар роҳҳои нишебии тӯлонидошта (зиёда аз 60 %) дар масофаи на кам аз 600 майдони нишебиашон то 20 % ба дарозии на камтар аз 50 м бояд сохта шаванд.

274. Радиуси гардишҳо дар нақша ва нишебии кундалангии роҳҳои автомобилӣ бо дарназардошти меъёрҳо ва қоидаҳои сохтмонӣ пешбинӣ карда мешаванд. Дар шароитҳои маҳдуди махсус дар роҳҳои дохиликарерӣ ва роҳҳои хоктӯдаҳо, бузургии радиуси гардиш ба андозаи на камтар аз ду радиуси конструктивии гардиши воситаҳои нақлиёт аз рӯи чархи пеши беруна – барои автомобилҳои танҳо ва на камтар аз се радиуси конструктивии гардиш – барои автомобилҳои ядақдор иҷозат дода мешавад.

275. Қисми мошингузари роҳҳо дар ҳудуди карер (ғайр аз роҳҳои назди синакор) ба қоидаҳою меъёрҳои сохтмонӣ бояд ҷавобгӯ бошанд. ва аз призмаи эҳтимолии фуруравӣ бо девори муҳофизатӣ ва ё наварди эҳтиётӣ (аз чинсҳои кӯҳӣ) ихота шуда бошанд. Баландии наварди муҳофизатӣ набояд аз нисфи диаметри чархи автомобили калонтарини боркаши дар карер истифодашаванда кам бошад. Тири амудӣ, ки аз куллаи наварди муҳофизатӣ мегузарад, аз призмаи фуруравӣ бояд берун бошад. Масофа аз канори наварди (девори) муҳофизатӣ то қисмати мошингузар на кам аз 0,5 диаметри чархи автомобили иқтидори боркашиаш максималии дар карер истифодашаванда, қабул карда мешавад.

276. Дар давраи зимистон роҳҳои мошингард мунтазам аз барф ва ях тоза карда шуда, ба он қум, дажғол, шағали майда пошида ва ё бо маводи махсус коркард мешаванд.

277. Ҳар як автомобил бояд шиносномаи техникӣ дошта бошад, ки дар он тавсифҳои асосии техникӣ ва истифодабарии он нишон дода шуда бошад. Автомобилҳои карерии дар кон истифода шаванда бо таҷҳизотҳои зерин бояд мучаҳҳаз бошанд:

- воситаҳои оташхомушкунӣ;
- аломтҳои исти садамавӣ;
- дорукутгӣ;
- тағмонакҳо барои дар зери чархҳо мондан;
- сигналҳо номуттасили овозӣ хангоми ба қафо ҳаракат кардан;
- механизми манъкунандаи (сигнализатор) бардоштани сабад (кузов) дар зери хатҳои барқ (барои автомашинаҳои борбардориашон 30 тонна ва зиёд);

- ду оинаи ба қафо нигоҳкунанда;
- воситаҳои алоқа.

278. Ба хати корӣ автомашинаҳо дар ҳолате рухсат дода мешавад, ки агар ҳамаи ҷузъҳо ва агрегатҳое, ки бехатарии ҳаракатро таъмин менамоянд, ҳамчунин бехатарии дигар корҳо, ки технологияи истифодабарии нақлиёт пешбинӣ намудааст, дар шароити коршоями техникӣ қарор дошта бошанд. Истифодаи оташ (чароғҳои васлкунанда, машъал ва диг.) барои гарм намудани равшан ва об манъ аст. Бо ин мақсад истгоҳи автомашинаҳои объекти корҳои кушоди кӯҳӣ бо нуқтаҳои статсионари гармкунандаҳои буғӣ таъмин бошанд. Ронандаҳое, ки автомобилро идора менамоян, бо худ ҳуччати ҳуқуқи идораи автомобилро бояд дошта бошанд. Ронандагон, ки автомобилҳои трансмиссияи дизелӣ-барқӣ доштара идора менамоянд, гурӯҳи таҳассусӣ нисбати бехатарии барқии бояд аз гурӯҳи II паст набошад.

279. Ҳангоми гузаронидани таъмири капиталӣ ва ҳам дар раванди истифодаи оянда, дар муҳлатҳое, ки аз ҷониби заводи истеҳсолкунанда пешбинӣ гардидааст (тибқи номгӯй), дефектоскопияи ҷузъҳо, деталҳо ва агрегатҳои автомашинаҳои худрези калони боркаш, ки ба бехатарии ҳаракат таъсир мерасонанд, бояд гузаронида шавад.

280. Суръат ва тартиби ҳаракати автомобилҳо, автомобилҳо ва тракторҳои поездмонанд дар роҳҳои карьер аз тарафи роҳбари техникӣ ташкилот ва муассисаи нақлиётӣ бо дарназардошти шароитҳои маҳаллӣ муқаррар карда мешавад. Кашидани автосамосвалҳои нуқсондори борбардориашон 27 тонна ва зиёд бо ядакмошинҳои махсус бояд амалӣ карда шавад. Дар қисмати мошингузари роҳ гузоштани автомашинҳои худрези вайроншуда манъ аст. Гузоштани муваққатии мошинҳои вайроншуда дар қисми мошингузари роҳ ҳангоми ҳолатҳои садамавӣ бо ихота кардани роҳ аз ду тараф бо сигналҳои огоҳкунанда тибқи ба қоидаҳои амалкунадаи ҳаракати роҳ, иҷозат дода мешавад.

281. Ҳаракат дар роҳҳои технологӣ бо аломатҳои роҳ, ки қоидаҳои амалкунандаи ҳаракат дар роҳҳо муқаррар кардааст, бояд танзим карда шавад. Дастурдиҳӣ оид ба бехатарӣ ба ронандагони воситаҳои нақлиёт, ки дар объекти корҳои кӯҳии тарзи кушод фаъолият мекунанд, аз тарафи маъмурияти ташкилот ва хоҷагии автомобилӣ гузаронида мешавад. Ҳангоми ба қор қабул кардан ва баъди бо хатсайр амалан шиносӣ пайдо кардан ба ронандаҳо шаҳодатномаи ҳуқуқи қор дар объекти корҳои кӯҳии кушод бояд дода шавад. Ба ронандаҳои автомобилҳо ва таҷҳизоти худгарди технологӣ (грейдерҳо, скреперҳо, булдозерҳо, боркунандаҳо ва ғайра) хатсайр бояд дода шавад, ки он ҳамчун супориш барои иҷрои корҳо ба ҳисоб меравад. Ба ҳудуди қитъаи кӯҳкорӣ даромадани автомобилҳо, тракторҳо, ядакҳо, мошинҳои боркунанда, борбардор ва ғайра, ки ба дигар ташкилотҳо тааллуқ доранд, танҳо пас аз додани дастури хатмӣ ба ронанда ва қайд намудани он дар китоби махсус бо иҷозати маъмурияти корхонаи истифодабарандаи объект, рухсат дода мешавад.

282. Назорат оид ба ҳолати техникий автосамосвалҳо, риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ аз тарафи шахсони масъули хоҷагии автомобилии ташкилот бояд таъмин карда шавад, аммо ҳангоми истифодаи нақлиёти ташкилоти паймонкор, ки дар асоси шартнома кор мекунад - аз тарафи шахсони масъули ташкилоти паймонкор таъмин карда мешавад. Қабл аз ба кор баромадан ва баъди ба гараж баргаштан назорати ҳолати техникий воситаи нақлиёт тибқи тартиб ва миқдоре, ки аз тарафи роҳбари техникий ташкилот тасдиқ гардидааст, аз ҷониби ронандаҳо ва шахсони уҳдадор бояд таъмин карда шавад.

283. Ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои технологӣ автомобилҳо бояд аз якдигар пеш нагузаранд. Дар ҳолатҳои алоҳида ҳангоми истифодаи автомобилҳои суръати техникий гуногундошта бо дарназардошти таъмини шароити бехатарии ҳаракат, пешгузарӣ иҷозат дода мешавад.

284. Ҳангоми ба мошин бор кардани массаи кӯҳӣ бо экскаваторҳо бояд шартҳои зерин иҷро карда шаванд:

- мошини борро интизоршаванда берун аз радиуси амали экскаватор бояд ҷойгир бошад ва танҳо пас аз сигнали иҷозати мошинист барои бор гирифтани наздик шавад;

- мошини зери бор дар ҳудуди дидашавандаи мошинисти экскаватор бояд қарор дошта бошад;

- мошини зери бор қарордошта бояд тормозонида шуда бошад;

- бор кардани автомобил аз оқибти автомобил ё аз канори он бояд амалӣ гардад, гузаронидани бели экскаватор аз болои кабинаи мошин манъ аст;

- баландии афтиши бор бояд минималӣ бошад ва дар ҳама ҳолат набояд аз 3 м зиёд бошад;

- мошини боркардашуда танҳо пас аз сигнали иҷозатии мошинисти экскаватор, бояд ба нуқтаи борфарорӣ раҳсипор гардад.

285. Яктарафа бор кардан, бор кардани сангҳои калонҳаҷм, инчунин аз иқтидори борбардории автомобил зиёд бор кардан, иҷозат дода намешавад.

286. Кабинаи автосамосвали дар объекти корҳои кӯҳии тарзи кушод истифодашаванда бо сарпӯши махсуси ҳифзкунанда, ки бехатарии ронандаро ҳангоми бор кардан таъмин менамояд, бояд пӯшида шуда бошад. Ҳангоми набудани сарпӯши ҳифзкунанда ронандаи мошин уҳдадор аст, ки аз кабина баромада, дар муддати боркунӣ берун аз радиуси максималии бели экскаватор қарор гирад.

287. Ҳангоми кор дар хатсайр манъ аст:

- ҳаракати мошин бо кузови бардошташуда;

- таъмир ва борфарорӣ дар зери хати интиқоли барқ;

- дар нуқтаи боркунӣ ҳаракат ба қафо дар масофаи зиёда аз 30 м (ба истиснои ҳангоми корҳои ровкани);

- гузаштан аз болои кабелҳо ва кабелҳои, ки дар рӯи замин бо механизмҳои махсус ихота карда нашудаанд;

- бурдани шахсони бегона дар кабина бе иҷозати маъмурият;

- аз кабина баромадани ронанда то пурра бардошта шудани кузов;

- нигоҳ доштани мошин дар фарозӣ ва нишебӣ;
- ҳаракати қади роҳи оҳан дар масофаи кам аз 5 м аз релси наздиктарин;
- истифодаи мошин бо механизми вайронаи бакордарории муҳаррики.

288. Дар ҳолати исти мошин дар фарозӣ ё нишебӣ бо сабаби вайроншавии техникӣ, ронанда ӯҳдадор аст, ки барои худ аз худ ҳаракат накардани автомашина чораҳо андешад. Дар ҳамаи ҳолатҳо хангоми ҳаракати мошин ба қафо бояд сигнали овозӣ дода шавад.

289. Тоза кардани кузов аз маводи часпида ё яхкарда дар ҷойи махсус ҷудошуда бо истифодаи воситаҳои механикӣ ё дигар воситаҳо бояд иҷро карда шавад.

290. Корҳои вобаста ба васлу насби ҷарҳо дар ҷойҳои алоҳида ё дар китъаҳои махсус, ки бо механизмҳо ва ихотаи зарурӣ ҷиҳозонида шудаанд, бояд амалӣ карда шаванд. Иҷрокунандагони чунин корҳо бояд омӯзонида шуда, дастур гирифта бошанд.

291. Нуқтаҳои ҳамлу нақл ҷанбаи зарурии амалиётҳои маневрии воситаҳои боркунӣ, автомобилҳо, автопоездҳо, булдозерҳо ва дигар техникаҳои ҷалбкардашуда ва таҷҳизотро бояд дошта бошанд.

§2. Нақлиёти технологии бефосила

292. Ҳангоми лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодаи объектҳои нақлиёти бефосила ба роҳбарӣ гирифтани Қоидаҳои мазкур зарур мебошад ва ҳамчунин, дар объектҳои зеризаминӣ аз ҳуҷҷатҳои меъёрӣ оид ба бехатарӣ хангоми коркарди конҳои маъдан, ғайримаъдан ва пошхӯрда бо тарзи зеризаминӣ, дар комплексҳои сангмайдакунӣ – ҳуҷҷатҳои меъёрӣ оид ба бехатарӣ хангоми майдакунӣ, ба навҳо ҷудокунӣ, бойгардонии канданиҳои фойданок ва порадона кардани маъданҳо ва концентратҳо бояд истифода бурд

293. Аз тарафи маъмурияти ташкилот барои назорат ва истифодабарии бехатарии конвейерҳо ва дигар намуди нақлиёти бефосила бояд доираи шахсони масъул муайян карда шуда бошанд.

294. Дар долонҳои конвейерӣ ва дар эстакадаҳо, ки дар рӯи замин ҷойгир шудаанд ва барои интиқол додани маводи насӯзанда дар ҳолати сардӣ, ҷойгир кунонидани конвейерҳои лентагӣ бо лентаи ба оташ тоб наоваранда иҷозат дода мешаванд. Конструксияҳои сохтмони долонҳо ва эстакадаҳо аз маводи оташбардор бояд сохта шаванд. Дар ин ҳолат, дар истгоҳҳои ҳаракатдиҳанда ва нуқтаҳои ҳамлу нақл, ҳамчунин ба дарозии конвейер, ки дар долон ҷойгир карда шудааст, воситаҳои автоматикии оташхомӯшкунӣ ва сигнализатсияи автоматӣ бояд насб карда шаванд. Сигнали бакордарории ин воситаҳо ба бунгоҳи танзимгар бояд ворид шавад. Барои огоҳ намудани даргирии лента истгоҳҳои ҳаракатдиҳандаи конвейерҳо бояд бо қулфҳои гармидиҳанда таҷҳизонида шаванд.

295. Дастгоҳҳои нақлиёти технологии бефосила бояд механизмҳои зеринро дошта бошанд:

- механизмҳои блокировкашаванда, таҷҳизотро боздоранда, ки он дар гузашта садамавӣ боздошта шудааст;

- механизми бозистиҳои садамавии конвейер аз ҳама гуна ҷо ба дарозии он;

- сигнализатсия оид ба оғози ба кор андохтани таҷҳизот;

- механизмҳои блокировка кунанда, ки имконияти бақордароии дистансиониро баъди кор даромадани воситаи ҳимоякунандаи конвеер истисно мекунад;

- механизми конвейерро хомӯшкунанда дар ҳолати бозистиҳои лента ҳангоми фаъл будани муҳаррик;

- механизми ба баромади канорӣ лента монешаванда ва датчикҳои баромади канорӣ лента, ки кори муҳаррикро ҳангоми баромадани лента берун аз ҳудуди канорҳои барабанҳо ва роликҳо-такягоҳҳо хомӯш мекунад;

- блокировкаи маҳаллӣ, ки ба кор даромадани таҷҳизотро аз пулти идоракунии марказонидашуда пешгирӣ мекунад;

- ҳангоми васли конвеерҳо бо кунҷи зиёда аз 6° - механизми автоматӣ фаълшавандаи тормоз, ки ҳангоми хомӯшкунии муҳаррик ба кор мебарояд ва ба ҷойивазкунии шоҳаи лентаи бордор ба самти муқобил монеш мешавад;

- механизм барои таранг кашидани лента;

- ҳангоми кунҷи моили конвейер зиёда аз 10° будан – механизми қаппандаи шоҳаи бордор ҳангоми канда шудани он;

- асбоб барои тозакунии механикӣ лента ва барабанҳо аз маводи часпанда;

- механизме, ки ҳангоми маҳкам шудани чуқурӣ ва новадонҳои борҳоликунӣ ҳаракати муҳаррикро хомӯш мекунад.

296. Дар конвеерҳои ҷойивазкунанда барои равонакҳои борфарорӣ васли хомӯшкунакҳои канорӣ, аммо дар роҳҳои релсдор - такягоҳҳои махсус зарур мебошад. Расондани нерӯи барқ ба муҳаррикҳои барқие, ки ба таври автоматӣ равонакҳо ва конвейерҳои ҷойивазкунандаро бозмедоранд бояд бо кабелҳои овехташаванда иҷро гардад. Пайвасти нерӯи барқ ба муҳаррикҳои барқие, ки ба таври автоматӣ равонакҳо ва конвейерҳои ҷойивазкунандаро бозмедорад, дар майдонҳои хизматрасонӣ ё аз фарш тавассути симҳои алоқа, ки дар баландии на кам аз 3,5 м. иҷозат дода мешавад. Ҳангоми кам будани баландии ноқили троллей (аз 3,5 то 2,2 м) бояд ихотаҳои махсус гузошта шаванд. Равонакҳои борфарор бояд бо механизми таҷҳизонида шаванд, ки ба ҳаракати беихтиёр монеш гарданд.

297. Ҷамъоварии маводи рехта аз зери конвейерҳои лентагӣ бояд механикӣ (тозакунии гидравликӣ ва ғ.) бошад. Ҷамъоварии дасти мавод аз зери устувои (барабани) асосӣ, устувоҳои оқиб ва раққунанда танҳо дар ҳолати боздоштани конвейер иҷозат дода мешавад. Дар ин ҳолат нақшаи барқии муҳаррики он бояд ҷудо карда шуда, дар механизмҳои бақор дароваранда плакатҳои огоҳкунанда бо навиштаҷоти «Даргирондан манъ аст! Одамоне кор карда истодаанд!» овезон карда

мешавад. Стансияҳои ҳаракатдиҳанда, кашанда, радкунанда ва оқибӣ конвейерҳои лентадор бояд ихота дошта бошанд, ки ба ҷамъовариӣ дасти маводи рехтаи назди устувонаҳо дар ҳолати кор кардани конвейер монё шуда тавонад. Ихотаҳо бояд бо муҳарриқи ҳаракатдиҳандаи конвейер чунон блокировка карда шуда бошад, ки дар ҳолати гирифтани ихотаҳо имконияти даргирифтани он вучуд надошта бошад. Аз тарафи гузаргоҳи асосии одамон, ба дарозии умумии конвейер, ғилдиракҳои шоҳаҳои корӣ ва ғайрикории лента бидуни блокировка бо муҳарриқи конвейер, бояд ихота дошта бошанд (ихота карда шаванд). Аз тарафи гузаргоҳи ғайриасосӣ, ғилдиракҳои шоҳаҳои кориву ғайрикории лента мумкин ихота карда нашаванд ва даромади минтақа бо даричаҳо бояд таҷҳизонида шавад, ки он бо муҳарриқи конвейер блокировка карда мешавад, ки дастрасии одамонро ба минтақа истисно менамояд.

298. Дастӣ рост кардан ва ба тартиб даровардани зичии канораҳои лентаи конвейери коркардаистода манъ аст.

299. Андармоншавии лентаи конвейерро пас аз тоза кардани устувонаҳо, лента ва мутобиқати тарангии он ба механизмҳои кашанда бартараф кардан зарур аст. Даргирондан ва истифода бурдани конвейерҳо дар ҳолате, ки маводи интиқолшаванда ба қисмҳои ҳаракаткунанда (лента, устуво, ғилдиракҳо) рехта аст, манъ аст.

300. Дар назди ҷойгиршавии меҳварҳои устувоноҳои ҳаракатдиҳанда, кашанда ва радкунандаи стансияҳои ҳаракатдиҳандаи конвейерҳо дар баландии зиёда аз 1,5 м аз сатҳи фарш майдончаҳо барои хизматрасонии ҳаракатдиҳандаҳо бояд сохта шаванд. Онҳо бо зинапоҳо ва панҷараҳои баландиашон на кам аз 1 м таҷҳизонида шуда, ба баландии на кам аз 0,15 м аз фарш ва на кам аз 0,3 м аз поёни конструкцияҳои баромади майдонча то маводи интиқолдиҳанда, тахтабандӣ карда мешаванд. Масофаи амудӣ аз фарши майдончаҳо то поёни конструкцияҳои сохтмони нисбатан барҷаста (системаҳои коммуникатсионӣ) бояд на кам аз 1,8 м бошад. Майдончаҳо бояд фарши панҷарашакл ё яклӯхти нағечанда дошта бошанд.

301. Баландии долонҳо ва эстакадаҳо аз сатҳи фарш то поёни конструкция бояд на кам аз 2 м бошад. Паҳноии долонҳо ва эстакадаҳо ба шароити таъмини гузаргоҳҳои зерин бояд мутобиқат кунанд:

- на кам аз 800 мм аз як тарафи конвейер (барои гузаштани одамон), аз тарафи дигар – на кам аз 700 мм дар ҳолати паҳноии лента то 1400 мм ва на кам аз 800 мм аз ҳарду тарафи конвейер дар ҳолати паҳноии зиёда аз 1400 мм-и лента;

- байни ду ва зиёда конвейери мувозӣ – на кам аз 1000 мм, аммо байни девори долон ва синҷаи конвейер – на кам аз 700 мм, дар ҳолати паҳноии лента то 1400 мм будан ва на кам аз 800 мм бо паҳноии лента зиёда аз 1400 мм.

302. Ҳангоми дар долонҳо ва эстакадаҳо ҷойгир намудани конвейерҳои ҷойивазкунандаи лентагӣ, ки дар релс ҳаракат мекунанд, бояд талаботи зерини дастурамали заводи истеҳсолкунанда риоя карда шавад:

- гузаргоҳҳои байни конвейерҳо (бо габаритҳои барҷаста) ва деворҳои биноҳо, ё дигар таҷҳизот бояд на кам аз 1 м бошад;

- ҷойҳои гузоштани конвейерҳо (минтақаи фаъолияти онҳо) бо тамоми периметр ихотаи баландиаш на кам аз 1 м аз сатҳи фаршро бояд дошта бошанд;

- гузаргоҳҳои қитъаи ихоташуда бояд бо даричаҳо ҷиҳозонида шуда бошанд, ки бо ҳаракатдиҳандаҳои лентаҳо ва механизмҳои ҳаракатдиҳандаи конвейерҳо блокировка карда шудаанд ва ҳангоми кушодани даричаҳо ҳомӯш кардани онҳо таъмин мегардад;

- дар ҳамаи дарозии конвейер пеш аз ихота бояд тросҳои садамавӣ ё дар ҳар 30 метр тугмаи «Ист» насб карда шуда бошанд.

303. Дар шинонидани конвейерҳои пластинагӣ ва ғизогирандаҳо имконияти хизматрасонӣ аз ҳарду тараф ба онҳоро бояд пешбинӣ намуд. Паҳноии гузаргоҳҳои озоди байни конвейерҳо на кам аз 1,2 метр, байни деворҳои бино ва конвейерҳо – на кам аз 1 метр бояд қабул карда шавад.

304. Дар камераҳои зеризаминӣ, нуқтаҳои ҳамлу нақл ва биноҳои объекти корҳои кушоди кӯҳӣ масофаи минималии байни андозаҳои таҷҳизоти ҳамхудуд ва аз деворҳо то таҷҳизот бо дарназардошти таъминоти ҳамлу нақли мошинҳо ва ҷузъҳои таҷҳизот ҳангоми таъмир ё ивазкунии онҳо муайян карда мешавад, аммо на кам аз:

- 1,5 метр – дар гузаргоҳҳои асосӣ;

- 1 метр – дар майдончаҳои корӣ, байни мошинҳо;

- 0,7 метр – дар гузаргоҳҳои корӣ, байни девор ва мошин.

305. Ҳангоми ҷойгир намудани хати конвейерӣ дар ҷойи кушод, роҳҳои даромад ба ҷузъҳои асосии хати конвейерӣ ва таҷҳизоти ҳамхудуд бояд таъмин карда шавад.

306. Конвейерҳои пластинагӣ ва белчадор, ки дар ҳолати моилӣ монда шудаанд, бо қаппандаҳои ҳалқаҳои нақлиётӣ, ки дуршавии тасмаи онро ҳангоми кандашавӣ пешгирӣ мекунад, бояд таҷҳизонида шаванд.

307. Ҳангоми шинонидани ғалтакҳо ва конвейерҳои белчадор хизматрасонии яктарафаи онҳо бо паҳноии гузаргоҳи озоди на кам аз 0,8 м иҷозат дода мешавад. Сарпӯши ғалтакҳо ва конвейерҳои белчадорро (ғайр аз тирезаҳои махсуси назоратӣ ва люкҳо) манъ кардан зарур аст, ки он дастрасӣ ба қисмҳои тобхӯранда ва ҳаракаткунандаи ғалтакҳо ва конвейерҳои белчадорро ҳангоми кори онҳо, истисно мекунад.

308. Сохт ва истифодаи нақлиёти танобии овезон дар асоси талаботи хуччатҳои меъёрӣ оид ба сохт ва истифодаи бехатаронаи роҳҳои танобии овезони боркаш зарур мебошад.

309. Ҷойҳои кории даҳанаҳои борфарорӣ нақлиёти танобӣ дар минтақаи баромади танобҳо аз истгоҳ бояд ихота карда шаванд, ки он дар ҳолати худ аз худ ҷудошавии вагонетка аз таноби баранда бехатарии корҳоро таъмин менамояд. Дар ҷойҳои буриши нақлиёти танобӣ бо роҳҳо, биноҳо ва иншоотҳо панҷараҳои муҳофизатии овезон бояд насб карда шаванд.

310. Майдончаҳои кории назди даҳанаҳои борфарорӣ ва истгоҳҳои роҳи танобӣ бо алоқаи мустақими телефонӣ ва сигнализатсия бояд

мучаҳҳаз карда шуда, ҳамчунин, имконияти исти садамавии ҳаракатдихандаи танобро бо додани сигнал ба мошинистро бояд дошта бошанд. Ҳангоми якбора истодани роҳи танобӣ, то муайян намудани сабаби истодан ва бартараф кардани норасоӣ, сар додани он манъ аст.

311. Ҳангоми дар конвейери лентагӣ насб кардани равонаки барабани партоянда ё ғизодихандаи ҷойивазкунанда, аз ҳарду тарафи конвейер бояд гузаргоҳ пешбинӣ карда шавад.

312. Ҳангоми ба рӯи замин баромадани долонҳои конвейерии зеризаминӣ ва рӯизаминӣ дар онҳо бояд воридгоҳи беруна пешбинӣ карда шуда, аз болои конвейер гузаргоҳҳо бояд сохта шаванд.

313. Баромадҳои эвакуатсионӣ аз долонҳову эстакадаҳо ва гузаргоҳҳо (купрукчаҳо) аз болои конвейерҳоро на кам дар ҳар 100 м гузоштан дуруст мебошад. Купрукчаҳо мувофиқи талаботи банди 443 бояд сохта шаванд.

314. Дар гузаргоҳҳои долонҳои конвейерии нишебиашон аз 7° зиёд зинаҳо ё нардбонҳои ҷӯбӣ ва дастгиракҳо бояд сохта шаванд.

315. Суръати ҳаракати лентай конвейер ҳангоми маъданчудокунии дастӣ бояд аз 0,5 м/с зиёд набошад. Дар ҷойҳои маъданчудокунии лента бояд ихота карда шавад.

316. Ҳангоми ҷойгиршавии конвейерҳо аз болои гузаргоҳҳо ва таҷҳизотҳо, шоҳаи поёни онҳоро бо рӯйбасти пурра, ки имконияти афтодани маводи пошхӯрандаро истисно мекунад, ихота кардан зарур аст.

317. Ҳангоми бо конвейерҳои лентадор интиқол додани маводи хушку чангнок, маводи ҳарорати баланд дошта ва бугбароранда, дар ҷойҳои боркунӣ ва фаровардани онҳо бояд паногоҳ пешбинӣ намуд ва инчунин, чорабиниҳои иловагӣ барои мубориза бо ингуна омилҳо: шинонидани аспиратсия, обпошандаҳо ва ғайра, ки таркиби омехтаҳои зараноки ҳаворо дар доираи концентратсияи ҳадди ҷоиз (КХҶ) ба танзим медароранд, бояд андешида шаванд. Ҳангоми интиқолдиҳии маводҳои хушкӣ хокамонанд ва чангбароранда минтақай ҷойивазкунии онҳо бояд герметизатсия (ҳавоногузар) карда шавад. Дар долонҳои конвейерӣ, ҷойҳои наздикшавии онҳо ба биноҳо бояд девораҳо бо дарҳои худмаҳкамшаванда дошта бошанд.

318. Элеваторҳо, конвейерҳои белчадор ва шнекҳо, ки маводҳои хушкӣ чангдихандаро интиқол медиҳанд, бояд бо сарпӯшҳои мустаҳкам ба ҳамаи дарозиашон маҳкам карда шаванд; ҷойҳои боркунӣ ва борфарорӣ низ, бо паноҳгоҳҳои мустаҳкам бояд таҷҳизонида шаванд. Барои назорати мунтазами узвҳои кории механизмҳо дар сарпӯшҳо равзанаҳои назоратӣ бо даричаҳои зичмаҳкамшаванда гузошта мешаванд, ки барои бурдани мушоҳида имконият фароҳам меорад.

319. Элеваторҳое, ки маҳсулоти намнокро интиқол медиҳанд, барои пешгирӣ аз пош хӯрдани лойоба ба ҳамаи дарозии худ бо сипарҳои ҳифзкунанда ё сарпӯшҳо бояд маҳкам карда шаванд. Дар ҷойҳои борфарорӣ ва боркунии элеваторҳо хомӯшкунакҳои садамавӣ бояд насб карда шаванд.

320. Ҳамаи элеваторҳо бояд бо механизмҳои тормоз, ки ҳангоми канда шудан оқибравии занҷири дорашаклро ва қаппандаҳоро истисно менамояд, бояд ҷиҳозонида шаванд.

321. Дар конвейерҳо, ки аз шоҳаи корӣ печонидани мавод имкон дорад, мустаҳкамкунандаи ҷимоявӣ насб кардан зарур аст.

322. Ҷарҳҳои равонакҳои худфарор ва конвейерҳои худгард бояд ихота карда шаванд. Роғи байни ихота ва релс набояд аз 10 мм зиёд бошад.

323. Борҳои механизмҳои кашандаи конвейерҳо ва роҳҳои танобӣ, ҳамчунин, устувонаҳои кашанда бояд ихота карда шаванд ва чунон гузошта шаванд, ки дар ҳолати канда шудани лента ё таноб имконияти афтодани бор ё барабан ба блои одамон ё таҷҳизот истисно гардад. Ҷойҳои борҳо ба баландии на кам аз 2 м бояд ихота карда шаванд ва бордонҳо бо рӯйпӯшҳо пӯшононида шаванд. Стансияҳои кашандаи борӣ бо ҳаракатдиҳандаи конвейер дар ҳолати канда шудани борҳо бояд блокировка дошта бошад.

324. Ҳангоми давомнок истодани конвейерҳо (махсусан зимистон) лентаҳо бояд аз маводи интиқолшаванда пурра озод, кашандаҳои онҳо суғат карда шаванд. Ҳангоми ба кор даровардани конвейер 2-3 дақиқа лента бояд мавод надошта бошад.

325. Фаромадани одамон ба бункер тавассути зинапоя пас аз истодани конвейерҳои боркунандаю борфароранда ва таъминунандаҳо иҷозат дода мешавад. Ба бункерҳо фаромадан ва корро дар онҳо иҷро намудан дар асоси супориш-руҳсат тахти назорати шахси назоратчии техникӣ пас аз ҷудо кардани нақшаи барқии ҳаракатдиҳандаҳои конвейерҳои боркунандаю борфароранда ва таъминкунандаҳо бо риояи чораҳои иловагии беҳатарӣ, ки дар дастурамали дохилии ташкилот пешбинӣ намудааст, амалӣ карда мешавад. Одамони ба бункер фароянда бояд дастур гирифта бошанд ва бо камарбанҳои муҳофизатӣ ва танобҳо, ки дар қисми болои бункер маҳкам карда шудаанд, бояд таъмин бошанд. Барои барҳамдиҳии маводи муаллақмонда дар бункерҳо онҳо (бункерҳо) бояд бо механизмҳои махсус таҷҳизонида шуда бошанд. Барои таъмини равшанӣ дар бункер ҷароғакҳои аз лиҳози таркиш беҳавф бояд истифода гарданд.

326. Бункерҳо бояд бо системаи автоматикии назорати сатҳи пуршавӣ таъмин гарданд.

327. Ҷойҳои ҳолӣ дар бункерҳо аз самти ҷойҳои ғайрикорӣ бо панҷараҳои баландиашон на кам аз 1 м бо тахтабандии пурра аз поён ба баландии 0,15 м. бояд ихота карда шаванд. Майдончаҳои борфарорӣ барои нақлиёти роҳи оҳан ва автосамосвалҳо дар ҷойҳои иимконпазири гузаштани одамон бо панҷараҳои баландиашон на кам аз 1 м ихота карда мешаванд.

328. Майдончаҳои кории механизмҳои қабулкунанда ва борфарорӣ, бункерҳо ҳатман бо сигнализатсияи овозӣ таъмин карда мешавад, ки он барои хабардор кардани ҳаёти хизматрасон оид ба омадани қатораи роҳи оҳан муқаррар карда шудааст. Сигналҳо 1,5-2 дақиқа пеш аз омадани воситаҳои нақлиёт дода мешаванд. Дар бункерҳои қабулкунанда

чароғаки раҳнамо, ки даромаду баромади қаторай роҳи оҳан ё автомобилро ба майдони бункер барои борфарорӣ иҷозат медиҳад, бояд насб карда шавад.

329. Механизмҳои обчамъкунии лойоба на кам аз як маротиба дар як шабонарӯз аз ҷониби сармеханик ё шахси аз тарафи ӯ таъминшуда бояд аз назар гузаронида шаванд. Натиҷаҳои азназаргузаронӣ дар китоби азназаргузаронии механизмҳои обпартоӣ қайд карда мешаванд.

330. Пулҳо барои гузаштани одамон ва ҳайати хизматрасон ба болои конвейер дар фосилаҳои зерин бояд ҷойгир карда шаванд:

-на зиёда аз 50 м – дар биноҳо ва камераҳои зеризаминӣ;

-на зиёда аз 100 м – дар дигар ҳолатҳо.

331. Пулҳо бояд:

- тарзе сохта шаванд, ки фосилаи амудӣ аз фарш то поёни конструкцияҳои сохтмони барҷаста (системаҳои коммуникатсионӣ) на кам аз 1,8 м бошанд. Аз поёни конструкцияҳои нисбатан барҷаста то маводи бо конвейер интиқолшаванда – на кам аз 0,3 м;

- бо дастақҳои баландиашон на кам аз 1 м, руйкаши пурраи баландиаш на кам аз 0,15 м аз сатҳи фарш дошта бошанд. Фарш яқлухт ва нағечанда ё панҷарамонанди паҳноиаш на кам аз 0,8 м, бояд бошад.

332. Камераҳои мошинҳои барқӣ ва зеристгоҳҳои зеризаминӣ бояд бо маводи насӯзанда (бетон, хишт ва ғ.) мустаҳкам карда шаванд. Ҳамаи нақбҳои ҳаводаро ва даромади камераҳо, ҳамчунин қандаҳои кӯҳии ҳамшафат дар масофаи на кам аз 5 м ба ҳарду тарафи камера бо ҳамон маводе, ки камера мустаҳкам карда шудааст, бояд мустаҳкам карда шавад.

333. Камераҳои мошинҳои барқӣ тибқи қоидаҳои истифодабарии механизмҳои барқӣ бо маҷмӯи воситаҳои Ҳимоявӣ бояд таъмин карда шаванд. Камераҳои қисми зеризаминии вусъатёбии конвейер бо дарҳои металии ба тарафи берун кушодашаванда бояд маҳкам карда шаванд ва дар ҳолати кушода будан ба ҳаракат дар нақб монеъ нашаванд. Дарҳои яқлухти металии ҳатман сӯроҳҳои ҳаводаро дошта бошанд, ки дар ҳолати зарурӣ ҳангоми зарур шудани қатъи ҳаво ба камера, дастӣ ва ё автоматикӣ бояд маҳкам карда шавад. Ҳангоми мавҷуд будани дарҳои иловагии яқлухт, шинондани дарҳои металии панҷарагӣ иҷозат дода мешавад, ки дар ҳолати сӯхтор дар камера бояд дастӣ ё автоматӣ маҳкам шаванд. Ҳамин гуна механизмро раванҳои ҳаводарои камера низ бояд дошта бошанд.

334. Дар камераҳои зеристгоҳҳои қисми зеризаминии роҳҳои калон бо дарозии зиёда аз 10 м, ду баромад, ки дар қисматҳои аз ҳамдигар дури камера ҷойгир шудаанд, бояд мавҷуд бошанд. Деворҳо ва шифти камераҳои мошинҳо ва трансформаторҳо тибқи лоиҳа бояд маҳкам ва сафед карда шаванд. Дар камераҳо ҷакидани об набояд бошад.

335. Дар камераҳое, ки бо дастгоҳҳо ва трансформаторҳои равшандор таҷҳизонида шудаанд, сохтани ҷоҳҳои махсуси равшанчамъкунӣ манъ аст. Пеш аз баромади камера наварди ҳамвор ба баландии на кам аз 0,1 м. аз фарш бояд гузошта шавад.

336. Кашидани кабелҳо дар конструкцияҳои конвейерҳо, ки дар долонҳо, биноҳо ва дигар иншоотҳои рӯизаминӣ ҷойгир карда шудаанд, ҳамчунин, дар ковишҳои зеризаминӣ ба ғайр аз кабелҳои блокировка, муҳофизатӣ, сигнализатсия ва идоракунии, ки дар конструкцияҳои конвейер ба воситаи қуттиҳои муҳофизатӣ ё кубурҳо кашида мешаванд, манъ аст.

337. Ҳангоми ҷойгир будани хати конвейерӣ дар ҳавои кушод кашидани кабел бо шиддатнокии 35кВ дар қади конвейер иҷозат дода мешавад, дар ин ҳолат ҳимояи кабел аз зараррасонии механикӣ бояд таъмин карда шавад.

338. Барои интиқол ва тақсимои нерӯи барқ бояд истифода шавад:

- кабелҳои безирех бо рӯйкашҳои поливинилхлоридӣ ё алюминӣ барои занҷирҳои назоратӣ, симҳои рӯшнодиҳанда;
- кабелҳои зирехдор дар кабелҳои доимӣ;
- кабелҳои чандирӣ барои таъминкунондаҳои мошинҳои ҷойивазкунонда ва механизмҳо.

339. Кабелҳои чандирӣ бояд саҳт овезон карда нашаванд ва дар баландие бошанд, ки имконияти зарарбинӣ нашошта бошанд. Қисми кабелҳои чандирии ба мошин наздиктарин, ки мошинҳои ҷойивазкунондаро таъмин мекунад, метавонад ба рӯи замин ба дарозии на зиёда аз 15м кашида шавад ва он ҳамон тавр гузошта шавад, ки имконияти зиёнбинӣ аз тарафи мошини ҳаракаткунонда нашошта бошад.

340. Ҳавои ҳамаи чоҳҳои моилии конвейерӣ тавассути ҳавотозакунакҳои асосӣ, ки дар даромадгоҳи чоҳ ё уфуқи концентратсионӣ гузошта мешаванд, бояд тоза карда шавад. Дар ҳамаи ҳолатҳо ҷамъи ҳавои тоза ба меъёрҳои муқарраршудаи ҷузъҳои асосии ҳаво ва омехтаҳои зиёновар бояд ҷавобгӯӣ бошад. Ҳар як ҳавотозакунакҳои асосӣ ва ёрирасон аз тарафи мошинист, ки махсус омӯзонида шудааст ва дар мӯҳлати на кам аз 5 рӯз таҷрибаҳосилкуниро дар зеро роҳбарии мошинисти ботаҷриба гирифтааст, бояд хизматрасонӣ карда шавад. Ба қор андохтани дастгоҳи ҳавотозакунак бе мошинист дар ҳолати иҷрои шартҳои зерин иҷозат дода мешавад:

- дастгоҳи ҳавотозакунак бо асбобҳои худнавис таҷҳизонида шудаанд, ки мунтазам маҳсулноки ва таназзули онро ба қайд мегирад, ҳамчунин бо механизми сигналдиҳӣ ба пулти идораи фосолавӣ оид ба дур шудани дастгоҳ аз параметрҳои додашуда (маҳсулноки, таназзул, ҳарорати подшипникҳои муҳаррикҳои барқӣ ва ҳавотозакунак);

- ҳавотозакунакҳо, ки ба ҳаракатдиҳандаҳо ва хомӯшкунакҳои дистансионии муҳаррики барқии дастгоҳ таъмин карда шудаанд;

-реверскунонии дистансионии ҷараёни ҳаво;

-пулти идоракунии фосолавӣ ва назорати қори дастгоҳи ҳавотозакуний дар бунгоҳи диспетчерӣ ҷойгир шудааст, дар ҳолати набудани он - дар бинои яке аз механизмҳои доимокоркунондаи статсионарӣ дар рӯи замини қарӣер, ки ҳадди ақал алоқаи телефонӣ дорад ва дар он ҷо назорати шабонарӯзӣ аз болои апаратураҳои сигналдиҳанда ва қайди ҳамаи сигналҳои воридгардида дар китоб, таъмин гардидааст;

- аппаратураи идораи фосилавӣ ва назорати кори ҳавотозакунакҳо аз санчиши саноатӣ дар муддати 720 соат гузаштааст.

341. Натиҷаи ин санчиш бо санад, ки аз тарафи роҳбари техникий ташкилот тасдиқ гардидааст, ба расмият дароварда шудааст. Кори автоматикий дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ иҷозат дода мешавад, ғайр аз ҳавотозакунакҳои асосӣ бе асбобҳои худнавис дар ҳолати таъмини назорати фосилавӣ оид ба ҳамаи тағйироти кори ҳавотозакунак дар пулти идоракунӣ.

342. Дар ковишҳо ва долонҳо ҳангоми истифодаи технологияи сиклӣ-анбӯхӣ, суръати ҳаракати мавҷи ҳаводихӣ дар лоиҳа муайян карда мешавад.

343. Ҳангоми иҷрои таркишҳои оммавӣ, одамони дар роҳи зеризаминии нақлиёти бефосила буда, бояд ба рӯи замин бароварда шаванд. Корҳо танҳо пас аз дуруст тоза намудани ҳаво ва мувофиқ намудани таркиби ҳавои тоза ба меъёрҳои санитарӣ, ки пас аз таҳқиқоти роҳи зеризаминӣ аз тарафи намояндагони касбии қисмҳои садамавӣ-начотдихӣ муайян карда мешавад, барқарор карда мешаванд.

344. Дар баромадгоҳи чоҳи моил ба бинои рӯизаминии шахта барои пешгирии яхбандии даромадгоҳ ва ворид шудани ҳавои ифлос ба бино, сохтани болопӯш дар даромадгоҳи чоҳ зарур мебошад.

345. Кормандони хизматрасони таҷҳизоти технологӣ дар чоҳи моил, бо баромадгоҳҳои асосӣ ва эҳтиётӣ аз чоҳи моил тавассути гузаштан бевосита аз чойи кор ба рӯи замин бо ҳамроҳи шахсони назоратчӣ бо қайди ҳатмӣ дар дафтари бақайдгирии шинос кардани кормандон бо баромадгоҳҳои эҳтиётӣ, бояд шинос карда шаванд.

346. Дар ҳамаи ковишҳо ва бурриши онҳо гузоштани аломатҳои самти ҳаракати баромад ба рӯи замин бо нишон додани масофа, зарур мебошад. Аломатҳо бо ранги нурдиханда рӯйпуш карда мешавад ё бо системаи рӯшноикунанда равшан карда мешавад.

347. Дар ҳамаи дарозии чоҳи моил кубурҳои зидди сӯхторӣ бо қутри на кам аз 100 мм, бояд шинонда шаванд, ки дар ҳар 50 метр кранҳои сӯхторхомӯшкунӣ бо қутри 63 мм (вентил ва мурватҳо) васл карда мешавад ва мебошад.

348. Биноҳои истгоҳи равшаннигоҳдорӣ бо дастгоҳҳои автоматии сӯхторхомӯшкунӣ ва воситаҳои автоматии сигнализатсияи зидди сӯхтор бояд ҷиҳозонида шаванд. Сигнали ба кор даромадани ин воситаҳо бояд ба бунгоҳи диспетчерӣ ворид гарданд.

349. Ҳозир будани шахсони бегона дар бинои истгоҳи равшаннигоҳдорӣ манъ аст, дарҳои бино ҳамавақт бо кулф бояд маҳкам бошанд.

350. Корҳои кафшергарӣ ва бо шуълаи газ иҷрошаванда тибқи тартиби муқарраргардида бо риояи чораҳои бехатарӣ бояд иҷро карда шаванд.

351. Барои объектҳои нақлиёти бефосила, ки дар шароити зери заминӣ чойгир шудаанд ё бо объектҳои зеризаминии кӯхӣ (чоҳҳо, нақбҳо ва ғайра) ҳамшафатанд, аз ҷониби роҳбари техникий нақшаи барҳамдихии

садамаҳо бояд тартиб дода шавад, ки он бо ташкилотҳои касбии садамавӣ-начотдиҳӣ мувофиқа карда мешавад ва аз тарафи роҳбари техникии ташкилот тасдиқ мегардад. Омӯзиши нақшаи барҳамдиҳии садамаҳо аз ҷониби назоратчии техникӣ дар зерини роҳбарии роҳбари техникии ташкилот то оғози нимсола бояд гузаронида шавад. Шиносшавии кормандон бо қоидаҳои рафтори шахсӣ ҳангоми рух додани садамаҳо тибқи нақшаи барҳамдиҳии садамаҳо аз тарафи сардори қитъа бо имзо дар китоби қайди шиносшавии кормандон бо баромадгоҳҳои эҳтиётӣ, бояд гузаронида шавад. Шахсоне, ки ба нақшаи барҳамдиҳии садамаҳо шинос нестанд, ё қисме, ки ба ҷои қори онҳо вобаста аст намедонанд, ба кор роҳ иҷозат дода намешаванд.

352. Ҳамаи кормандон ва шахсони назорати техникӣ, ки дар шароити зеризаминӣ кор мекунанд, бо воситаҳои инфиродии худначотдиҳии ҷудокунанда бояд таъмин бошанд ва тартиби истифодаи онҳоро донанд. Санҷиши дониши кормандон нисбати истифодабарии воситаҳои худначотдиҳӣ аз тарафи сардорони қитъаҳо ё ҷонишини онҳо на кам як маротиба дар шаш моҳ, бояд гузаронида шавад.

353. Барои оғоҳ намудани кормандони дар зерини замин коркунанда оид ба рух додани садама ба ғайр аз алоқаи телефонӣ бояд сигнализатсияи махсуси садамавӣ (бо чароғ, баландгӯяк ва ғ.) мавҷуд бошад.

354. Ҷоҳҳои моили зеризаминӣ, ки бо конвейерҳои лентагӣ таҷҳизонида шудаанд ва баландиҳои нуқтаҳои охири онҳо зиёда аз 40 м фарқият доранд, бо механизмҳои болобари механикӣ бояд таҷҳизонида шаванд, барои дастрас намудани одамон болобари моил (фуникулерҳо), ё таҷҳизоти монорелсии овезон ё роҳи танобӣ, ки барои истифода иҷозати дахлдори Хадамоти назорати кӯҳиро дорад, таҷҳизонида мешаванд.

355. Истифодабарӣ ва таҳқиқоти механизмҳои болобар, ки барои фаровардан ва баровардани одамон хизмат мекунанд, тибқи талаботҳои ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-техникӣ оид ба беҳатарӣ ҳангоми коркарди қонҳои маъдан, ғайримаъдан ва пошхӯрда бо тарзи зеризаминӣ, бояд амалӣ карда шавад.

356. Ҳар як зарфи болобар, ки барои фаровардан ва баровардани одамон дар ҷоҳи моил хизмат мекунад, дар ҳар баст аз тарафи шахси масъуле, ки бо фармоиши махсуси корхона таъин гардидааст, аз назар гузаронида мешавад, механизми парашюти он бо роҳи даргиронии ҳаракатовари дастӣ озмоиш карда мешавад. Натиҷаи азназаргузаронӣ дар китоби махсуси шакли тасдиқгардида қайд карда мешавад.

357. Зарфҳои болобардорро, ки барои бурдани одамон хизмат мекунанд, бояд байни ҳамдигар бо занҷирҳои дуқабата ё бо як занҷир ва занҷирҳои муҳофизатӣ пайваст карда шаванд. Меҳвари марказии занҷир, гиреҳҳо ва занҷирҳои муҳофизатӣ бояд захираи 13-қаратаи устуворӣ нисбати ҳадди сарбории статикӣ максималӣ дошта бошанд ва баъди овезон намудан дар ҳар панҷ сол иваз карда мешаванд.

358. Ҳаракати одамон дар гузаргоҳи ҷоҳи моил ё долон (зиёда аз 6°) танҳо дар ҳолати таҷҳизоти нақлиёти боздошташуда ё баъди санҷиши ҳолати он ҳангоми ҳолӣ ба кор даровардан, иҷозат дода мешавад.

359. Дар ҷойҳои доимии саворшавӣ ё фаромадани одамон, қад-қади механизмҳои болобар аз тарафи гузаргоҳҳо майдончаҳои саворшавии паҳноияшон на кам аз 1 метр бо шароити гузаштан ба ҷойҳои корӣ, пешбинӣ намудан зарур аст.

360. Ҳар як механизми болобар дар ҷоҳи моил бо алоқаи босуръат байни мошини болобар ва зарфи ҳаракаткунанда бояд таҷҳизонида шавад, ки имконияти гуфтугӯи дутарафа ба роҳ монад ва ҳамчунин, додани сигналҳои зеринро таъмин мекунад:

- сигналҳои рамзӣ;
- сигнали иҷроишӣ;
- сигнали бозистии садамавии зарфи болобар;
- сигнали санҷандаи (датчики) фаровардани таноб;
- сигналҳои «Ба саворшавӣ иҷозат», «Саворшавӣ манъ аст».

9. ТАЛАБОТ ОИД БА ИСТИФОДАИ БЕХАТАРОНАИ ДАСТГОҲҲОИ БАРҚӢ

361. Лоихакашӣ, истифодабарӣ ва таъмири дастгоҳҳои барқии (таҷҳизотҳои барқӣ, шабакаҳои таъмини барқ) дар объекти корҳои кӯҳии қушод тибқи талаботи меъёрҳои амалкунанда оид ба истифодаи беҳатаронаи дастгоҳҳои барқӣ бояд амалӣ карда шавад.

362. Дар ҳар як объекти корҳои кӯҳии тарзи қушод тибқи тартиби муқарраргардида бояд ба расмият дароварда шуда бошад:

- нақшаи таъмини барқ, ки дар нақшаи корҳои кӯҳӣ дода шудааст ва аз ҷониби роҳбари техникӣ тасдиқ гардидааст. Дар нақша қувва ва кашишҳои шабакаҳои барқӣ, мавзеи ҷойгиршавии дастгоҳҳои барқӣ (зеристгоҳҳои трансформаторӣ, механизмҳои тақсимкунанда ва ғайра), нишон дода мешаванд.

- нақшаи ягона бо нишон додани шабакаҳои барқ, дастгоҳҳои барқӣ (зеристгоҳҳои трансформаторӣ, механизмҳои тақсимкунанда ва ғ.), навъи қувваи барқ, масоҳати бурриши кундаланги ноқилҳо ва кабелҳо, дарозии онҳо, тамғаҳо, шиддатнокӣ ва иқтидори ҳар як дастгоҳ, ҷойҳои заминпайвст, ҷойгиршавии механизмҳои муҳофизатӣ ва коммутатсионӣ, неруҳои релеҳои ҳадди зиёд ва ҷараёни барқи номиналии пешгирикунанда (предохранитель), низоми нерӯ ва вақти ба кор даромадани ҳимоя аз расиши як фаза ба замин, ҷараёни барқи расиши кӯтоҳ дар нуқтаи нисбатан дури хати муҳофизатӣ;

- нақшаи алоҳидаи таъминоти барқ барои дастгоҳҳои барқии мавсимӣ пеш аз ба кор даровардани онҳо.

363. Дар нақшаи таъминоти барқ, ки дар нақшаи корҳои кӯҳӣ нишон дода шудааст, ҳамаи тағйироте, ки дар раванди истифодабарӣ ба вуқӯъ омадааст, баъди анҷоми кор бо имзои шахси масъул оид ба таҷҳизоти барқии объект, бояд дарҷ карда шавад.

364. Барои ташкили хизматрасонии беҳатарии дастгоҳҳо ва шабакаҳо барқӣ, бо фармоиши роҳбарияти ташкилот ҳудудҳои

хизматрасонии ҳайати электротехникӣ бояд муайян ва ба расмият дароварда шуда, шахсони масъули ташкилкунанда ва ҷузъҳои сохтор таъин гарданд. Шахсони масъул барои истифодабарии бехатарии дастгоҳҳои барқӣ чиҳати дониستاني қоидаҳои бехатарии истифодабарӣ бояд омӯзонида ва аттестатсия карда шаванд.

365. Дар ҳар як дастгоҳи ба кор дароранда навиштаҷоти дақиқ оид ба дастгоҳи ба кор дароранда бояд сабт гардад.

366. Ҳангоми кор дар дастгоҳҳои барқӣ ва хатҳои интиқоли барқ чорабиниҳои ташкилӣ ва техникӣ, ки дар ҳуҷҷатҳои меъёри пешбинӣ гардидаанд, бояд иҷро шаванд.

367. Ҳангоми хизматрасонии дастгоҳҳои барқӣ истифодаи воситаҳои ғимоя аз барқ (дастпӯшакҳои диэлектрикӣ, пойяфзоли резинӣ ва қолинчаҳо, нишондиҳандаҳои шиддатнокӣ, штангаҳои ҷудоқунанда, заминпайваस्तҳои ҷойивазшаванда ва ғайра) ва воситаҳои ғимоявии фардӣ (айнакҳои муҳофизатӣ, камарбандҳои монтерӣ, чанголҳо ва ғайра), зарур доништа мешавад. Воситаҳои ғимоявӣ ба талаботҳои амалқунандаи қоидаҳои истифодабарӣ ва санҷиши воситаҳои ғимоявӣ, ки дар дастгоҳҳои барқӣ истифода мешаванд ва ба стандартҳои давлатии ҳифзи меҳнат бояд ҷавобгӯ бошанд, дар муҳлатҳои муқарраргардида ҳатман аз санҷиши навбатӣ гузаранд. Қабл аз истифодабарии воситаҳои ғимоявӣ зарур аст, ки коршоямии онҳо, набудани нуқсонҳои зоҳирӣ, ифлосӣ, маҳлати коршоямӣ тибқи мӯҳр бояд санҷида шаванд. Истифодаи воситаҳои муҳлати истифодашон гузашта манъ аст. Дар маҳалҳои ҳарорати паст дошта дастпӯшакҳои диэлектрикии гармкардашуда бояд истифода шаванд. Истифодаи дастпӯшакҳои диэлектрикӣ дар якҷоягӣ бо дастпӯшакҳои гарм (пашмӣ ва дигар) иҷозат дода мешавад.

368. Кормандоне, ки дар дастгоҳҳои электротехникӣ, бо асбоби электрификатсияшуда ё аз рӯи хусусияташ бо ҳаракатдиҳандаи электрикии мошинҳо ва механизмҳои алоқаманд аст, ба кор иҷозат дода шудааст, вобаста ба бехатарии барқӣ бояд дараҷаи таҳассусӣ дошта бошанд. Ҳамаи кормандони ташкилот бо усулҳои наҷот додани зарардидагон аз қувваи барқ, ёрии аввалия расонидан ба осебдидагон аз қувваи барқ ва дигар омилҳои зараррасон, бояд омӯзонида шаванд.

369. Ҳамаи дастгоҳҳои барқии нав насбгардида ва таҷдид кардашуда, ҳамчунин, таҷҳизоти технологӣ ва комплексҳои ба кордарорӣ, ки аз механизмҳои барқи нерӯ мегиранд, тибқи тартиби дар меъёрҳо ва қоидаҳои амалқунандаи бехатарии истифодаи таҷҳизотҳои барқӣ пешбинишуда, барои истифодабарӣ бояд қабул карда шаванд.

370. Пайваст кардани мошинҳои ҳаракатқунанда ба хатҳои интиқоли барқи карьерӣ тавассути пунктҳои ҳаракатқунандаи тағйирдиҳандаи (зеристгоҳҳои трансформатории ҳаракатқунандаи комплексӣ) дар завод истехсолшуда, бояд амалӣ карда шавад. Дар мувофиқа бо Ҳадамоти назорати кӯҳӣ, ба корхонаҳое, ки коркарди конҳои канданиҳои фойданокро бо тарзи кушод ба роҳ мондаанд, аз ҷузъҳои комплексуқунанда ва деталҳои истехсоли завод ҳангоми мавҷуд будани сертификатҳои мутобиқ, тайёр намудани пунктҳои

ҳаракаткунандаи тағйирдиҳанда тибқи ҳуҷҷатгузори заводҳои истеҳсолкунанда, иҷозат дода мешавад.

371. Барои нерӯ гирифтани дастгоҳҳои ҳаракаткунанда ва худгардҳои барқӣ шабакаи шиддатнокии на зиёда аз 35кВ дошта бо нейтралӣ ҷудошудаи трансформаторҳо ё бо заминпайваст тавассути резисторҳои баландом, ё ки бо трансформаторҳои муътадилкунандаи шабака бояд амалӣ карда шаванд. Дар ин ҳолат бояд ба инobat гирифта шавад:

- намудҳои ҳимояи истифодашаванда аз расишҳои якфаза ба замин, ки дар пунктҳои тағйирдиҳанда ва зеристгоҳҳо насб карда мешаванд;

- имконпазирии тағйирёбии ҷараёни ғунҷоишии расиши металлии якфаза ба замин;

- тӯлкашии умумии шабакаҳои алоқамандшудаи металлии шиддатнокии 6-10 кВ, ки бояд ҷараёни ғунҷоишии расиши якфаза дар замин аз 15А зиёд набошад.

372. Истифодаи шабакаҳои шиддатнокии то 1 кВ бо нейтралӣ заминпайвасти сарбаста барои неругирии истеъмолкунандагони доимӣ, ки берун аз ҳудуди корҳои кӯҳии рӯизаминӣ ҷойгир шудаанд, ҳамчунин таъмини барқ аз дигар трансформаторҳои дастгоҳҳои рӯшанидиҳандаи нуқтаҳои ҳамлу нақл ва партовгоҳҳо; хандақҳои даромад (баромад), дастгоҳҳои махсуси рӯшанидиҳанда ва дигар шабакаҳо иҷозат дода мешавад. Дар ин ҳолат механизми заминпайвасти ин дастгоҳҳо набояд бо нейтралӣ ҷудошуда алоқаи галваникӣ дошта бошад.

373. Вставкаҳои гудохташавандаи ҳифзкунандаҳо калибровкаи заводи истеҳсолкунанда ё лабораторияи электротехниро бояд дошта бошанд, ки дар тамға вставкаи токи номиналӣ нишон дода мешавад. Истифодаи вставкаҳои гудохташавандаи калибровкашуда ё вставкаҳои гудохташаванда бе патрони ҳимоявӣ манъ аст. Ивзкунии онҳо дар ҳолати қатъ кардани шиддатнокӣ ва ҳангоми набудани раъду барқ бояд иҷро карда шавад.

374. Ҳамаи дастгоҳҳои ҳаракаткунандаи барқии то 1000 В, ки аз трансформаторҳои нейтралашон ҷудошуда нерӯ мегиранд, бояд ҳимояи зудамал аз ихроҷи ҷараён ба замин бо хомӯшшавии автоматикии дастгоҳи барқӣ дар ҳолати зоҳиршавии хавфи задани қувваи ҷараён, дошта бошанд ва дар ин ҳолат вақти умумии хомӯшшавӣ бояд аз 200мс зиёд набошад. Дурустии фаъолияти (ба кор даромадани) релеи ихроҷи қувваи ҷараён дар ҳар баст, пеш аз оғози кор бояд санҷида шавад. Санҷиши реле ихроҷи ток дар маҷмӯъ бо автомат ба мӯҳлати ба кор даромадани онҳо дар мӯҳлатҳои аз тарафи шахси масъули хоҷагии барқ муқарраршуда, аммо на кам аз як маротиба дар шаш моҳ, ҳамчунин, ҳангоми бори аввал насб намудани он ба мошин ё дар ҳолати аз як мошин ба мошини дигар гузоштан, бояд амалӣ карда шавад. Натиҷаи санҷиши реле ихроҷи ҷараён дар маҷмӯъ бо автомат ба мӯҳлати фаъл шудани он дар китоби махсус қайд карда мешавад. Надоштани ҳимоя аз ихроҷи ҷараён барои занҷирҳои шиддатнокиашон то 60В иҷозат дода мешавад.

375. Дастгоҳҳои барқӣ бо нейтралӣ заминпайваст бояд механизми ҳимоявии хомӯшкунӣ дошта бошанд.

376. Хамаи ҳаракатдиҳандаҳои барқии экскаваторҳо, дастгоҳҳои пармагарӣ, конвейерҳо ва насосҳо бо блокировкаи барқӣ, ки пас аз додани шиддат, худ аз худ кор кардани механизмҳоро пешгирӣ менамояд, бояд таҷҳизонида шаванд.

377. Қисмҳои бараҳнаи чараёнбарандаи механизмҳои барқӣ, ноқилҳои бараҳна, пайванди хомӯшкунакҳо ва Ҳимоякунандаҳо, исканҷаҳои мошинҳои барқӣ ва аппаратҳо ва ғ., ки ба расидани тасодуфӣ дастрас мебошанд, бо панҷараҳои муҳофизатӣ бояд ихота карда шаванд.

378. Механизми умумии заминпайваст дар объекти корҳои кушоди кӯҳӣ аз заминпайвасти марказӣ, шабакаҳои заминпайваст, ноқилҳои заминпайваст ва заминпайвасти маҳаллӣ бояд таркиб ёфта бошад. Муқовимати механизми умумии заминпайваст набояд аз 4 Ом зиёд бошад. Дар мавзӯҳо, ки муқовимати ҳоси калони замин мавҷуд аст, заминпайваст мутобиқи меъёрҳои амалкунанда иҷро карда мешавад. Ба сифати заминпайвастҳои асосӣ заминпайвасти зеристгоҳҳои шиддатнокиашон 35/10-6 кВ ё КРП6-10 ва заминпайвастҳои табиӣ бояд истифода шаванд. Истифодаи заминпайвасти зеристгоҳҳои шиддатнокиашон 110 кВ ва зиёда, ҳамчунин, зеристгоҳҳои кашанда ва якҷоякардаи кашанда- пасткунанда ба сифати заминпайвасти асосии механизмҳои барқӣ дар корҳои кӯҳии кушод, ки аз системаҳои таъмини барқи нейтралашон ҷудошуда нерӯ мегиранд, иҷозат дода намешавад.

379. Муоинаи зоҳирии ҳамаи шабакаҳои заминпайваст аз тарафи ҳайати кормандони электротехникӣ на кам аз як маротиба дар як моҳ, ҳамчунин, пас аз корҳои таркишгарӣ дар минтақаи имконпазири зарарбинии механизмҳои заминпайваст, бояд гузаронида шавад. Муоинаи шабакаҳои заминпайваст тибқи талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-техникӣ оид ба истифодабарии беҳатаронаи дастгоҳҳои барқии корҳои кӯҳии кушод, иҷро карда мешавад. Ҷенкунии муқовимати механизми умумии заминпайвасти дастгоҳҳои ҳаракаткунандаи барқӣ на кам аз як маротиба дар як моҳ, ҳамчунин, пас аз шинондан, тармим ва таъмири механизмҳои заминпайваст, бояд амалӣ гардад. Натиҷаҳои муоина ва ҷенкунии механизмҳои заминпайвасти дастгоҳҳои барқии ҳаракаткунанда ва доимӣ бояд дар китоби махсус қайд карда шавад. Ҷенкунии муқовимати механизмҳои заминпайвасти дастгоҳҳои барқии доимӣ дар давраҳои хушкшавии зиёд (тобистон) ва сардии зиёди (зимистон) ҳок бояд гузаронида шавад.

380. Заминпайвасти экскаваторҳо, ки ба бор кардани массаи кӯҳӣ дар синакори бо шабакаҳои электрофикатсияшудаи нақлиёт пайваст аст, машғуланд, бо тарзҳои зерин бояд иҷро карда шаванд:

- ҳангоми таҷҳизонидани шабакаи пайвастшавии синакор – бо Ҳимоякунандаи шиддати шабакаи пайвастшавӣ ҳангоми расидани бели экскаватор ба ноқили пайвасткунанда, ба механизми умумии заминпайваст;

- ҳангоми набудани Ҳимоякунанда, ки ҳангоми расиши бел ба ноқили пайвастшаванда ба заминпайвасти мустақил таъсир мерасонад, ба шабакаи умумии заминпайваст алоқаманд нест, ба релсҳои роҳи оҳани

китъаи кӯҳӣ иҷозат дода мешавад. Дар ин ҳолати корҳои таъмири дар экскаваторҳо, ҳангоми пайвасти ҳатмии сими кабелҳои заминпайваст ба пункти тағйирдиҳанда бо чудо намудани сими заминпайваст аз релс, бояд иҷро карда шавад. Дар ҳамаи ҳолатҳо назорат оид ба пуррагии симҳои кабелҳои заминпайваст бояд таъмин карда шавад.

381. Кори экскаваторҳо, боркунандаҳо, дастгоҳҳои пармагарӣ ва ғайра, дар наздикии хатҳои барқии зерӣ шиддат қарор дошта, дар ҳолате иҷозат дода мешавад, ки масофаи ҳавоии байни қисмҳои болобардор ва кашанда дар ҳама ҳолатҳо, аз ҷумла, дар ҳолати баромадани яктарафа ва ба боло, ки конструксия муқаррар намудааст, то ноқили наздиктарине, ки зерӣ шиддат қарор дорад бояд на кам аз:

- 2 метр ҳангоми шиддатнокии то 20 кВ;
- 4 метр ҳангоми шиддатнокии 35 кВ бошад.

382. Ҳангоми бурида гузаштани (наздиқшавӣ) хати барқ дар роҳҳои мошингард масофа аз ноқили поёнии фази хат то нуқтаи болоии мошин ё бор на кам аз нишондиҳандаҳои зерин бояд бошад:

- 2 метр ҳангоми шиддатнокии то 20 кВ;
- 2,5 метр ҳангоми шиддатнокии то 35 кВ.

383. Барои хатҳои барқи муваққатии технологӣ бо шиддатнокии то 35 кВ истифодаи таъғоҳҳои ҳаракаткунанда иҷозат дода мешавад. Масофаи байни таъғоҳҳои ҳаракаткунанда бо дарназардошти шароитҳои иқлим ва таъмини устувории таъғоҳҳо муайян карда мешавад ва маъмулан набояд аз 50 м зиёд бошад. Мустақкамсозии дуқабатаи симҳои ҳангоми буридани хати барқи ҳавоӣ бо шабакаи пайвастшавӣ, хати ҳавоӣ бо хати ҳавоӣ, хати ҳавоӣ бо роҳҳои доимии технологӣ бояд иҷро карда шавад, аммо таҳкими якқабата – ҳангоми буридани хати ҳавоӣ бо роҳҳои мошингард, ки дар зинаҳо ва партовгоҳҳо сохта шудаанд, иҷро карда мешавад.

384. Ҳамаи хатҳои ҳавоӣ ва кабелҳои интиқоли барқ дар марзҳои минтақаҳои хатарнок ҳангоми тарқиш бояд хомӯш карда шаванд. Баъди тарқиш, пеш аз ба кор даровардани хатҳои интиқоли барқ муоина гузаронида шуда, зарари ошкоргардида бояд бартараф карда мешаванд.

385. Кабелҳои чандирӣ, ки ба мошинҳои ҳаракаткунанда нерӯ медиҳанд, бояд ончунон гузошта шаванд, ки имконияти зарар ба онҳо, яхбандӣ, зерӣ хок мондан, паҳш кардани воситаҳои нақлиёт ва механизмҳои истисно гардад. Дар майдонҳои обнокиаш зиёд, кабел бояд аз болои таъғоҳҳо ё тӯдаи хоки хушк гузошта шавад. Дар оғози баст ва инчунин, дар давоми рӯзи корӣ кабелҳои чандирӣ аз тарафаи кормандоне, ки онро хизматрасонӣ мекунанд, бояд муоина гардад. Нигоҳ доштани кабелҳои зерӣ шиддат қарор дошта дар барабани махсус, ки аз рӯи конструксияи мошин пешбинӣ гардидааст, иҷозат дода мешавад. Бардошта бурдани кабелҳои чандирӣ бо ёрии механизмҳои тавассути истифодаи лавозимоти махсус, ки маҳдуд кардани қутри қатшавии онро таъмин мекунад, ё дастӣ бояд иҷро карда шавад.

386. Ҳангоми бардошта бурдани кабелҳои экскаватор, ки зерӣ шиддат қарор дорад, ҳайати хизматрасон уҳдадоранд, ки аз дастпӯшакҳои

диэлектрикӣ ё механизмҳои махсуси бо дастаҳои ҷудокунанда, истифода барад.

10. ТАЛАБОТ ОИД БА ТАШКИЛИ ЧАРОҒОН КАРДАНИ ҶОЙҲОИ ИҶРОИ КОРҲО

387. Барои шабакаҳои рӯшноии объекти корҳои кушоди кӯҳӣ, ҳамчунин, нуктаҳои доимии рӯшноӣ дар мошинҳои ҳаракаткунанда, механизмҳо ва агрегатҳо системаи барқӣ бо нейтралӣ ҷудошуда ва шиддати ҳаттии на зиёда аз 220В бояд истифода шавад. Ҳангоми истифодаи намудҳои махсуси рӯшноӣ истифодаи шиддати зиёда аз 220В иҷозат дода мешавад. Барои нерӯ гирифтани ҷароғҳои дастии гузаронидашаванда шиддати ҳаттии на зиёда аз 36В қувваи ҷараёни тағйирёбанда ва то 50В ҷараёни доимӣ бояд истифода шаванд. Ҳангоми кашиши тепловозӣ барои ин мақсад истифодаи шиддати то 75В ҷараёни доимӣ раво дида мешавад.

388. Барои равшаниии партовгоҳҳо (хоктӯдаҳо) ва роҳҳои берун аз бурриш ҳангоми нерӯ гирифтани аз зеристгоҳҳои алоҳидаи трансформаторҳо истифодаи шиддати 380/220В дар шабака бо нейтралӣ заминпайваस्त иҷозат дода мешавад.

389. Дар тақиягоҳҳои доимӣ ва ҳаракаткунандаи шабакаи пайваस्तшавии ҷараёни доимӣ бо шиддати то 1650 В, овехтани симҳои рӯшноии барқӣ ва ҷароғакҳо, ки болотар аз сими пайваस्तшавӣ дар муқобили тақиягоҳи кашида мешаванд, иҷозат дода мешавад. Масофа аз сими пайваस्तшавӣ то симҳои рӯшноидиҳанда бояд на кам аз 1,5 метр бошад. Дар шабакаи рӯшноидиҳанда бо шиддати 1650 В изоляторҳо истифода бурда мешаванд. Масофа аз сими пайваस्तшавӣ то тақиягоҳи ҳангоми овехтани паҳлӯӣ бояд на кам аз 1 метр бошад. Дар якҷоягӣ овехтани сими пайваस्तшавӣ ва симҳои ҳаттии алоқа иҷозат дода намешавад. Ивазкунии ҷароғҳо ва ҷароғпояҳо, ки дар поёни симҳои рӯшноидиҳандаи тақиягоҳҳои ҷубӣ ҷойгир шудаанд, дар ҳолати аз сими пайваस्तшавӣ хомӯш намудани шиддат бояд иҷро карда шавад. Таъмири шабакаи рӯшноидиҳанда (ивази чангакҳо, сикҳо ва изоляторҳо, таранг кардани симҳо ва ғайра) бояд ҳангоми хомӯш кардани шиддат ҳам аз шабакаи пайваस्तшавӣ ва ҳам аз шабакаи рӯшноидиҳанда, бояд амалӣ гардад.

390. Ҷойҳои корӣ тибқи меъёрҳои дар замимаи 2 овардашуда бояд равшан карда шаванд.

391. Кормандони ба кор сафарбаршаванда дар шароити рӯшноии паст ва шабона ҷароғакҳои инфиродии бурдашаванда бояд дошта бошанд.

11. ТАЛАБОТ ОИД БА ТАЪМИН НАМУДАНИ ОБЪЕКТҲОИ КОРҲОИ КӯҲИИ КУШОД БО АЛОҚА ВА СИГНАЛИЗАТСИЯ

392. Объекти корҳои кӯҳии кушод бо маҷмӯи воситаҳои техникӣ, ки назорат ва идораи равандҳои технологӣ ва беҳатарии корҳоро таъмин мекунад, аз ҷумла, алоқаи телефонӣ (алоқаи радио) бо коммутатор ё СТА (стансияи телефони автоматикӣ)-и ташкилот, танзимгар, бояд таҷҳизонида шавад. Нерӯгирии механизмҳои алоқа ва сигнализатсия, ба истиснои механизмҳои махсуси нақлиёт, бо шиддати хаттии на зиёда аз 220В аз шабакаи рӯшноидиҳанда, аз батареяҳои аккумуляторӣ ё росткунак бояд амалӣ гардад. Барои механизмҳои сигналдиҳанда, ғайр аз ТССБ (таҷҳизоти сигнализатсия, централизация ва блокировка), ки бо шиддати на зиёда аз 24 В кор мекунад, кашидани хатҳо бо симҳои бараҳна иҷозат дода мешаванд. Зеристгоҳҳои барқӣ бо алоқаи телефонӣ ё радиоӣ бо танзимгари барқ (ҳайати опративии корхонаи бо барқ таъминкунанда) ё бо танзимгари карьер бояд дошта бошанд.

393. Ҳамаи ноқилҳои телефонӣ на кам аз ду сим бояд дошта бошанд.

394. Таҷҳизотҳои алоқа аз халалрасонӣ ва таъсири зарарноки хатҳои шиддати баланди шабакаи пайваस्तшавӣ, раъду барқ ва тоқҳо дайду бояд ҳимоя дошта бошад.

12. ТАЛАБОТ ОИД БА ХУШКОНИДАН ВА СИСТЕМАИ ОБПАРТО

395. Барои таъмин намудани устувории нишебҳои ковишҳои кӯҳӣ ва хоктӯдаҳо (партовгоҳҳо), паст кардани намнокии канданиҳои фойданок ва қабатҳои рӯйпӯшкунанда, ташкили шароити беҳатарии кори таҷҳизоту нақлиётҳои кӯҳӣ дар лоиҳа чораҳои хушконидани минтақаҳои иҷроии корҳо, муҳофизат аз обҳои рӯизаминӣ ва боришоти атмосферӣ, аз он ҷумла чунин қарорҳои техникӣ бояд пешбинӣ карда шаванд:

- оид ба паст кардани сатҳи обҳои зеризаминӣ (дар ҳолати зарурӣ);
- оид ба сохтмони иншоотҳо барои обпартоӣ берун аз минтақаи таъсири системаи захбур;
- оид ба ихота кардани иншоотҳо, ковишҳои кӯҳӣ ва партовгоҳҳо аз обҳои рӯизаминӣ ва боришоти атмосферӣ.

396. Хушконидани кон бояд аз рӯи лоиҳа, ки тибқи тартиби муқарраргардида тасдиқ карда шудааст, бояд иҷро карда шавад. Ҳар як объекти корҳои кӯҳии кушод, ки чоришавии табиӣи обҳои рӯизаминӣ ва байниқабатиро надорад, бо системаи обпартоӣ бояд таъмин карда шавад. Сохтмон ва истифодаи ковишҳои зеризаминии хушконанда бояд мувофиқи талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-техникӣ оид ба беҳатарӣ ҳангоми истихроҷи конҳои канданиҳои фойданок бо тарзи зеризаминӣ, бояд амалӣ карда шавад. Даромадгоҳи чоҳҳои амудӣ, нақбҳо, шурфҳо, пармачоҳҳо ва дигар ковишҳои захбурӣ аз ворид шудани обҳои рӯизаминӣ, бояд эътимоднок ҳифз карда шаванд. Ҳангоми дар ҳудуди объекти корҳои кӯҳии рӯизаминӣ мавҷуд будани ярҷҳо, ҳудуди ярҷ аз боло бо хандақҳо ё хоктеппаҳои ҳифзкунанда, ки онро аз ворид шудани обҳои рӯизаминӣ ва боришот ҳифз мекунад, бояд ихота карда шаванд. Бо ин мақсад ҳамасола

аз чониби роҳбари техникии корхона чорабиниҳо оид ба таъмини беҳатари корҳо тартиб ва тасдиқ карда мешавад.

397. Нерӯгирии зеристгоҳҳои шахтаҳои захбур бо ду хати алоҳидаи интиқоли барқ бояд ба роҳ монда шавад, ки ҳар кадоми онҳо қобилияти таъмини сарбории ниҳиши шахтаро доранд.

398. Автоматикунони механизмҳои обпартоӣ дар карьерҳо ва шахтаҳои дренажӣ бояд ба таври автоматикӣ ба кор даромадани насосҳои эҳтиётиро ба ивази насоси аз кор баромада, имконияти идораи фосилавии насосҳо ва назорати кори механизм бо додани сигналҳо ба пулти идоракунӣ, бояд таъмин намояд.

399. Ҳангоми сохтмони шахтаҳои захбур, сохтмони механизме, ки дар ҳолати раҳназании об, баровардани одамон ва ҳифзи таҷҳизотро таъмин менамояд, бояд пешбинӣ карда шавад.

400. Ҳангоми пешрафти нақбҳои зеризаминии захбурӣ дар чинсҳои кӯҳии саҳтиашон гуногун дар зери уфукҳои обдор, зарур доништа мешавад, ки пешакӣ ба чуқурии дар шиносномаи мустаҳкамкунӣ ё дар шиносномаи гузаштани нақбҳо вобаста ба сохтор ва саҳтии чинсҳои кӯҳӣ, гузаштани пармачоҳ пешбинӣ гардад ва умуман, дар ҳама ҳолатҳо дарозии он на кам аз 5 м-ро ташкил медиҳад.

401. Дар ҳар як қовиши гузашташаванда захираи мавод барои сохтани садди муваққатии поилоишӣ дар ҳолатҳои зарурӣ, бояд мавҷуд бошанд.

402. Қубурҳои гузошташудаи пармачоҳҳо, ки дар карьер қарор доранд, бояд саривақт бурида шуда, эътимодноқ рӯйпӯш карда шаванд.

403. Дар назди механизми асосии обпарто бояд зарфи обчамъкунанда бошад. Дар шахтаҳои дренажӣ обчамъкунанда бояд ду шӯъба дошта бошад. Ҷунҷоиши обчамъкунанда дар ҳолати обпартои рӯизаминӣ ба мӯҳлати ҷоришавии на кам аз се соат, аммо обчамъкунандаҳои механизмҳои обпартои шахтаҳои дренажӣ – барои ҷоришавии муътадили дусоата, ба ҳисоб гирифта мешаванд.

404. Обгузаронии умумии насосҳои қорӣ механизми асосии обпартоӣ ба муддати на зиёда аз 20 соат кашида партофтани ҷоришавии чашмдошти ниҳиши шабонарӯзии обро бояд таъмин намояд. Механизми насосҳои эҳтиётӣ бо кашиши умумии нисбати кашиши насосҳои қорӣ ба 20-25% баробарро бояд дошта бошад. Насосҳои механизми асосии обпарто бояд фишори якхела дошта бошанд.

405. Механизмҳои обпартоӣ дар мавзъҳои ҳарорати манфӣ дошта бояд пеш аз мавсими зимистон гарм карда шаванд.

406. Оби аз ҳудуди объекти қорҳои қушоди кӯҳӣ баровардашаванда ба манбаи оби наздиктарин ё ба ҷое бояд партофта шавад, ки имконияти дубора даромадани онро ба қовишҳо тавассути қафидаҳо, фурурафтагиҳо, чинсҳои обгузар ва ботлоқшавии майдонҳои наздикбударо истисно кунад. Обҳои дар натиҷаи хушконидаи қонҳо ҳосилшуда танҳо пас аз софқорӣ қардан, аммо дар ҳолатҳои зарурӣ – пас аз тоза намудан аз омехтаҳои зиёновар, бояд партофта шавад. Ҷойҳои партофтани ин гуна обҳо тибқи тартиби муқарраргардида мувофиқа

карда мешаванд. Хангоми истифодаи обҳои карьерӣ (шахта) барои шустани нақлиёт фаъолшавии хоси миёнаи солонаи изотопҳои алфа-фаъоли зиёдистанда аз миқдори манфиатнок мутобиқи радионуклидҳои табиӣ, ки ба 0,2 м³/сол баробар аст, набояд зиёд бошад.

407. Хати кубури об ба рӯи замин кашидашуда бояд лавозимоте, ки онро пурра аз об холӣ менамояд, дошта бошанд.

408. Дар наздикии даромадгоҳҳои шахтаҳои дренажӣ оташафрӯзӣ, обкунии даромадгоҳҳо бо оташи кушод ва ҳамчунин, гузоштани мошинҳо бо муҳаррики коркунанда манъ аст.

409. Даромади пармачоҳҳои дренажӣ-ҳаводихӣ кубурҳои перфоратсияшуда, ки аз рӯи фарши зина ба баландии 1 метр мебароянд, мегузоранд ва кубур ранги тобон карда шуда, дар он рақами пармачоҳ навишта мешавад, даҳанаи кубури пармачоҳ бо панҷараи кафшергардидаи металлӣ бояд маҳкам карда шавад.

13. ТАЛАБОТ ОИД БА МУБОРИЗАИ ЗИДДИ ЧАНГ, ГАЗҲОИ ЗАРАРНОК ВА БЕХАТАРИИ РАДИАТСИОНӢ

410. Таркиби атмосфераи объектҳои корҳои кӯҳии кушод ба меъёрҳои муқарраргардида оид ба қисмҳои асосии таркиби ҳаво ва омехтаҳои зарарнок (чанг, газ) бо дарназардошти стандартҳои давлатии амалкунанда, бояд ҷавобгӯ бошад.

411. Ҳавои минтақаи корӣ бояд аз рӯи ҳаҷми 20% оксиген ва на зиёда аз 0,5% гази оксиди карбон дошта бошад; таркиби дигар газҳои зарарнок аз меъёрҳои муқарраргардидаи санитарӣ набояд зиёд бошанд. Ҷойҳои гирифтани намунаҳо ва мӯҳлати гирифтани онҳо бо ҷадвали аз тарафи роҳбари техникии ташкилот тасдиқгардида, вале на кам аз як маротиба дар семоҳ ва баъди ҳар ивазшавии технологияи корҳо, муқаррар карда мешаванд.

412. Ба ҷойҳои корӣ омадани кормандону мутахассисон пас аз гузаронидани таркишҳои оммавӣ, баъди гирифтани хабар аз тарафи ташкилоти касбии садамавӣ-наҷотдиҳӣ оид ба паст шудани ҷамъшавии маҳсулоти захроқи таркиби ҳаво то меъёрҳои муқарраршудаи санитарӣ, аммо дар муддати на кам аз 30 дақиқаи баъди таркиш, парешон шудани чанг ва барқароршавии пурраи дидашавандагӣ, ҳамчунин, муоинаи ҷойҳои таркиш аз тарафи шахси масъул (тибқи тартиботи таркиши оммавӣ), иҷозат дода мешавад.

413. Дар ҳамаи ҳолатҳои, ки таркиби газҳои зарарнок ё чангнокии ҳаво дар объекти корҳои кӯҳии кушод аз меъёрҳои муқарраргардида зиёд мебошад, чораҳои беҳатарӣ ва солимии шароити меҳнат бояд андешида шаванд. Барои мубодилаи пайваस्ताи тозагардонии ҳаво дар минтақаҳои, ки ҳавояш бад тоза карда мешавад ва минтақаҳои ҳавои бозистодаи объекти корҳои кӯҳии кушод, тавассути механизмҳои ҳавотозакунакҳо ё дигар воситаҳо ва тибқи чорабиниҳои аз ҷониби роҳбари техникии ташкилот тасдиқгардида, ҳавотозакунии сунъӣ бояд ташкил карда шавад.

414. Дар объектҳои корҳои кӯҳии кушод бо речаи мушкили махсуси чангу газ, хадамоти чангтозакуни бояд ташкил карда шавад ва объектҳо аз тарафи ташкилоти садамавӣ-начотдихӣ бояд ҳама вақт хизматрасонӣ гарданд.

415. Дар ҷойҳои ихроҷшавии газу чанг чорабиниҳои мубориза бар зидди онҳо бояд пешбинӣ карда шаванд. Дар ҳолатҳои, ки истифодаи воситаҳои ҳавотозакунӣ камшавии консентратсияи газҳои зарарнокро паст намекунад, герметизация кардани кабинаи экскаваторҳо, дастгоҳҳои пармагарӣ, мошинҳо ва дигар таҷҳизот, бо додани ҳавои тоза ба онҳо бо роҳи ба вучуд овардани фишори барзиёд, бояд амалӣ карда шавад. Дар ҷойҳои корие, ки консентратсияи чанг аз меъёрҳои муқарраргардида зиёд аст, ҳайати хизматрасон бо воситаҳои ҷимоявии фардӣ органҳои нафаскашӣ бояд таъмин карда шаванд.

416. Барои паст намудани чангпайдошавӣ ҳангоми бор кардани чинсҳои кӯҳӣ дар фаслҳои гарми сол, обпошии мунтазами чинсҳои баъди таркиш чамъ карда шударо бояд иҷро намуд. Барои паст намудани чанг дар роҳҳои автомобилгард дар ҳарорати мусбии ҳаво, обпошии роҳҳоро ва дар ҳолати зарурӣ бо омехта намудани маҳлулҳои пайваस्तкунанда ба роҳ мондан лозим аст. Ҳангоми шиддатнок будани пайдошавии чанг аз худуди корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод, андешидани чорабиниҳо оид ба пешгирии пайдошавии чанг зарур мебошад (истифодаи маҳлулҳои пайваस्तкунанда, кабутизоркунӣ ва ғайра).

417. Истифодаи мошинҳои сангбурӣ, дастгоҳҳои пармакунӣ, перфораторҳо ва пармаҳои барқӣ бе воситаҳои муфиди чангқапӣ ва чангпахшкунӣ манъ аст.

418. Ҳангоми кори автомобилҳо, булдозерҳо, тракторҳо ва дигар мошинҳои дорои муҳаррикҳои дарунсӯз бо ихроҷи газҳои ғализ, ки дар таркибаш омехтаҳои захролуд аз ҳадди консентратсияи иҷозатдодашуда зиёд бошад, бартарафкунандаҳои каталитикии газҳои бароянда бояд истифода бурда шаванд. Аз тарафи ташкилот ҳамеша назорати таркиби омехтаҳои зараровари газҳои барояндаи мошин ва механизмҳо таҳти назорати қатъӣ бояд гирифта шавад.

419. Барои огоҳ намудани ифлосшавии таркиби ҳаво аз газҳои, ки ҳангоми даргирии чинсҳои кӯҳии сӯзанда ва массаи кӯҳии дар партовгоҳ ҷойгир шуда, бояд чорабиниҳои пешгирии сӯхтор тартиб дода, аз тарафи роҳбари техникӣ корхона тасдиқ карда мешавад ва ҳангоми ба вучуд омадани сӯхтор - чорабиниҳои ғаврии сӯхторхомушкунӣ бояд амалӣ карда шавад. Ҳангоми ба вучуд омадани сӯхтор ҳамаи корҳо дар минтақаҳои карер, ки дар он ҷо ифлосшавии ҳаво аз сӯзиши мавод ба назар мерасад, бояд қатъ карда шаванд, ба ғайр аз корҳои сӯхторхомушкунӣ.

420. Ҳангоми ҷудошавии газҳои захролуд аз обҳои дренажӣ дар худуди объекти корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод, чорабиниҳо оид ба кам кардан ё тамоман барҳам додани филтратсияи об аз нишебии зинаҳо бояд иҷро карда шавад.

421. Чохҳои назоратӣ ва пармачохҳои дастгоҳҳои обкашии обҳои гандаи истеҳсоли, бояд боэтимод маҳкам карда шаванд.

422. Фаромадани кормандҳо ба дохили чоҳҳо барои иҷрои корҳои таъмири баъд аз тамоман сар додани об, тоза намудани ҳаво, пешакӣ чен кардани моддаҳои захролуд ва газҳои зарарнок дар иштироки шахси назоратчии техникӣ иҷозат дода мешавад. Ҳангоми дар чоҳҳо ошкор намудани газҳои зарарнок ё нарасидани миқдори зарурии оксиген, ҳамаи корҳо дар дохили чоҳҳо бо никобҳои зиддичангии луладор иҷро кардан зарур аст.

423. Ҳангоми дар чойҳои корӣ ошкор намудани газҳои зарарнок ба миқдоре, ки аз аз концентратсияи иҷозатшуд зиёд аст, ҳамаи корҳоро катъ намуда, одамонро аз мавзёи хатарнок баровардан зарур аст.

424. Ҳангоми дар объектҳои корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод вучуд доштани омилҳои хавфи радиатсионӣ, чорабиниҳои ташкилию техникӣ доир ба иҷро намудани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бехатарии радиатсионӣ», қоидаҳои амалкунандаи бехатарии радиатсионӣ ва меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ бояд иҷро карда шаванд. Барои муайян намудани дараҷаи ифлосшавии радиатсионӣ таҳқиқи радиатсионии муҳитро дар муҳлатҳои, ки бо Ҳадамоти назорати кӯҳӣ мувофиқа карда шудааст, вале на кам аз як маротиба дар се сол, бояд гузаронида шаванд.

425. Ташкилотҳои, ки бо истихроҷи канданиҳои фойданок бо ҳадди баланди радиатсионӣ машғуланд, ӯҳдадоранд, ки назорати радиатсиониро ба роҳ монанд. Назорати ҳадди радиатсионӣ дар чойи корӣ ва дар объекти корҳои кӯҳии тарзи кушод, мувофиқи қоидаҳои амалкунандаи бехатарии радиатсионӣ бояд иҷро карда шаванд. Натиҷаи ченкунии ҳадди радиатсионӣ дар дафтари махсус сабт мегардад.

426. Мақсади назорати радиатсионӣ ин гирифтани маълумот оид ба миқдори шуоъзании радиатсионӣ ба шахсони воқеӣ ё коллективии ҳайати кормандони объекти корҳои кӯҳии тарзи кушод ва аҳолии дар наздикии чойгиршуда, инчунин гирифтани маълумот оид ба ҳамаи бузургӣҳои, ки муҳити радиатсиониро тавсиф менамоянд, мебошад. Сабти захролудшавии кормандон ва аҳолии мувофиқи системаи ягонаи назорати давлатӣ ва бақайдгирии ҳадди захролудшавӣ, бояд иҷро амалӣ карда шаванд.

427. Тартиби гузаронидани назорати истеҳсоли барои бехатарии радиатсионӣ бо мақомотҳои назорати давлатии санитарияу эпидемиологӣ мувофиқа карда мешавад.

428. Кормандҳои, ки бо манбаи захролудшавии радиатсионӣ ба корхонаҳо ба кор медароянд, хатман оид ба бехатарии радиатсионӣ омӯзонида шуда, санчиши сатҳи дониши онҳо гузаронида мешавад. Санчиши сатҳи дониш на кам аз як маротиба дар 3 сол бояд гузаронида шаванд.

429. Ҳавотозакунии сунъии объектҳои корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод бояд пастшавии меъёрҳои омехтаҳо радиатсиониро дар ҳаво то сатҳи иҷозатшуда таъмин намояд. Таҷҳизотҳои ҳавотозакуниро дар

минтақаҳои ҳавои тоза ҷойгир намудан лозим аст. Суръати фавраи ҳавотозакунӣ барои самаранок берун намудани ҳавои захролудшуда аз ҳудуди мавзеи ифлосшуда бояд кифоя бошад ва на кам аз 0,6м/сония барои ҷараёни бароянда ва 0,25 м/сония барои фавраи уфуқиро бояд таъмин намояд.

430. Ҳангоми ғайриқаноатбахш будани муҳити радиатсионӣ барои химояи узвҳои нафаскашӣ аз ҷанг ва омехтаҳои радиатсионӣ, кормандоне, ки дар кабинаҳо ва рӯи замин кор мекунанд, бояд бо распираторҳо таъмин карда шаванд.

431. Қабл аз равоӣ кардани таҷҳизотҳои куҳкорӣ ба таъмир, онҳо бояд аз санҷиши дозиметрӣ гузаронида шаванд. Ҳангоми захролудшавии радиатсионӣ бояд безарар карда шаванд. Таҷҳизотро қабл аз ба оҳанпора супоридан, ҳатман бояд безарар карда шаванд. Таҷҳизоте, ки ба таъмир равона мегардад, бояд ҳамон миқдори берунаи гамма-шуоъ дошта бошад, ки аз меъёрҳои беҳатарии радиатсионӣ зиёд набояд. Таъмири экспозитсионии гамма-шуоъ дар сатҳи таҷҳизоте, ки ба таъмир ё ба партов ҳамчун оҳанпора равона карда мешавад, бояд аз 50 мкР/соат зиёд набояд. Безарар намудани таҷҳизоти технологияи объектҳои корҳои кӯҳӣ тарзи кушод дар майдонҷаи махсуси асосаш саҳт ва обпарто ба зарфи махсус бояд иҷро гардад. Оби истифодашударо ба рӯи замин партофта манъ аст. Таҷҳизоти куҳкорӣ, ки таркибии радиатсионӣ аз ҳади меъёрҳои иҷозатшуда зиёд аст ва имконияти тозакунии надоранд, ҳамчун партовҳои радиатсионӣ шуморида мешаванд.

432. Қандани ҷинсҳои кӯҳӣ ва қанданиҳои фойданок бо таркиботи баланди радиатсионӣ бо нақлиёти махсус бояд ба роҳ монда шаванд ва истифода бурдани ин нақлиёт бо мақсадҳои дигар манъ аст. Ҳамаи амалиётҳо бо ҷунин қанданиҳои фойданок дар ҳудуди объекти корҳои кушоди кӯҳӣ бо истифодаи воситаҳои ҷангпахшкунӣ бояд иҷро карда шаванд.

433. Минтақаҳои истеҳсолие, ки дар он ҷо ҷинсҳои кӯҳӣ таркиби баланди радиатсионӣ доранд, ҷудо ва анбор карда мешаванд, ба тамоми ҳудудҳои (периметраш) бояд ихота карда шаванд. Даромад ва гузаргоҳҳо ба онҳо бо гузоштани аломатҳои манъкунанда бояд муҳофизат карда шаванд (аломати хатари радиатсионӣ бо навиштаҷоти «Даромад манъ аст»).

434. Шахсоне, ки бо коркарди қанданиҳои фойданоки дар таркибаш шуоъи баланди радиактивӣ дошта машғул ҳастанд, ҳангоми хизматрасонии санитарӣ-маишӣ дар гурӯҳи алоҳида ҷо карда, онҳоро таҳти назорати радиометрии пӯсти бадан бояд қарор дода шаванд.

435. Барои пешгирии эҳтимолияти пайдошавии ҷанг ва паҳншавии аэрозолҳои радиактивӣ аз болои нишебии шусташаванда ҳангоми истифодаи партовгоҳи обовард, дар баробари шустан то нуқтаҳои лоиҳавӣ бо ғафсии қабаташ на кам аз 0,5метр ҳоки тоза бояд реҳта шаванд.

436. Барои назорати баландшавии сатҳи обҳои зерзаминии радиоактивӣ, дар периметри партовгоҳи обовард ва ба самти ҷараёни обҳои зерзаминӣ пармачоҳҳои намунагирӣ (назоратӣ) бояд ба нақша

гирифта шавад. Ҷойгиршавӣ ва миқдори пармачоҳҳо вобаста ба шароити гидрогеологӣ тавре қабул карда мешавад, ки масофаи байни онҳо аз 300м кам набояд. Дар баробари ин як-ду пармачоҳ берун аз минтақаи санитарӣ- муҳофизатӣ бояд ҷойгир шуда бошад.

437. Тартиби истифодаи хоктудаҳои чинсҳои кӯҳӣ ва чинсҳои саҳти камрадиоактивӣ, ки бақияи таркибаш аз 0,005% кам уран дорад, тибқи ҳуҷҷатҳои меъёрии дахлдор муайян карда мешавад.

438. Назорат барои иҷрои чорабиниҳои мубориза бо чанг, риояи меъёрҳои муайяншудаи таркиби атмосфера, бехатарии радиатсионӣ дар объекти корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод, бар дӯши роҳбарияти ташкилоти истифодабарандаи кон гузошта мешавад.

14. ТАЛАБОТ ОИД БА СОХТИ БИНОҲОИ ИДОРАВӢ-МАИШӢ

439. Дар назди ҳар як объекти корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод биноҳои идоравию маишӣ бояд сохта шавад. Биноҳо ба шӯбаҳои ҷудоғона барои мардон ва занон ҷудо бояд карда шуда, миқдори кормандон, бо дарназардошти пурра аз худ намудани иқтисодии лоиҳавӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. Биноҳои идоравию маишӣ бояд дошта бошанд: гардеробҳо барои либосҳои корӣ ва болоӣ, ҳуҷраҳо барои хушккунӣ ва аз чангтозакунии либоси корӣ, ҳуҷра барои душ, хочатхона, ҳуҷраи либосшӯӣ, устохонаҳои таъмири либоси корӣ ва пойафзоли махсус, ҳуҷраи шустан ва тоза кардани пойафзол, стансияи обҷӯшонӣ барои обӣ нӯшокӣ, обдон, ҳуҷраи гигиенаи шахсии занона. Иншоотҳои идоравию маишӣ дар объектҳои навсохтаи стода бояд аз тарафи самти вазиши шамол дар масофаи на кам аз 50м аз анборҳои рӯизаминии канданиҳои фойданок, фабрикаи сангмайдакунию ҷудоқунӣ, эстакадаҳо ва дигар қитъаҳои чанг ба вучуд оваранда, вале на кам аз 500м аз иншоотҳои асосии истеҳсолӣ бояд ҷойгир карда шаванд. Ҳамаи ин биноҳоро бо қитъаҳои дарахтзор ихота кардан лозим мебошад. Биноҳои идоравию маиширо дур аз канораҳои қарер ҷойгир кунонидан мумкин аст, ба шарте, ки агар ташкилот шароити бурдану овардани кормандонро бо нақлиёти махсус дошта бошад.

440. Ҳамаи биноҳои идоравию маишӣ ҳавотозакунакҳои кашидагиранда бояд дошта бошанд, ки таркиби омехтаҳои заранокро дар биноҳо тибқи меъёрҳо таъмин менамоянд.

441. Дар объектҳои корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод, тибқи талаботи умумии қоидаҳои санитарӣ, хочатхонаҳои пушида барои истифодабарӣ дар ҷойҳои мувофиқ бояд таҷҳизонида шаванд. Дар объектҳои корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод (ҳамчунин партовгоҳҳо), дар мавсими сармо ва боронгарӣ барои гармшавӣ ва паноҳ бурдан аз борон, дар масофаи на кам аз 300м аз ҷои корӣ биноҳои махсус бояд сохта шаванд. Биноҳои мазкур бо мизҳо, курсиҳо барои нишастан, ташнобҳо бо собун, оби нӯшокӣ ва ё зарф бо оби нушокии ҷушондашуда, либоскашолкунак барои либоси болоӣ бояд таҷҳизонида шуда бошанд. Ҳарорати ҳаво дар дохили бинои гармқунӣ набояд аз 20° С паст бошад.

442. Ҳамаи ташкилотҳо шустушӯи либосҳои махсус, таъмири пойафзоли корӣ ва либосро бояд таъмин намоянд.

443. Ташкилотҳо ўҳдадор ҳастанд, ки кормандони худро бо оби нушиданӣ таъмин намоянд. Истифодаи об аз манбаъҳои, ки дар ҳудуди объекти корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод мавҷуд аст, баъд аз ташхис ва ҷавобгӯ будани он ба талаботи меъёрҳои санитарӣ, иҷозат дода мешавад.

444. Дар ҳар як объекти корҳои кӯҳии кушод ва ё барои гурӯҳи объектҳои дар наздикӣ ҷойгиршуда, нуқтаи ёрии тиббӣ бо алоқаи телефонӣ бояд ташкил карда шавад. Дар ташкилотҳои, ки миқдори кормандонаш аз 50 нафар кам, хизматрасонии тиббии муассисаи наздиктарин иҷозат дода мешавад. Ҳар як қитъа, сеҳ, устохона, инчунин агрегатҳои кӯҳӣ, нақлиётӣ ва утокҳои санитарии маишӣ бо дорукуттии ёрии аввалия бояд таъмин бошанд.

ТАВСИЯҲО БАРОИ ТАРТИБ ДОДАНИ НАҚШАИ БАРҲАМДИҲИИ САДАМАҲО ДАР ОБЪЕКТҲОИ КОРҲОИ КУШОДИ КҶҲӢ

1. Муқаррароти умумӣ

1. Нақшаи барҳамдиҳии садамаҳо (минбаъд-НБС) барои ҳамаи объектҳои корҳои кушоди кҷҲӢ: карерҳое, ки дар шароити мураккаби кҷҲӢю техникии истифода мешаванд, дар карерҳое, ки корҳои таркиши ба роҳ монда шудааст, партовгоҳҳои моеъ, драгаҳо (мошинҳои махсуси заминкани), садамаҳо, ки таҳдиди муайян барои ҳаёти одамон дорад, амнияти иншоотҳои истеҳсоли, нуқтаҳои аҳолии ё офатҳои экологӣ тартиб дода мешаванд. Дар НБС имконпазирии вайроншавии раванди истеҳсоли ва речаи кори мошинҳо ва таҷҳизотҳо, инчунин хомӯшшавии барқ, рӯшноӣ, об, буғ, огоҳкунӣ ва хомушкунии сӯхтор бояд ба инобат гирифта шавад. Ба ғайр аз ҳолатҳои номбаршуда дар карерҳо эҳтимолияти ба вучуд омадани сӯхторро ҳангоми интиқоли ва нигоҳдории маводи тарканди дар ҷои кор, хатари зерӣ об мондани карерҳо, афтиши қисмҳои калони чинҳои кҷҲӢ аз зинаҳо ва девораҳои карер бояд ба назар гирифта шавад. Барои драгаҳо (мошини махсуси заминкани) мавқеҳои НБС вобаста ба ғарқшудан ё чаппашавии драга, хомӯш намудани сӯхтор ва раҳназании партовҳои моеъ аз садд ба назар гирифта мешавад. Дар НБС системаи хабардоркунии ҳаёти кормандони истеҳсолоти объекти истеҳсолии хатарнок нишон дода мешавад.

2. НБС ҳамасола бо дарназардошти ҳолати воқеии объектҳои корҳои кҷҲӢ аз тарафи роҳбари техникий карер тартиб дода шуда, бо роҳбарияти қисмҳои ҳарбикунониашудаи начотдиҳии кҷҲӢ (минбаъд - ҚҲНК), бо роҳбари техникий драга мувофиқа карда мешавад ва аз тарафи роҳбари техникий ташкилот 15 рӯз қабл аз саршавии соли оянда тасдиқ карда мешавад.

3. Омӯзиши мутахассисон дар бораи тартиби ташкил ва гузаронидани корҳои садамавӣю начотдиҳӣ роҳбари техникий объекти истеҳсоли, қораронро бошад – роҳбари қисми дахлдори истеҳсоли мегузаронад. Омӯзишро на кам аз 10 рӯзи баъд аз мавриди амал қарор додани НБС бо имзои кормандон ва мутахассисон дар санадҳои дахлдори НБС гузаронида мешавад. Дар бораи шиносшудан бо НБС дар дафтари махсус қайд кардан иҷозат аст. Ҳангоми ивазшудани ҳолати воқеии объекти корҳои кҷҲӢ, инчунин тағйир ёфтани нақшаҳо, ки дар мавқеҳои НБС дарҷ гардидааст, ба НБС дар мӯҳлати як шабонарӯз тағйирот бояд дохил

кард. Бо ҳар як тағйироте, ки ба НБС ворид карда мешавад, тамоми кормандон ва мутахассисон қабл аз оғози кор бо имзо бояд шинос карда шаванд. Кормандони ташкилотҳои дигар ва хадамотҳо, ки барои баргараф намудани садама ҷалб карда шудаанд, новобаста аз мансубияти идоравӣ, ба ихтиёри роҳбари масъули корҳои барҳамдиҳии садама мегузаранд. Роҳбари масъули корҳои барҳамдиҳии садама фаъолияти қувва ва воситаҳои ҷалбшавандаи дигар корхонаҳоро бояд мувофиқа намояд.

4. Ба нақшаи барҳамдиҳии садамаҳо қисми фаврӣ аз рӯи шакли тартиб дода шуда тибқи замимаи 1 бояд дохил карда шавад.

2. Пешниҳодҳои асосӣ доир ба қисми фаврии нақшаи барҳамдиҳии садамаҳо

5. Қисми фаврии нақшаи барҳамдиҳии садамаҳо тамоми корҳо ва намудҳои асосии садамаҳои имконпазирро дар объектҳои корҳои кӯҳӣ бо тарзи қушод, ки ба бехатарии одамон ва ҳифзи муҳити зист таҳдид менамояд, бояд дарбар гирад. Ҳангоми иваз шудани технология ва ташкили кор дар давоми як шабонарӯз ба НБС тағйиротҳои дахлдор ворид карда мешавад. НБС бо ҳамаи замимаҳояш дар танзимгар (оператор), ё шахси мансабдоре, ки ба ҳолати объекти истехсолии хатарнок масъул аст, сардори қисми махсуси ташкилоти садамавӣ-начотдиҳӣ, ки ба объект хизмат мерасонад, нигоҳ дошта мешавад. Корҳои начотдиҳӣ ва барҳамдиҳии оқибати садамаҳо тибқи фармоиши роҳбари масъули корҳо оид ба барҳамдиҳии садамаҳо ба роҳ монда мешавад. Чорабиниҳои асосӣ барои начотдиҳии одамоне, ки дар объекти корҳои қушоди кӯҳӣ ба садама дучор шудаанд, дар қисми фаврии НБС бояд ба инобат гирифта шавад:

- тарзи хабардиҳӣ дар бораи садамаҳо дар тамоми қитъаҳои истехсолӣ, роҳҳои баромади одамон аз ҷойҳои садамавӣ, рафтори шахсони масъули назорати кӯҳӣ (мутахассисон) барои баровардани одамон аз ҷойҳои хатарнок, даъвати қисми махсуси ташкилоти садамавию начотдиҳӣ ва хатсайри ӯ барои начотдиҳии одамон, пешгирии паҳншавӣ ва барҳамдиҳии садама;

- истифода бурдани воситаҳои нақлиёт барои зудтар кучондани одамон аз мавзёи хатарнок ва овардани қисмҳои начотдиҳии кӯҳӣ ба мавзёи садама;

- таъин намудани шахсони масъул барои иҷрои чорабиниҳои алоҳида, ҷобачогузории постҳои муҳофизатии минтақаи хатарнок;

- усулҳо ва воситаҳои начотдиҳии одамон вобаста ба намуди садама;

- зарурият ва тартиби хомушкунии барқ ба минтақаи садамавӣ;

- рӯйхати шахсони мансабдор ва ташкилотҳои, ки оид ба садама бояд хабардор карда шаванд.

6. Дар НБС-и драга (мошинҳои махсуси заминканӣ) ба ғайр аз ҳуҷҷатҳои зикршуда бояд бошад:

- нақшаи рушди корҳои кӯхӣ бо нишон додани биноҳои ғридриҳанда, сарбандҳо, саддҳо, девораҳо, гузаргоҳҳо ва сатҳи баландии об ва чуқурии обанбор;

- нақшаи сатҳии драга (мошини махсуси заминканӣ) бо нишон додани ҷои ҷойгиршавии таҷҳизотҳои асосӣ ва ҷойҳои насби суختорхомӯшқунии автоматикӣ, нақшаи ҷойгиршавии баромадгоҳҳои эҳтиётӣ;

- нақшаи ҷойгиршавии роҳҳои, ки ба обанбор наздиканд, ҷойҳои ҷойгиршавии воситаҳои шиноқунанда;

- нақшаи кубурҳои суختорхомӯшқунӣ, ҷойҳои нигоҳдории лавозимоти яқуминдараҷаи суختорхомӯшқунӣ;

- нақшаи барқтаъминқунӣ;

- нақшаи рушноидиҳии садамавӣ;

- нақшаи ҷойгиршавии тавораҳои обногузар, даромадгоҳ, гузаргоҳҳои васлқунӣ.

7. Нусхаҳои НБС бо ҳамаи замимаҳо доир ба драгаҳо (мошинҳои махсуси заминканӣ) дар дасти шахси мансабдори масъул оид ба ҳолати объекти истехсолии хатарнок, сардори қисми махсуси ташкилоти садамавию наҷотдиҳӣ, ки объекти мазқурро хизматрасон аст, нигоҳ дошта мешавад. Ба ғайр аз ин қисми фаврии нақша дар бинои драгерӣ овозон карда мешавад. То ҳозир шудани сардор, роҳбари техникий драга ба ҷои садама, уҳдадории роҳбари масъули корҳои барҳамдиҳии садамаҳо ба устои баст ва дар набудани он ба драгачӣ воғузошта мешавад.

3. Ҷорабиниҳои асосӣ ҳангоми садамаҳо дар захирадонҳои партовҳои моеъ

8. Роҳбари масъули корҳо роҳбари техникий идораи маъдан, кони маъдан, кони пошхӯрда, артели заршӯй, фабрикаи бойгардонӣ, сеҳ ё шӯъбаи хоҷагии партовҷамқунии истехсолӣ, китъаи гидромеханизатсия метавонад таъин шавад. То ҳозир шудани роҳбар ба ҷои садама, идорақунии корҳо бар дӯши роҳбар – шахси масъул оид ба ҳолати иншоот, ё сардори (устои) баст гузошта мешавад. Дар ҳолати зарурӣ роҳбари техникий ташкилот метавонад роҳбарии корҳо ба зиммаи худ гирифта, дар дафтари фаврий оид ба барҳамдиҳии садамаҳо қайд намояд.

9. Ба қисми фаврий замима карда мешавад:

- нақшаи шарҳии хоҷагии партовҷамқунии истехсолӣ бо нишон додани роҳҳои эвакуатсияи одамон, коммуникатсияҳо, воситаҳои алоқа, воситаҳои зидди суختор;

- нақшаи анборҳои садамавӣ, экспликацияи иншоотҳои истехсолӣ, ки дар объекти истехсолии хатарнок ҷойгир шудааст.

10. Ҳангоми руҳ додани садама роҳбари корҳои барҳамдиҳии садамаҳо вазъияти фавриро аз назар гузаронида, дар ҳолати зарурӣ бо ёрии роҳбари техникий ташкилот ҳамаи қувва ва воситаҳои техниқиро барои барҳамдиҳии садама ҷалб менамояд.

4. Чорабиниҳои асосии наҷотдиҳии одамон, ки дар захирадонҳои партовҳои моеъи объектҳои корҳои кӯҳӣ бо тарзи кушод ба садама дучор омадаанд

11. Дар қисми оперативии НБС бояд ба нақша гирифта шавад:

- хабардиҳии ғаврии кормандони истифодабарандагони захирадонҳои партовҳои моеъ, объектҳо ва сеҳҳо, ки ба кори партовгоҳ бевосита таъсир мерасонанд, идораи ташкилот;
- пешгирии ҳатмии паҳншавии қитъаҳои садамавӣ бо боздоштани раванди технологӣ, ҳангоми зарурият пурра боздоштани истехсолот;
- кучондани одамон аз минтақаи хатарнок, ҳамчунин, гузоштани постҳои муҳофизатии минтақаи хатарнок;
- таъминот бо воситаҳои манфиатноки ёрирасон барои наҷоти одамон, ки ба садама гирифта шудаанд (нақлиёт, ёрии тиббӣ, хӯрокаи ва ғайра).

12. Ҳангоми коркарди чорабиниҳо оид ба наҷоти одамон, ки ба садама дучор гаштаанд, ҳолатҳои имконпазири зерин бояд ба назар гирифта шаванд:

- вайрон шудани садди чамъкунанда дар шакли ярчи чузъӣ;
- раҳнакунии маҳаллии садди чамъкунанда бо ҷорӣ шудани маҷрои об ва сели лойомехта;
- аз болои садд ҷоришавии об бо шустани чузъии садд;
- харобшавии фронталӣ чамъкунанда бо ҷорӣ шудани сели лойоба.

13. Дар ҳолати вайрон шудани садд ба шакли ярчи чузъӣ бояд чораҳои зерин дида шаванд:

- чорабиниҳо оид ба гузаронидани сеҳҳо (объектҳо), ки ба истифодабарии чамъкунанда таъсир мерасонанд, ба речаи садамавӣ;
- чорабиниҳо оид ба кучондани ҳайати кормандони объекти истехсолӣ, ки дар қитъаи садамавӣ ҷойгир шудаанд, ба ноҳияи дур аз сарҳади эҳтимолии рушди ярч, ба масофаи бехатар, аммо на кам аз 100 м;
- эълони минтақаи хатарнок қитъаро, ки дар он ҷо ярч фаромадааст.

14. Дар ҳолати раҳнакунии маҳаллии садд бо ҷоришавии об ва лойоба бояд чораҳои зерин дида шаванд:

- хабар додани одамон, ки дар минтақаи эҳтимолии зеробмонӣ қарор доранд;
- дидани чораҳо оид ба бозистии пурраи сеҳҳои (объектҳои) ба кори чамъкунанда таъсир расонанда;
- чорабиниҳо оид ба ба қор даровардани иншоотҳои садамавии обпартои отсеки дуҷуми чамъкунанда;
- андешидани чораҳо оид ба мобилизатсия ва овардани воситаҳои нақлиёти ҳарҷогард ва механизмҳо (кашандаҳо, булдозерҳо, ҳарҷогардҳо, экскаваторҳо ва ғ.) ба мавзеи садама;
- имконияти таъҷилан муайян кардани миқдори шахсони ба садама дучоршуда;
- ташкили кофтукови шахсони ба садама дучоршуда, эвакуатсияи онҳо аз минтақаи хатарнок ва додани ёрии аввалия ба осебдидагон.

15. Дар ҳолати ҷорӣ шудани об аз болои садд ва қисман шустани он андешидани чораҳои зерин зарур мебошад:

- чораҳо оид ба речаи садамавӣ гузаронидани сеҳҳо (объектҳо), ки ба истифодаи чамъкунанда таъсир мерасонанд;

- чораҳо оид ба кор даровардани иншоотҳои зарурии садамавӣ (иншоотҳои обпарто, хучраи (отсеки) дуюм, пойгоҳҳои садамавии насос ва ғайра).

- андешидани чораҳо оид ба мобилизатсия ва овардани воситаҳои нақлиёти ҳарҷогард ва механизмҳо (кашандаҳо, булдозерҳо, ҳарҷогардҳо, экскаваторҳо ва ғайра);

- чорабиниҳо оид ба кучондани ҳайати истифодабаранда, ки дар қитъаи садамавӣ мебошанд, ба ноҳияи бехатар;

- эълони қитъа, ки дар он ҷо садама ба вуқӯъ омадааст, ҳамчун минтақаи хатарнок;

16. Дар ҳолати вайроншавии чамъкунандҳои партовҳои моеъ ба тарзи фронталӣ чораҳои зерин бояд андешида шавад:

- хабар додани кормандоне, ки дар минтақаи ғарқшавӣ қарор доранд;

- дидани чораҳо оид ба бозистии пурраи сеҳҳо (объектҳо), ки ба истифодабарии чамъкунанда таъсир мерасонанд;

- дидани чораҳо оид ба мобилизатсия ва овардани воситаҳои нақлиёти ҳарҷогард, ҳангоми зарурат – чархболҳо ба ноҳияи садама.

17. Дар ҳамаи ҳолатҳои имконпазири садамаҳо дар чамъкунанда ташкили бригадаҳои садамавӣ-начотдиҳӣ, ки ба итоати роҳбари масъули корҳо оид ба барҳамдиҳии садама медароянд, бояд ба назар гирифта шавад.

Замимаи 1
Ба Тавсияҳо барои тартиб
додадани НБС дар объектҳои
корҳои кушоди кӯҳӣ

Мувофиқа карда шуд,
сардори ҚХНК
_____ ному насаб
«__» _____ с.20__

Тасдиқ мекунам,
роҳбари техникӣ

(ташкилот)
«__» _____ с.20__

ҚИСМИ ЗУДАМАЛИ

нақшаи барҳамдиҳии садамаҳо

(намуди садама)

Мавқеи № _____
(ҷойи садама)

Чорабиниҳо оид ба начоти одамон ва барҳамдиҳии садама	Шахсони масъул оид ба ичрои чорабиниҳо ва ичрокунандаҳо	Ҷойгиршавии воситаҳо барои начот додани одамон ва барҳамдиҳии садама	Амали ҚХНК	Рӯйхат ва имзои шахсоне, ки барои барҳамдиҳии садама зери роҳбарии командири шӯъбаи ҚХНК рафтаанд
1	2	3	4	5

Замимаи 2
Ба Тавсияҳо барои тартиб
додадани НБС дар объектҳои
корҳои кушоди кӯҳӣ

Тақсимои ухдадориҳои дар байни шахсони алоҳида, ки дар барҳамдиҳии садама ишитрок мекунанд ва тартиби амалиёти онҳо

1. Роҳбари масъул оид ба барҳамдиҳии садама:

- фавран ба иҷрои чорабиниҳо, ки дар қисми фаврии нақшаи барҳамдиҳии садама (дар навбати аввал оид ба наҷоти одамон, ки дар объекти корҳои кӯҳии кушод ба садама дучор гардидаанд) пешбинӣ шудаанд, шурӯъ намуда, иҷроиши онро назорат мекунад. Ҳангоми бурдани корҳои садамавӣ-наҷотдиҳӣ ва корҳо оид ба барҳамдиҳии садама танҳои фармоиши роҳбари масъули корҳои барҳамдиҳии садамаҳо ҳатмӣ мебошанд.

- доимо дар бунгоҳи фармондиҳии барҳамдиҳии садама будан. Бунгоҳи садама ҷойи кории диспетчери кӯҳӣ (навбатдори объект) мебошад. Барои саривақт бурдани корҳо оид ба наҷотдиҳии одамон ва барҳамдиҳии садамаҳо, бурдани ҳуҷҷатгузорӣ дар бунгоҳи фармондиҳӣ на кам аз ду аппарати алоқа муқаррар карда мешавад. Дар давраи барҳамдиҳии садамаҳо дар бунгоҳи фармондиҳӣ метавонанд танҳо шахсони ба барҳамдиҳии садама алоқаманд ҳузур дошта бошанд. Дар марҳилаи аввали зуҳур ва рушди садама ташкилот ва роҳбарияти корҳо оид ба барҳамдиҳии садама то омадани роҳбари техникий қисми истеҳсолӣ (ташкилот), ки дар ҳайати он объект мебошад ва дар он садама ба вуқӯъ омадааст, дар бунгоҳи фармондиҳии барҳамдиҳии садама бояд диспетчери объекти истеҳсолӣ ин корро иҷро намояд. Пас аз хабардор шудани садама диспетчер ухдадор аст амалиётро мувофиқи НБС ба кор дарорад. Ҳангоми барҳамдиҳии садамаҳои давомнок роҳбари масъули корҳо ҳуқуқ дорад дар муддати кӯтоҳ аз бунгоҳи фармондиҳӣ ба ҷойи худ муовини роҳбари техникий ташкилот ё дигар шахси назоратчии техникийро, ки барои иҷрои ин ухдадориҳо омода аст, таъин намуда, барои дамгирӣ равад. Роҳбари масъул оид ба қарори қабулнамуда ухдадор аст дар китоби фаврӣ қайд намояд ё фармоиш барорад.

- ӯ тафтиш мекунад, ки ҷузъу томҳои садамавӣ-наҷотдиҳӣ, гурӯҳи сӯхторхомӯшкунӣ дархост шудаанд, оё хабардоркунии ҳайати истеҳсолии объект оид ба садама иҷро гардидааст?

- микдори кормандони дучори садама шударо муайян мекунад, посбонии минтақаи хатарнокро мувофиқи ҷойгиршавии постҳои ниғаҳбонӣ ташкил мекунад ва роҳ додани одамонро ба объекти садамавӣ бо руҳсатномаҳо таъмин месозад.

- ба корҳо мувофиқи НБС роҳбарӣ мекунад.

- китоби амалиёти фавриро (мувофиқи замимаи 4) мебарад.

- ахбороти рафти корҳои наҷотдиҳиро қабул ва таҳлил мекунад, оид ба ташкили фаъолияти мутақобилаи хадамоти объекти истеҳсоли фармоиш медиҳад.

2. Роҳбари корҳои наҷотдиҳӣ-садамавӣ – кумондони ҷузъи қисми махсуси касбии қисми ҳарбӣ кунонидашудаи наҷотдиҳии кӯҳӣ:

- дар бунгоҳи фармондиҳӣ мебошад.

- ба корҳои наҷотдиҳии кӯҳӣ тибқи нақшаи барҳамдиҳии садама роҳбарӣ мекунад; супориши роҳбари масъули корҳоро оид ба барҳамдиҳии садама иҷро мекунад ва нисбати иҷрои корҳои наҷотдиҳӣ масъул мебошад.

- мунтазам ба роҳбари масъули корҳо оид ба барҳамдиҳии садама нисбати рафти корҳои наҷотдиҳӣ ахборот медиҳад. Дар ҳолати муҳолифати байни кумондони қисми наҷотдиҳӣ-садамавӣ ва роҳбари масъули корҳо оид ба барҳамдиҳии садама барои иҷрои қарори роҳбари масъул ҳатмӣ мебошад. Кумондони ҷузъи қисми наҷотдиҳӣ-садамавӣ – роҳбари корҳои садамавӣ-наҷотдиҳӣ уҳдадор аст қарори қабулшударо иҷро намояд. Агар қарори қабулшуда ба Оинномаи қисми наҷотдиҳӣ-садамавӣ муҳолифат мекунад, кумондон бояд ин қарорро иҷро намояд ва дар як замон ақидаи махсусро дар китоби амалиёти фаврӣ оид ба барҳамдиҳии садама қайд намояд.

3. Роҳбари (роҳбари техникӣ) ташкилот:

- ба кори фаврӣ ҳамроҳ нашуда, супоришҳои фаврии роҳбари масъулро оид ба барҳамдиҳии садама иҷро намуда, ба барҳамдиҳии садама ёрӣ мерасонад;

- оид ба равона кардани одамон, мошинҳо, таҷҳизот ва маводҳои зарурӣ ба объекти садамавӣ, чораҳо меандешад;

- ба осебдидагон ёрии тиббиро ташкил мекунад;

- хӯроки ҳайати шахсии қисми наҷотдиҳӣ-садамавӣ ва ҳайати истеҳсолиро, ки ба барҳамдиҳии садама ҷалб гардидаанд, ташкил менамояд;

- барои наҷотдиҳандагонӣ кӯҳӣ база ва ҷойи дамгирӣ муҳайё мекунад.

4. Роҳбари ҷузъи истеҳсоли:

- уҳдадор аст фавран ба бунгоҳи фармондиҳӣ ҳозир шавад ва оид ба омадани худ ба роҳбари масъули барҳамдиҳии садама гузориш диҳад;

- ба осебдидагон ёрии тиббиро ташкил мекунад.

- аз рӯи системаи қабулшудаи баҳисобгирии ҳайати истеҳсоли тафтиши одамони дар минтақаи хатарнок буда ва ҳамчунин, берун аз ҳудуди он баровардашударо ташкил мекунад;

- дар асоси талаботи роҳбари масъули корҳо оид ба барҳамдиҳии садама ба он кормандони ботаҷриба ва шахсони назоратгари кӯҳиро ҷалб мекунад, ҳамчунин, навбардорони кормандонро барои иҷрои супоришҳои таъҷилӣ таъмин менамояд;

- ба кори нақлиёти объекти истеҳсоли роҳбарӣ мекунад;

- Муҳофизати минтақаи хатарнокро ташкил мекунад, навбардорони постҳоро дастур медиҳад.

5. Сармеханик ва сарэнергетики ҷузъи истеҳсолӣ:

- Мунтазам додани нерӯи барқ (пневматикӣ) ё хомӯш кардани онро (тибқи мавқеи НБС) таъмин мекунад;

- Оид ба таъмини корҳои садамавӣ бо таҷҳизоти иловагӣ чораҳо мебинанд;

- ба роҳбари масъул оид ба иҷроиши фармоишҳо гузориш медиҳанд;

Эзоҳ: Уҳдадориҳои шахсони уҳдадори объекти истеҳсолӣ, ки ба номгӯи мазкур дохил нагардидаанд, дар асоси шароитҳои мушаххаси объекти хатарноки истеҳсолӣ муайян карда мешаванд ва дар НБС акс меёбанд.

6. Сардори алоқаи ташкилот бояд ба бинои истгоҳи марказии алоқаи телефонӣ ҳозир шавад ва алоқаи мунтазамро таъмин намояд.

7. Телефончии алоқаи телефонӣ пас аз қабул кардани хабари садама бояд фавран ҳамаи шахсони уҳдадори ташкилот ва муассисаҳоро тибқи рӯйхат хабардор намояд (замимаи 3). Пас аз хабардор шудан оид ба садама телефончӣ муоширатро бо шахсони ба садама муносибати бевосита надошта қатъ мекунад ва гуфтугӯҳои навбати аввали шахсони ба он муносибати мустақим доштаро таъмин менамояд.

Замимаи 3
Ба Тавсияҳо барои тартиб
додадани НБС дар объектҳои
корҳои кушоди кӯҳӣ

Рӯйхати шахсони мансабдори ташкилот ва идораҳои, ки оид ба рӯй
додани садама бояд фавран хабардор карда шаванд

№бт	Ташкилот ва ё шахси мансабдор	Ному насаб	№ телефон		Суроға	
			хизматӣ	мобилӣ	хизматӣ	хона
1.	ҚХНҚ					
2.	Идораи сӯхторхомӯшкунандаҳо					
3.	Ёрии тиббӣ					
4.	Роҳбари карер					
5.	Роҳбари техникӣ					
6.	Сармеханик					
7.	Сарэнергетик					
8.	Роҳбари ҷамъшавандаҳои моэъ					
9.	Директори корхона					
10.	Сардори шуъбаи назорати техникӣ					
11.	Сартабиби беморхона					
12.	Нозири минтақавии ХНДБКССК					
13.	Иттифоқи касаба					
14.	Нозири меҳнат					
15.	Мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ					
16.	Прокуратура					
17.	Шуъбаи корҳои дохилӣ					
18.	Кумитаи амнияти миллӣ					
19.	Мақомоти маҳаллии ҳолатҳои фавқулӯда					

Роҳбари техникӣ

Замимаи 4
Ба Тавсияҳо барои тартиб
додадани НБС дар объектҳои
корҳои кушои кӯҳӣ

КИТОБИ АМАЛИЁТИ ФАВРӢ

оид ба барҳамдиҳии садама

(кон, фабрика, коргоҳи заршӯӣ, земснаряд, ғункунанда)

(ташкилот, объект)

(ҷойи садама)

Вақти ба вучуд омадани садама

(сол, моҳ, сана, соат, дақиқа)

Сана	Вақт (соат ва дақиқа)	Мазмуни супоришҳо оид ба барҳамдиҳии садама ва муҳлати иҷроиши онҳо	Шахсони масъул барои иҷрои супоришҳо	Қайдҳо оид ба иҷрои супоришҳо (сана, соат, дақиқа)
1	2	3	4	5

Роҳбари масъули корҳои

барҳамдиҳии садама _____

(имзо)

Сардори ҚХНК _____

(имзо)

Замимаи 2
Ба Қоидаҳои беҳатарӣ ҳангоми
коркарди конҳои канданиҳои
фоиданок бо тарзи кушод

Меъёрҳои рӯшноии ҷойҳои кори объектҳои корҳои кӯҳии
рӯизаминӣ

Объектҳои карьер	Рӯшно ии ҳадди ақалл, люкс	Ҳамворие, ки дар он рӯшноӣ меъёрбандӣ мешавад	Эзоҳ
1	2	3	4
Худуд дар ноҳияи иҷрои корҳо	0,2	Дар сатҳи ҷойи рӯшноишаванда	Ноҳияи корҳо, ки рӯшноӣ карда мешавад, аз ҷониби роҳбари техникаи карьер муқаррар карда мешавад
Ҷойи кори мошинҳо дар карьер, партов-гоҳи чинсҳои кӯҳӣ ва дигар китъаҳо	5 8	Уфукӣ Амудӣ	Рӯшноӣ бояд дар ҳамаи ҷарғӣ ва баландии фаъолияти таҷҳизоти кори мошинҳо таъмин гардад.
Ҷойи корҳои дастӣ	5 10	Уфукӣ Амудӣ	
Ҷойҳои борфарории катораҳои роҳи оҳан, мошинҳо ва автопоездҳо дар партовгоҳҳо, бунгоҳҳои қабулкунандаи ҳамлу нақл	3	Уфукӣ	Рӯшноӣ дар сатҳи ҷойи рӯшношаванда таъмин карда мешавад
Ноҳияи кори булдозер ё дигар механизми тракторӣ	10	Дар сатҳи тасмачархи трактор	
Ҷойи кори механизми гидромотор	5 10	Уфукӣ Амудӣ	Рӯшноӣ дар ҳамаи баландии зинаи коркардшаванда вобаста ба қутри фаъолияти ҷараёни гидромотор таъмин мегардад.
Ҷойи мондани чинсҳои кӯҳӣ дар гидропартов	5	Уфукӣ	
Худуди гидропартовҳои нав шусташуда	0,2	Уфукӣ	

1	2	3	4
Чойи корҳои пармагарӣ	10	Амудӣ	Рӯшноӣ ба баландии дастгоҳ таъмин мегардад.
Кабинаи мошин ва механизмҳо	30	Уфуқӣ	Дар баландии 0,8 м аз фарш.
Бинои дастгоҳи заминмак ва минтақаи чоҳҳои заминмак	10	Уфуқӣ	Дар биноҳои дастгоҳи заминмак ба баландии 0,8 м аз фарш.
Хатҳои пайдарҳами конвейерӣ	5	Дар сатҳи конвейер.	
Минтақаи хизматрасонии барабанҳои конвейерҳо	10	Уфуқӣ	
Лентаҳои конвейерӣ дар чойҳои гирифтани дастии намунаҳо	50	Дар сатҳи лентаи конвейерӣ	Дар масофаи на кам аз 1,5 м намунабардори муқобили ҳаракати лентаи конвейер.
Биноҳои қитъа барои гарм кардани кормандон	10	Уфуқӣ	
Зинапояхо, нишебиҳои аз як зина ба зинаи дигари карьер фаромадан	3		
Роҳҳои доимии ҳаракати кормандони карьер	1	Уфуқӣ	
Роҳҳои мошингард дар ҳудуди карьер (дар вобастагӣ аз пайвастигии ҳаракат)	0,5-3	Уфуқӣ	Рӯшноӣ дар сатҳи ҳаракати мошинҳо таъмин мегардад.
Роҳҳои оҳан дар ҳудуди карьер	0,5	Уфуқӣ	Рӯшноӣ дар сатҳи сохтмони болоии карьер таъмин карда мешавад.